

# Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027



Caractéristiques	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
<b>Vitesse de sortie</b>				
<b>Couleur</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 10 ppm	Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 10 ppm	Jusqu'à 18 ppm
<b>Noir et blanc</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 18 ppm	Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 18 ppm
<b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 30 000 pages/mois			
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 1 500 pages			
<b>Mémoire</b>	128 Mo	256 Mo		512 Mo
<b>Processeur</b>	525 MHz			
<b>Connectivité</b>	Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed	Ethernet 10/100Base-TX Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed	Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed	Ethernet 10/100Base-TX Wi-fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 Hi-Speed
<b>Gestion des supports</b>				
<b>Chargeur automatique de documents (CAD)</b>				
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	N/D		Vitre	15 feuilles
<b>Formats</b>			Jusqu'à 216 x 297 mm	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>			N/D	60 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin d'alimentation manuelle</b>				
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	N/D		10 feuilles	N/D
<b>Formats</b>			Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
<b>Grammages</b>			60 à 163 g/m <sup>2</sup>	
<b>Types de supports</b>			Ordinaire Qualité supérieure Cartonné léger Cartonné glacé léger Enveloppes Étiquettes Recyclé Ordinaire seconde passe Qualité supérieure seconde passe Cartonné léger seconde passe Cartonné glacé léger seconde passe Recyclé seconde passe	

# Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Magasin principal				
Capacité <sup>3</sup>	150 feuilles			
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
Grammages	60 à 163 g/m <sup>2</sup>			
Types de supports	Ordinaire Qualité supérieure Cartonné léger Cartonné glacé léger Enveloppes Étiquettes Recyclé Ordinaire seconde passe Qualité supérieure seconde passe Cartonné léger rechargé Cartonné glacé léger rechargé Recyclé seconde passe			
Sortie papier				
Capacité en sortie <sup>3</sup>	100 feuilles (face imprimée vers le bas)			
Impression	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Temps de sortie de première page	Seulement 19 secondes en couleur / 19 secondes en noir et blanc	Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc	Seulement 19 secondes en couleur / 19 secondes en noir et blanc	Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc
Résolution	Qualité d'image améliorée de 1200 x 2400 ppp			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis tous les bords			
Langages de description de page	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatible PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatible PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Fonctionnalités d'impression	Options d'image (standard, photo, présentation, design, POP) Équilibre des couleurs personnalisable Simulations des couleurs unies agréées PANTONE® Tramage automatique (standard, plus fin, graduel) Recto-verso manuel Impression multipose Filigrane Formats de page personnalisés Ajustement à la page Mise à l'échelle Réduction/agrandissement Mode Brouillon Assemblage Pilotes d'impression bidirectionnels Surveillance des travaux			
Impression mobile	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Plug-in Mopria® Print Service <sup>4</sup>	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print Plug-in Mopria® Print Service <sup>4</sup>	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Plug-in Mopria® Print Service <sup>4</sup>	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print Plug-in Mopria® Print Service <sup>4</sup>
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 7 (32 et 64 bits), 8 (32 et 64 bits), 8.1 (32 et 64 bits), XP (32 et 64 bits via pilote Windows v3 uniquement), 2003 Server (32 et 64 bits), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows server 2012 R2 (64 bits), Vista (32 et 64 bits) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32 et 64 bits) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32 et 64 bits) Ubuntu® 12.04 (32 et 64 bits)			
Protocoles réseau	N/D	N/D	Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers SMB, (client SMB/SMB2), numérisation vers FTP (client FTP Client), LDAP pour carnet d'adresses	
		Filaire : 10/100 BaseT TCP/IP : IPsec, IPsec (IKE)/ Clé partagée SNMPv3	N/D	Filaire : 10/100 BaseT TCP/IP : IPsec, IPsec (IKE)/ Clé partagée SNMPv3, Kerberos
	WPA, WPA2 (personnel), WPS, IPv4 (y compris DHCP/BOOTP/RARP/AutoIP), filtre IPv4, IPv6 (y compris DHCPv6), IPv6:Bonjour, LPD, Port9100, IPP, IPPS, SNMPv1, SNMPv2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, Email Alert, HTTP, HTTPS, EWS, Bonjour (mDNS), DNS, WDS (impression/numérisation), SSL/TLS (avec certificat auto.)			
Polices	N/D	81 polices PostScript 81 polices PCL 16 polices PDF	N/D	81 polices PostScript 81 polices PCL 16 polices PDF

# Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Copie	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
<b>Vitesse en couleur</b> A4 / 210 x 297 mm	N/D		Jusqu'à 10 ppm	Jusqu'à 18 ppm
<b>Vitesse en noir et blanc</b> A4 / 210 x 297 mm			Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 18 ppm
<b>Scanner de documents</b>			Vitre	Chargeur automatique de documents d'une capacité de 15 feuilles
<b>Taille du scanner de documents</b>			Jusqu'à 216 x 297 mm	216 x 356 mm
<b>Faces (entrée:sortie)</b>			01:01	
<b>Quantité</b>			1 à 99	
<b>Résolution</b>			Jusqu'à 600 x 600 ppp	
<b>Temps de sortie de première copie</b>			Seulement 40 secondes en couleur/ 24 secondes en noir et blanc	Seulement 30 secondes en couleur/ 20 secondes en noir et blanc
<b>Fonctions de copie</b>			Réduction/agrandissement (25 - 400 %) Éclaircissement/assombrissement Netteté Équilibre des couleurs Exposition automatique Copie de carte d'identité Effacement des marges Assemblage	
Numérisation	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
<b>Capacité</b>	N/D		Numérisation couleur, niveaux de gris et noir et blanc	
<b>Vitesse de numérisation (noir et blanc)</b>			Vitre uniquement	Jusqu'à 14 ipm au format A4
<b>Vitesse de numérisation (couleur)</b>			Vitre uniquement	Jusqu'à 9 ipm au format A4
<b>Résolution (maximum)</b>			200 ppp 300 ppp 600 ppp 1200 ppp (TWAIN uniquement)	200 ppp 300 ppp 600 ppp 1200 ppp (TWAIN uniquement)
<b>Profondeur de pixels</b>			Couleurs 24 bits, niveaux de gris 8 bits Linéarité 1 bit	Couleurs 24 bits, niveaux de gris 8 bits Linéarité 1 bit
<b>Zone de numérisation maximum</b>			Vitre : jusqu'à 216 x 297 mm	CAD : jusqu'à 216 x 356 mm
<b>Protocole d'archivage réseau</b>			FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
<b>Formats de fichiers</b>			PDF images uniquement TIFF JPEG	
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>			Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP) Numérisation vers courrier électronique (SMTP/POP3) WSD Application (TWAIN USB/réseau), WIA (USB/num. WSD) Mac 10.6 ou postérieure (USB/réseau/Mac ICA) USB	

# Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Télécopie	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
<b>Télécopieur traditionnel<sup>5</sup></b>				
Vitesse de télécopie	N/D			33,6 Kbits/s
Mémoire				2 Mo
Résolution				Jusqu'à 406 x 392 ppp (qualité d'image très élevée) Jusqu'à 203 x 392 ppp (super fine) Jusqu'à 203 x 196 ppp (haute qualité) Jusqu'à 203 x 98 ppp (standard)
Compression				MH/MR/MMR/JBIG/ compression 1 bit
Fonctions de télécopieur				Renumérotation automatique Renvoi automatique Réduction automatique Numéros abrégés (max. 8) Carnet d'adresses (max. 99 entrées) Télécopie groupée (max. 6) Démarrage programmé Page de couverture Filtre anti-télécopies poubelles Transfert de télécopie (transfert, impression+transfert, e-mail, e-mail+impression, transfert vers serveur, transfert vers serveur+impression)
<b>Sécurité</b>				
Cryptage du disque dur AES 250 bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS sécurisé (SSL/TLS)</li> <li>• IPP sécurisé</li> <li>• SSL</li> <li>• Filtrage IP</li> <li>• IPv6</li> <li>• WEP (64/128 bits)</li> <li>• WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS sécurisé (SSL/TLS)</li> <li>• IPP sécurisé</li> <li>• SSL</li> <li>• Filtrage IP</li> <li>• IPv6</li> <li>• SNMP v3</li> <li>• IPsec</li> <li>• WEP (64/128 bits)</li> <li>• WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS sécurisé (SSL/TLS)</li> <li>• IPP sécurisé</li> <li>• SSL</li> <li>• Filtrage IP</li> <li>• IPv6</li> <li>• WEP (64/128 bits)</li> <li>• WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte)</li> <li>• Authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS sécurisé (SSL/TLS)</li> <li>• IPP sécurisé</li> <li>• SSL</li> <li>• Filtrage IP</li> <li>• IPv6</li> <li>• SNMP v3</li> <li>• IPsec</li> <li>• WEP (64/128 bits)</li> <li>• WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte)</li> <li>• Authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)</li> </ul>
<b>Sécurité wi-fi</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP (64/128 bits)</li> <li>• WPA2-PSK (AES)</li> <li>• WPA/WPA2-PSK (mode mixte)</li> </ul>			
<b>Gestion du périphérique</b>				
<b>Xerox® CentreWare® Internet Services</b>				
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat/contenu des magasins</li> <li>• Etat des consommables</li> </ul>			
Visualisation de la file d'attente des impressions	Liste des travaux en cours et terminés			
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PDF, TIFF, JPEG)		Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL® 5c/6, PDF, TIFF, JPEG)	
Administration des périphériques	Permet de réaliser à distance l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques			
Navigateurs	Les utilisateurs peuvent accéder au serveur Web intégré de la machine à l'aide d'un navigateur Web standard.			
<b>Solutions mobiles Xerox®</b>				
Xerox® PrintBack	PrintBack prend les fonctionnalités de l'imprimante que vous utilisez déjà, puis les étend au-delà de votre ordinateur, à votre appareil mobile Apple® iOS®- ou Android™. Lorsque vous vous trouvez en déplacement ou travaillez à distance de votre bureau et que vous recevez un document important sur votre appareil mobile, utilisez simplement PrintBack pour l'imprimer avec votre imprimante par défaut, qui se trouve sur votre bureau ou dans votre local habituel. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers les plus couramment utilisés au bureau (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression sans compromis.			
<b>Consommation électrique</b>				
	<b>Phaser 6020</b>	<b>Phaser 6022</b>	<b>WorkCentre 6025</b>	<b>WorkCentre 6027</b>
	220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A			
Impression continue (moyenne)	220 watts	340 watts	220 watts	330 watts
Mode Veille	45 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie	10 watts ou moins			
Mode Veille	3,5 watts ou moins			

# Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Conditions de fonctionnement				
Température	10 °C à 32 °C			
Humidité	10 à 85 %			
Niveau sonore En impression En veille	49,1 dB(A) ou moins 21,9 dB(A) ou moins			
Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)	Moins de 35 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser 6020	394 mm	304 mm	234 mm	10,9 kg
Phaser 6022	397 mm	398 mm	246 mm	12,4 kg
WorkCentre 6025	410 mm	389 mm	318 mm	14,5 kg
WorkCentre 6027	410 mm	439 mm	388 mm	16,9 kg
Dimensions et poids (emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser 6020	481 mm	393 mm	388 mm	12,6 kg
Phaser 6022	508 mm	505 mm	391 mm	13,8 kg
WorkCentre 6025	542 mm	511 mm	468 mm	17,9 kg
WorkCentre 6027	567 mm	541 mm	533 mm	19,9 kg
Certificats et homologations	<p><b>Conformité</b> EN 60950-1:2006 2e édition / CEI 60950-1:2005 2e édition Marquage CE Directive « basse tension » 2006/95/CE Directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique EN 55022, Classe B EN 55024 Directive 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) Directive 1995/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunication (R&amp;TTE) Directive RoHS 2011/65/UE concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Règlement UE n° 801/2013 modifiant le règlement CE n° 1275/2008 (ErP Lot 26) Normes EN 300328/301893 concernant le wi-fi en Europe</p> <p><b>Certifications</b> ENERGY STAR® Microsoft WHQL Marquage GS Mopria® Print Service USB 2.0 Hi-Speed Certifié Wi-fi Apple® AirPrint Apple Universal Binaries Apple Bonjour® Google Cloud Print™ Compatible IPv6</p> <p>Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications..">www.xerox.com/OfficeCertifications..</a></p>			
Inclus dans la boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante couleur Phaser 6020 ou imprimante couleur Phaser 6022 ou imprimante multifonction couleur WorkCentre 6025 ou imprimante multifonction couleur WorkCentre 6027</li> <li>• Toner (500 pages<sup>5</sup>)</li> <li>• Guide d'installation rapide, guide de prise en main, CD logiciels et documentation</li> <li>• Câble d'alimentation</li> <li>• Câble USB</li> </ul>			
Consommables et options				
Toners	Description	Référence		
	Noir : 2 000 pages standard <sup>6</sup>	106R02759		
	Cyan : 1 000 pages standard <sup>6</sup>	106R02756		
	Magenta : 1 000 pages standard <sup>6</sup>	106R02757		
	Jaune : 1 000 pages standard <sup>6</sup>	106R02758		

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Volume d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> Peut nécessiter une mise à jour du firmware.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/CEI 19798. Le rendement peut varier selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.