

# Xerox® Phaser®

## Цветной принтер 6510



Технические характеристики	Phaser® 6510N	Phaser® 6510DN	Phaser® 6510DNI
<b>Скорость односторонней печати</b> 8.5 x 11 in. A4 / 210 x 297 мм 216 x 356 мм	До 30 стр/мин при черно-белой и цветной печати До 28 стр/мин при черно-белой и цветной печати До 24 стр/мин при черно-белой и цветной печати		
<b>Скорость двусторонней печати</b> 8.5 x 11 in. A4 / 210 x 297 мм 216 x 356 мм	Неприменимо	До 19 стр/мин при черно-белой и цветной печати До 18 стр/мин при черно-белой и цветной печати До 17 стр/мин при черно-белой и цветной печати	
<b>Месячная нагрузка<sup>1</sup></b>	До 50 000 стр/мес		
<b>Рекомендуемый ежемесячный объем печати<sup>2</sup></b>	До 3000 страниц		
<b>Процессор</b>	733 МГц		
<b>Объем памяти</b>	1 ГБ		
<b>Возможности подключения</b>	10/100/1000Base-T Ethernet Высокоскоростной порт USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet Высокоскоростной порт USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
<b>Характеристики устройства</b>			
<b>Электропитание</b>			
<b>Северная Америка</b>	Напряжение: 120 В перем. тока +/- 10 % Частота: 60 Гц +/- 3 Гц, 12 А		
<b>Европа</b>	Напряжение: 220-240 В перем. тока +/- 10 % Частота: 50 Гц +/- 3 Гц, 6 А		
<b>Энергопотребление</b>			
<b>Эксплуатация<sup>4</sup></b>	120 В: Максимум 380 Вт 220 В: Максимум 350 Вт		
<b>Режим ожидания<sup>4</sup></b>	120 В: Максимум 41 Вт 220 В: Максимум 44 Вт		
<b>Режим отключения питания<sup>4</sup></b>	120 В: Максимум 0,2 Вт 220 В: Максимум 0,3 Вт		
<b>Спящий режим<sup>4</sup></b>	120 В: Максимум 0,9 Вт 220 В: Максимум 1,0 Вт		
<b>Прогрев (выход из спящего режима)</b>	От 26 секунд		
<b>Характеристики среды</b>			
<b>Требуемый диапазон температур</b> Хранение Эксплуатация	От -20°C до 40°C От 5°C до 32°C		
<b>Требуемая относительная влажность</b>	От 15 % до 85 %		

## Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510

Уровни звуковой мощности Эксплуатация Режим ожидания	67,6 дБ или менее 40,0 дБ или менее			
Уровни звукового давления Эксплуатация Режим ожидания	51,9 дБА или меньше 24,9 дБА или меньше			
<b>Размеры и вес (без упаковки)</b>	<b>Ширина</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Вес</b>
Phaser® 6510N и DN	420 мм	483 мм	347 мм	23,8 кг
Phaser® 6510DNI	420 мм	499 мм	347 мм	23,8 кг
Лоток для бумаги на 550 листов	420 мм	465 мм	150 мм	6,7 кг
<b>Размеры и вес (с упаковкой)</b>	<b>Ширина</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Вес</b>
Phaser® 6510N, DN и DNI	634 мм	580 мм	505 мм	29,2 кг
Лоток для бумаги на 550 листов	535 мм	584 мм	248 мм	8,5 кг
<b>Сертификаты</b>				
Текущий список сертификатов находится по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Печать</b>				
Время вывода первого отпечатка	От 12 секунд при черно-белой и цветной печати			
Разрешение печати	До 1200 x 2400 точек на дюйм			
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Максимальная область печати	4 мм от края бумаги			
Возможности печати	Титульные листы Печать брошюр Обложки / разделители Режим черновика Подгонка по размерам страницы Несколько страниц на листе Наложения Моделирование сплошных цветов по калибровке PANTONE® Персонализированная печать Пробный отпечаток Электронная сортировка Функция Run Black Печать сохраненных заданий Защищенная печать Водяные знаки			
Печать с USB-носителя	Поддержка прямой печати с компьютера через порт USB Type B Поддерживаемые форматы файлов: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Операционные системы	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® версии 10.10 или выше Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Поддержка шрифтов	136 шрифтов PostScript 88 шрифтов PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Облегчает для пользователей мобильных устройств поиск, использование и управление устройствами Xerox® и сторонних производителей, размещенными в новых для пользователя местоположениях. Подключите мобильное устройство к новой сети, чтобы драйвер Mobile Express Driver® автоматически обнаружил доступные принтеры и предоставил сведения об их состоянии и поддерживаемых функциях. Сохраняйте список избранных принтеров для каждого местоположения, храните настройки печати приложений для использования совместно с любым принтером в любой сети и гораздо реже обращайтесь к ИТ-поддержке по поводу использования мобильных устройств.			

## Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	По-настоящему универсальный единый драйвер принтера, с помощью которого ИТ-администраторы могут устанавливать, модернизировать устройства Xerox® и сторонних производителей, а также управлять ими. Предоставляет конечным пользователям единообразный и простой в использовании интерфейс, делающий ненужным частые обращения в службу поддержки и облегчающий управление службами печати.
<b>Мобильные решения и приложения для мобильных устройств</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Печатайте сообщения электронной почты и важные рабочие документы непосредственно с устройств Apple iPhone® или iPad® без необходимости установки драйверов или подключения кабелей. С помощью функции AirPrint ваше устройство iPhone или iPad автоматически обнаруживает в офисе аппараты с поддержкой AirPrint и подключается к ним через Wi-Fi.
<b>Google Cloud Print™</b>	Технология Google Cloud Print, служащая для подключения печатных устройств к интернету, позволяет пользователям выводить документы на печать со смартфонов, планшетов, ноутбуков Chromebook™ и любых других устройств с подключением к интернету.
<b>Сертификация Mopria®</b>	Сертификация Mopria® гарантирует поддержку мгновенной и удобной беспроводной печати с устройств под управлением Android с поддержкой Mopria®, будь то смартфон, планшет или другое мобильное устройство.
<b>Подключаемый модуль Xerox® Print Service Plug-in для Android™ (доступен бесплатно в Google Play™ Store)</b>	Подключаемый модуль Xerox® Print Service Plug-in для Android KitKat версии 4.4 или более поздней оптимизирует мобильную печать без использования сторонних приложений или дополнительных драйверов принтера. Загрузив этот бесплатный подключаемый модуль с Google Play™ Store, вы сможете легко распечатывать фотографии, веб-страницы и документы, подключив ваше мобильное устройство к МФУ по беспроводной сети. Надежный комплект возможностей печати включает в себя двустороннюю печать, сшивание и защищенную печать по вводу специального кода. Этот подключаемый модуль можно скачать бесплатно на портале Google Play™.
<b>Адаптер Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (приобретается отдельно)</b>	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter прозрачно подключается к принтеру или МФУ Xerox®, позволяя печатать на принтере или МФУ Xerox® с современных мобильных и настольных устройств в любой офисной инфраструктуре. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> .
<b>Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud</b>	Будучи модульным решением для управления печатью и мобильностью, Xerox® Workplace Solutions повышает продуктивность работы. Управляйте вашим парком принтеров и контролируйте их использование, а также обеспечивайте продуктивное использование мобильных устройств с помощью удобных рабочих процессов, оптимальных интерфейсов и усиленной безопасности, независимо от модели и места размещения принтера. Xerox® Workplace Solutions предлагает гибкие варианты лицензирования, подходящие предприятиям любого размера и способные расти вместе с вашим бизнесом. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite: локальное решение, размещаемое на вашем сервере</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: удобная настройка, облачное администрирование</li> </ul> Более подробная информация о продуктах Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud размещена на веб-сайте <a href="http://www.xerox.com/Mobility">www.xerox.com/Mobility</a> .
<b>Безопасность</b>	
<b>Функции безопасности</b>	<p>Одновременная поддержка протоколов HTTP и HTTPS</p> <p>IPsec</p> <p>Аутентификация 802.1x</p> <p>S/MIME</p> <p>Фильтрация по IP-адресу</p> <p>Защищенная печать</p> <p>SNMP v3</p> <p>LDAP (SASL)</p>

## Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510

Подача бумаги		
<b>Обходной лоток</b>		
Емкость <sup>3</sup>	50 листов	
Форматы	Нестандартные форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм	
Плотность	60 – 220 г/м <sup>2</sup>	
Типы материалов	Бумага Bond Обычная бумага Карточки Нестандартные форматы Конверты Глянцевые карточки Бумага с перфорацией Наклейки Бланки Тонкие карточки Тонкие глянцевые карточки Бумага с предварительно нанесенным изображением Переработанная бумага	
<b>Лоток 1</b>		
Емкость <sup>3</sup>	250 листов	
Форматы	Нестандартные форматы: от 76 – 147 мм до 216 x 356 мм	
Плотность	60 – 176 г/м <sup>2</sup>	
Типы материалов	Бумага Bond Обычная бумага Карточки Нестандартные форматы Конверты Глянцевые карточки Бумага с перфорацией Наклейки Бланки Тонкие карточки Тонкие глянцевые карточки Бумага с предварительно нанесенным изображением Переработанная бумага	
<b>Дополнительный лоток 2</b>		
Емкость <sup>3</sup>	550 листов	
Форматы	Нестандартные форматы: от 76 x 191 мм до 216 x 356 мм	
Плотность	60 – 176 г/м <sup>2</sup>	
Типы материалов	Высокосортная бумага Обычная бумага Картотечная бумага Нестандартная Глянцевая картотечная бумага Бумага с перфорацией Бланки Тонкая картотечная бумага Тонкая глянцевая картотечная бумага С предварительной печатью Переработанная	
<b>Общая емкость</b>		
Стандартная емкость устройства <sup>3</sup>	300 листов	
Максимальная емкость устройства <sup>3</sup>	850 листов	
<b>Вывод бумаги</b>		
Емкость выходного лотка <sup>3</sup>	150 листов	
Автоматическая 2-сторонняя печать	Неприменимо	Стандартная

## Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510

Управление устройством	
Сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Большинство неиспользуемых протоколов можно отключить
Протоколы администрирования	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Веб-сервер приложений, с помощью которого сетевые администраторы могут наладить управление устройствами через браузер, запущенный на любой рабочей станции под управлением Windows, UNIX или любой другой операционной системы.</li> <li>Совместим с любыми принтерами от любых производителей, поддерживающими протокол управления SNMP</li> <li>Помогает решать следующие задачи: обнаружение и установка устройств, проверка работоспособности, устранение неполадок, модернизация оборудования, ведение бухгалтерской отчетности и управление активами</li> </ul>
Встроенная веб-страница устройства на веб-сервере Xerox® Embedded Web Server	
Состояние устройства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Состояние и содержимое лотка</li> <li>Состояние расходных материалов</li> <li>Информация о счетчиках</li> <li>Полезные ссылки</li> </ul>
Отправка заданий	Готовые к выводу на печать файлы (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Администрирование устройства	Быстрое и удобное удаленное решение задач настройки, конфигурирования и управления устройством.
Браузеры	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Службы удаленной печати	
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Автоматизация процессов сбора и отправки отслеживаемых показателей, необходимых для контроля использования устройств Xerox® и выставления счетов. Устранение необходимости участия конечных пользователей, требующего больших временных затрат, и обеспечение своевременной отправки показаний счетчиков в компанию Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Автоматический заказ расходных материалов для печатных устройств Xerox® в зависимости от фактических объемов, что позволяет отказаться от ручного управления складскими запасами расходных материалов.
Поддержка при устранении неполадок и диагностики	Быстрый и бесплатный способ устранения возможных проблем и получения помощи; автоматизация процессов ремонта и устранения неполадок. Отправка диагностических данных в корпорацию Xerox ускоряет решение проблем и продлевает время бесперебойной работы устройства.
Комплект поставки	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цветной принтер Phaser® 6510</li> <li>Принт-картридж стандартной емкости: комплект тонер-картриджей (голубой, пурпурный, желтый): На 1000 отпечатков<sup>5</sup>; черный: На 1500 отпечатков<sup>5</sup></li> <li>Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по началу работы, драйверы, положения о безопасности, переработке и гарантийных обязательствах, драйверы печати и листовка с условиями гарантии)</li> <li>Руководство по установке</li> <li>Краткие руководства по эксплуатации</li> <li>Шнур питания</li> </ul>

## Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510

Расходные материалы	Емкость	Партномер
<b>Расходные материалы</b>		
<b>Тонер-картриджи экстра повышенной</b>	Голубой: 4300 страниц <sup>5</sup> Пурпурный: 4300 страниц <sup>5</sup> Желтый: 4300 страниц <sup>5</sup>	106R03693 106R03694 106R03695
<b>Тонер-картриджи экстра повышенной емкости</b>	Черный: 5500 страниц <sup>5</sup> Голубой: 2400 страниц <sup>5</sup> Пурпурный: 2400 страниц <sup>5</sup> Желтый: 2400 страниц <sup>5</sup>	106R03488 106R03485 106R03486 106R03487
<b>Тонер-картриджи экстра повышенной емкости</b>	Черный: 2500 страниц <sup>5</sup> Голубой: 1000 страниц <sup>5</sup> Пурпурный: 1000 страниц <sup>5</sup> Желтый: 1000 страниц <sup>5</sup>	106R03484 106R03481 106R03482 106R03483
<b>Картридж фоторецептора:</b>	Черный: 48 000 страниц <sup>6</sup> Голубой: 48 000 страниц <sup>6</sup> Пурпурный: 48 000 страниц <sup>6</sup> Желтый: 48 000 страниц <sup>6</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
<b>Контейнер для отработанного тонера</b>	30 000 страниц <sup>6</sup>	108R01416
<b>Опции</b>		
<b>Лоток для бумаги на 550 листов</b>		097S04765
<b>Адаптер беспроводной сети</b>		497K16750
<b>Тумба (с подставкой на колесиках)</b>		097S04994

<sup>1</sup>Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

<sup>2</sup>Расчетная пропускная способность за месяц.

<sup>3</sup>Емкость лотков для бумаги рассчитана для носителей плотностью 75 г/м<sup>2</sup>, фактическая емкость зависит от плотности носителя.

<sup>4</sup>Состояния электропитания определены согласно требованиям программы ENERGY STAR® Program, предъявляемым к печатному оборудованию.

<sup>5</sup>Средние стандартные страницы. Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади покрытия и режима печати.

<sup>6</sup>Приблизительное число страниц. Заявленная производительность указана для печати на бумаге формата A4/Letter плотностью 75 г/м<sup>2</sup>. Производительность может отличаться в зависимости от типа материала, формата, плотности, ориентации и режимов использования.

Использованные расходные материалы подлежат возврату через программу сбора/повторного использования/вторичной переработки Xerox Green World Alliance.

Чтобы узнать подробности, посетите веб-сайт [www.xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://www.xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Подробности см. на нашем сайте [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).

Конфигурации варьируются в зависимости от региона.