

# Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® Xerox®

**xerox**™

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



Les imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8200 Xerox® bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, allez sur le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Vitesse¹</b> Couleur/noir et blanc	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
<b>Volume mensuel²</b>	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
<b>Disque dur/ Processeur/ Mémoire</b>	Minimum SSD NVMe 256 Go/ <b>En option</b> : Disque dur SSD NVMe 1 To/Processeur quadri-cœur Intel Atom® 1,91 GHz/Mémoire système 4 Go (8 Go sur AltaLink® C8270)				
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC, <b>En option</b> : Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)				
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Clonage de configuration, surveillance de configuration, orchestrateur de parc, panneau de commande distant, carnet d'adresses unifié, tableau de bord de sécurité, apprentissage adaptatif				
<b>Contrôleur en option</b>	Serveur d'impression EX-c AltaLink® Xerox® optimisé par Fiery®				
<b>Copie et impression</b>					
<b>Résolution de copie et d'impression</b>	<b>Copie</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp <b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp				
<b>Délat de sortie de la première impression (Seulement)</b>	5,7/4,2 secondes en noir et blanc		4,9 secondes en couleur/3,6 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur/3,2 secondes en noir et blanc	3,7 secondes en couleur/2,8 secondes en noir et blanc
<b>Délat de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage terminé)</b>	6,0 secondes en couleur/4,2 secondes en noir et blanc		5,5 secondes en couleur/3,9 secondes en noir et blanc	4,6 secondes en couleur/3,6 secondes en noir et blanc	4,0 secondes en couleur/2,8 secondes en noir et blanc
<b>PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut de l'application, état bidirectionnel en temps réel, mise en page de cahiers, impression protégée chiffrée, suspension de tous les travaux, sécurité de l'impression avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive d'AltaLink, identification des travaux, surveillance des travaux, impression longue feuille (bannière), Print Around, impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression à partir de dispositifs USB, impression sur un autre papier, mise à l'échelle, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, impression recto verso (par défaut), paramètres de pilotes Xerox® Earth Smart, Microsoft Universal Print/IPP avec Print Support Application ; <b>En option</b> : Gestion du contenu d'Impression depuis et de la numérisation vers Xerox® DocuShare® Go				
<b>Prêt pour le mobile et le Cloud</b>					
<b>Connectivité mobile</b>	Communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Wi-Fi Direct®, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth®)				
<b>Impression mobile</b>	Mopria® Print, Apple™ AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; <b>En option</b> : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android), AirPrint™ (iOS) incluant iBeacon™ (Bluetooth® pour AirPrint Discovery)				
<b>Numérisation mobile</b>	Mopria® Scan, Apple™ AirPrint™, <b>Appli Xerox Easy Assist</b> ; <b>En option</b> : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)				
<b>Appis mobiles et Galerie d'applications Xerox</b>	Automatisation des processus quotidiens avec des applis en option qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Solutions Xerox® pour environnements de travail ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ).				
<b>Plateforme Xerox® Workflow Central</b>	<b>En option</b> : Une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite de workflows de Workflow Central en constante évolution basée dans le cloud, vous transformez des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis. <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform</a>				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option :</b> Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a>
<b>Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)</b>	Utilisez vos informations d'identification d'ordinateur de bureau, d'ordinateur portable ou de connexion mobile pour vous connecter à vos multifonctions AltaLink® grâce aux connexions directes avec les fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Numériser</b>	
<b>Fonctions standard</b>	<b>Destinations :</b> Numérisation vers USB/PC via le port USB/courrier électronique/réseau (destinations SMB, sFTP, FTP, HTTP, HTTPS) ; <b>Formats de fichiers :</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques :</b> Applis 1 touche, sécurité de l'imagerie avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive d'AltaLink, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de flux de production sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Application de numérisation Xerox® pour DocuShare®, autres solutions disponibles auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> , Impression à partir de et Numérisation vers la gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
<b>Télécopie</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Travail fusionné télécopie, activation de télécopie serveur réseau
<b>Fonctions en option</b>	Télécopie en libre-service (options 1 ligne et 2 lignes, incluant télécopie LAN, Fax direct, la transmission de télécopies vers une adresse électronique ou un partage SMB)
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, contrôle d'accès, Journal d'audit, mesures automatisées contre les menaces grâce à l'intégration Trellix DXL/Cisco® pxGrid, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), surveillance des configurations, tableau de bord de sécurité, impression chiffrée et sécurisée, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), FIPS 140-3, vérification du micrologiciel, HTTPS, sécurité d'imagerie (copie, impression, numérisation, courrier électronique) avec la technologie exclusive de marquage et de détection infrarouge d'AltaLink, IPsec, Chiffrement au niveau du travail via HTTPS et des pilotes, Authentification locale (base de données interne), Microsoft Universal Print/IPP avec application d'assistance à l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée), authentification réseau, filtrage port/IP/domaine, certificats de sécurité avec ECDSA, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, sFTP et courrier électronique chiffré, authentification SHA-256, intégration SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), courrier électronique signé, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trusted Platform Module (2.0), Trellix Embedded Control Allowlisting*, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Accès utilisateur et Pare-feu interne, autorisations utilisateur, certification Common Criteria (ISO 15408) seront disponibles dans une version ultérieure du micrologiciel
<b>Fonctions en option</b>	Trellix Integrity Control®, Kit d'activation de smart card (CAC/PIV.NET)³, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, lecteur de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3), Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et sécurité du contenu : WPA2™ et WPA3™ avec WI-FI® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™) : Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, en savoir plus sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>
<b>Applis d'intelligence artificielle préinstallées intégrées</b>	
<b>Fonctions standard à utilisation limitée</b>	<b>L'appli Xerox® Note Converter</b> exploite la puissance de l'IA pour exploiter l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux  <b>L'appli Xerox® Summarizer</b> résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), Xerox® Summarizer condense des dizaines, voire des centaines de pages par réduction du document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source  <b>L'appli Xerox® Auto-Redaction</b> s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou expressions spéciales, et les expurger automatiquement  Pour plus d'informations, consultez la foire aux questions des applis IA intégrées de l'imprimante multifonctions AltaLink® 8200 Xerox®

Fonctions et accessoires

**Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage** permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des pages, avec jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



**INTERFACE UTILISATEUR**



L'écran tactile couleur intuitif de type **tablette de 10,1 po** personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques pressions du doigt. Faites l'essai sur [www.xerox.com/SIM7](http://www.xerox.com/SIM7).

**ALIMENTATION PAPIER<sup>4</sup>**

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats papier allant jusqu'à A3/11,7 x 17 po et le magasin 2 gère les formats papier allant jusqu'à SRA3/12 x 18 po.



**Le kit pour enveloppes** (en option : remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



**La configuration du module à 2 magasins grande capacité** porte la capacité totale à 3140 feuilles.

**La configuration à 4 magasins** (disponible sur les appareils C8230/C8235) contient jusqu'à 2180 feuilles.

**Le départ manuel** accepte jusqu'à 100 feuilles ; Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po



**Le magasin grande capacité** (en option) contient 3000 feuilles A4/8,5 x 11, portant la capacité maximale à 6140 feuilles.



**TECHNOLOGIES INNOVANTES**



**Le lecteur de carte RFID intégré Xerox®** (en option) permet une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



**La communication en champ proche (NFC) Toucher pour coupler** permet aux utilisateurs de coupler leurs appareils mobiles au panneau de commande utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink® C8200 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



**Le capteur de proximité intelligent** détecte les utilisateurs à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

**RÉCEPTION/ MODULES DE FINITION<sup>4</sup>**



**Le module de finition Office** (en option) offre des fonctions avancées de finition en option, telles que rainage/pliure et agrafage à cheval, pour créer des brochures jusqu'à 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



**Le module de finition Business Ready (BR)** (en option) combine des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.



**L'unité de pliage en C/Z** (en option) ajoute des fonctions de pliage en trois, en Z et en demi-feuille en Z au module de finition BR ou au module de finition BR avec pliure/brocheuse.



**Le module de finition BR avec pliure/brocheuse** (en option) crée des brochures de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).

**IMPRESSION LONGUE FEUILLE**

**Le kit d'alimentation en feuilles longues** (en option) peut imprimer des supports jusqu'à 320 x 1320 mm/12,6 x 52 po.



**Bac à décalage double** (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



**Le module de finition Office intégré** (en option avec les appareils C8230/C8235/C8245/C8255) permet un empilage de 500 feuilles avec agrafage à 2 positions de 50 feuilles.



**L'agrafeuse externe** (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Caractéristiques du périphérique					
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, catalan, tchèque, danois, allemand, anglais international, espagnol international, français international, croate, italien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, roumain, finnois, suédois, turc, grec, russe, ukrainien, arabe				
Accessoires					
<b>En option</b>	Stockage numérique sur SSD NVMe 1 To Plieuse/brocheuse pour module de finition Office Module de finition BR (Business Ready) (nécessite un kit de transport horizontal) Module de finition BR avec plieuse/brocheuse (nécessite le kit de transport horizontal) Unité de pliage en C/Z pour le module de finition BR simple ou avec plieuse/brocheuse Agrafeuse externe (avec surface de travail 5) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Dispositif externe, également appelé « dispositif d'accès auxiliaire », conçu pour les dispositifs d'accès auxiliaires de tierces parties, tels que compteurs de monnaie et lecteurs de cartes Magasin grande capacité 3000 A4/8,5 x 11 Perforateur (2/3, 2/4, perforation suédoise) Kit de transport horizontal Module de finition Office intégré (disponible avec AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255) Kit d'alimentation en feuilles longues (impression de bandeaux) Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix® Kit de détection multi-alimentation (AltaLink® C8270 uniquement) Module de finition Office Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit d'activation de smart card <sup>3</sup> Kit de polices Unicode Clavier USB/ Kit d'étagère Télécopie walk-up (options une ou deux lignes, comprend la télécopie LAN) Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™) Serveur d'impression EX-c AltaLink® Xerox® optimisé par Fiery® Kit de lecteur de carte RFID intégré Xerox®				
<b>Alimentation électrique</b>	<b>AltaLink® C8230</b>	<b>AltaLink® C8235</b>	<b>AltaLink® C8245</b>	<b>AltaLink® C8255</b>	<b>AltaLink® C8270</b>
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
<b>Europe</b>	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Caractéristiques des périphériques (suite)					
Consommation électrique	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	115 V : 576 watts 230 V : 586 watts	115 V : 600,3 watts 230 V : 595,8 watts	115 V : 717 watts 230 V : 674 watts	115 V : 806 watts 230 V : 760 watts	115 V : 929 watts 230 V : 908 watts
<b>Mode En attente</b>	115 V : 67 watts 230 V : 71 watts	115 V : 64 watts 230 V : 70 watts	115 V : 71 watts 230 V : 71 watts	115 V : 72 watts 230 V : 70,3 watts	115 V : 91,1 watts 230 V : 79 watts
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	115 V : 0,57 watt 230 V : 0,59 watt (Délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minute)	115 V : 0,57 watt 230 V : 0,59 watt (Délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minute)	115 V : 0,58 watt 230 V : 0,60 watt (Délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minute)	115 V : 0,58 watt 230 V : 0,60 watt (Délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minute)	115 V : 0,56 watt 230 V : 0,59 watt (Délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minute)
<b>Préchauffage (depuis le démarrage)</b>	82 secondes minimum				
<b>Temps de sortie du mode Veille</b>	4,5 secondes minimum				
Environnement d'utilisation					
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 28° C/50 à 82° F				
<b>Humidité relative requise</b>	De 15 % à 85 %				
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 63,7/64,2 dB(A) En veille : 40,0/40,0 dB(A)		En fonctionnement : 65,2/ 67,3 dB(A) En veille : 43,0/43,0 dB(A)		En fonctionnement : 70,4 dB(A) En veille : 43,0 dB(A)
Dimensions et poids					
<b>Configuration de base</b>	Largeur : 620 mm/24,4 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,5 po Poids : 143,1 kg / 316 lb				Largeur : 620 mm/24,4 po Profondeur : 793 mm/31,2 po Hauteur : 1169 mm/46 po Poids : 159,7 kg /352,1 lb
<b>Avec module de finition Office intégré (C8230/C8235/C8245/C8255)</b>	Largeur : 819 mm/32,2 po Profondeur : 723 mm/ 28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,55 po Poids : 154,2 kg/340 lb				S.O.
<b>Avec module de finition Office (avec plieuse/brocheuse)</b>	Largeur : 1207 mm/47,5 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,5 po Poids : 182,5 kg/402,3 lb				Largeur : 1207 mm/47,5 po Profondeur : 793 mm/31,2 po Hauteur : 1169 mm/46 po Poids : 199 kg/439 lb
<b>Configuration de base avec module de finition Business Ready (BR)</b>	Largeur : 1395 mm/55 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,5 po Poids : 187 kg/412,3 lb				Largeur : 1395 mm/55 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1169 mm/46 po Poids : 203,4 kg/448,4 lb
<b>Configuration de base avec module de finition BR avec plieuse/brocheuse</b>	Largeur : 1496,3 mm/59 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,5 po Poids : 204 kg/449,7 lb				Largeur : 1496,3 mm/59 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1169 mm/46 po Poids : 220,6 kg/486,3 lb
<b>Configuration de base avec module de finition BR avec plieuse/brocheuse et unité de pliage en C/Z</b>	Largeur : 1632 mm/64,3 po Profondeur : 723 mm/ 28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,5 po Poids : 254,3 kg/560,6 lb				Largeur : 1632 mm/64,3 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1169 mm/46 po Poids : 270,9 kg/597,2 lb
<b>Configuration de base avec module de finition BR et plieuse-brocheuse, unité de pliage en C/Z et magasin grande capacité</b>	Largeur : 2361 mm/93 po Profondeur : 723 mm/28,5 po Hauteur : 1130 mm/44,5 po Poids : 285,2 kg/628,8 lb				Largeur : 2361 mm/93 po Profondeur : 723 mm/31,2 po Hauteur : 1169 mm/46 po Poids : 302 kg/665,8 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire					
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page <a href="http://www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf">www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf</a>				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Gestion du papier	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	130 feuilles				250 feuilles
<b>Vitesse (jusqu'à)</b>	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 161 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)				135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)
<b>Formats papier détectés</b>	85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po				
<b>Grammages</b>	60 à 128 g/m <sup>2</sup> /16 à 32 lb Bond				
<b>Départ manuel (standard)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	100 feuilles				
<b>Formats</b>	<b>Formats personnalisés</b> : 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté) ; <b>En option</b> : Kit d'alimentation en feuilles longues (impression de bandeaux)				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture, <b>Longues feuilles/bandeaux</b> (>483 mm/19 po) : 106 à 220 g/m <sup>2</sup> /28 lb Bond à 120 lb Index				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Carte verso Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte fine verso Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Standard verso Préimprimé Recyclé Transparents  <b>Feuilles longues/bandeaux :</b> Carte Carte verso Carte fine Carte fine verso				
<b>Magasins 1 et 2 (standard)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	520 feuilles chacun				
<b>Formats</b>	<b>Magasin 1</b> : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté) <b>Magasin 2</b> : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3/5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté)				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Carte verso Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte fine verso Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Standard verso Préimprimé Recyclé Transparents				

Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Gestion du papier (suite)	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8230/ C8235)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	<b>Magasin 3</b> : 520 feuilles <b>Magasin 4</b> : 520 feuilles				
<b>Formats</b>	<b>Magasins 3 et 4</b> : 140 x 182 mm à SRA3/5,5 x 7,2 po. à 12 x 18 po. (départ petit côté)				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Carte verso Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte fine verso Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Standard verso Préimprimé Recyclé Transparents				
<b>Module à 2 magasins grande capacité (disponible avec tous les modèles)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	<b>Magasin 3</b> : 867 feuilles <b>Magasin 4</b> : 1133 feuilles				
<b>Formats</b>	8,5 x 11 po/ A4, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 po) départ grand côté				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Personnalisé Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé				
<b>Magasin pour enveloppes (en option - remplace le magasin 1)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes				
<b>Formats</b>	Commerciale n° 10 (9,25 x 4,125 po)/ Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po				
<b>Grammages</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup> /20 lb à 24 lb bond				
<b>Magasin grande capacité (en option avec tous les modèles)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	3000 feuilles				
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 ou B5 départ grand côté/8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Capacité totale</b>					
<b>Capacité totale du périphérique<sup>4</sup></b>	Module à 4 magasins : 2180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 5180 feuilles Module à 2 magasins grande capacité : 3140 feuilles Module à 2 magasins grande capacité avec magasin grande capacité : 6140 feuilles				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Finition	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Bacs récepteurs (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition Office intégré et sont limités à un avec les modules de finition Office et BR)</b>					
<b>Capacité du bac récepteur<sup>4</sup></b>	Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles chacun Face dessus gauche : jusqu'à 100 feuilles				
<b>Module de finition Office intégré (en option avec AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255 uniquement)</b>					
<b>Capacité du bac de réception<sup>4</sup></b>	500 feuilles A4 (8,5 x 11 po) de 80 g/m <sup>2</sup> (20 lb bond) ou 250 feuilles A3 (11 x 17 po) de 80 g/m <sup>2</sup> (20 lb bond)				
<b>Formats</b>	89 x 98 mm à 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Agrafage</b>	Position unique/double Agrafage automatique : 50 feuilles maximum : A4/B5/8,5 x 11 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : A3/B4/8,5 x 14/Tabloid (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Module de finition Office (en option)</b>					
<b>Capacité du bac de réception<sup>4</sup></b>	2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage simple ou 750 feuilles avec agrafage double (A4/ 8,5 x 11 po)				
<b>Formats du bac récepteur</b>	210 x 182 mm à 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Agrafage multiposition</b>	50 feuilles maximum : A4/B5/8,5 x 11 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : A3/B4/8,5 x 14/Tabloid (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Perforation (en option)</b>	<b>Amérique du Nord</b> : Perforation de 2/3 trous <b>Europe</b> : Perforation de 2/4 trous <b>En option</b> : Perforation suédoise 4 trous				
<b>Pliuse/brocheuse pour module de finition Office (pliure/rainage, agrafage à cheval) (en option)</b>					
<b>Capacité du magasin supérieur<sup>4</sup></b>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier de 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb maximum)				
<b>Formats</b>	A4/ 8,5 x 11 départ petit côté B4/ 8,5 x 14 départ petit côté A3/ 11 x 17 départ petit côté				
<b>Agrafage à cheval</b>	Cahier de 2 à 15 feuilles/8 à 60 pages 64 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture				
<b>Pliure/rainage</b>	1 à 15 feuilles/sans agrafage 64 à 105 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 28 lb bond				
<b>Module de finition Business Ready (BR) en option (kit de transport horizontal requis)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception et agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po/ A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/ A4				
<b>Formats</b>	100 x 148 mm à 320 x 488 mm/3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po (magasin supérieur) 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po (empilage) B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage)				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Agrafage</b>	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb Formats 8,5 x 11, 8,5 x 14, 11 x 17, A3, A4, B4 et B5 pris en charge				
<b>Perforation</b>	<b>Amérique du Nord</b> : Perforation de 2/3 trous <b>Europe</b> : Perforation de 2/4 trous <b>En option</b> : Perforation suédoise 4 trous				
<b>Module de finition BR avec pliuse/ brocheuse (en option) (kit de transport horizontal requis)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/ 8,5 x 11 po non agrafées Bac de réception et agrafage : 1500 feuilles A4/A3/8,5 x 11 po/11 x 17 po non agrafées, ou 200 jeux agrafés au format A4/8,5 x 11 po (agrafage 1, 2 ou 4 points) ou 100 jeux agrafés au format A3/11 x 17 po				
<b>Formats</b>	100 x 148 mm à 320 x 488 mm/3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po (magasin supérieur) 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po (empilage) B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage)				
<b>Grammages</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 110 lb couverture				
<b>Agrafage</b>	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb Formats 8,5 x 11, 8,5 x 14, 11 x 17, A3, A4, B4 et B5 pris en charge				
<b>Perforation</b>	<b>Amérique du Nord</b> : Perforation de 2/3 trous <b>Europe</b> : Perforation de 2/4 trous <b>En option</b> : Perforation suédoise 4 trous				
<b>Pliuse/brocheuse</b>	Agrafage à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11, 8,5 x 14, Tabloid, A3, A4 pris en charge				



# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Finition (suite)	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Unité de pliage en C/en Z (en option avec module de finition BR et le module de finition BR avec plieuse/brocheuse)</b>					
<b>Types</b>	Pliage en C, pliage en Z et pliage demi-feuille en Z				
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	40 feuilles				
<b>Formats</b>	Pliage en C et Z : A4/8,5 x 11 départ petit côté uniquement (Letter) Pliage demi-feuille en Z : A3/11 x 17 uniquement (Tabloid)				
<b>Grammages</b>	64 à 90 g/m <sup>2</sup> /16 lb à 24 lb bond				
<b>Bacs récepteurs</b>	Magasin pour enveloppes : Pliage en C, pliage en Z, pliage en trois Bac récepteur ou bac supérieur : Pliage demi-feuille en Z				
<b>Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse<sup>5</sup>)</b>					
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Agrafage de 50 feuilles 5000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise				
Copie	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Délai de sortie de la première copie</b> (à partir de la glace d'exposition/ préchauffage terminé en couleur/ noir et blanc)	6,0 secondes minimum/ 4,2 secondes minimum		5,6 secondes minimum/ 3,9 secondes minimum	4,6 secondes minimum/ 3,6 secondes minimum	4,1 secondes minimum/ 2,8 secondes minimum
<b>Faces (entrée-sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Quantité</b>	1 à 9999				
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
<b>Simultanéité</b>	Programmation anticipée pour la mise en file d'attente du travail pendant le traitement initial (copie, impression, télécopie et numérisation)				
<b>Fonctions de copie</b>	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification pour les services (ex. copie couleur) Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné) Permutation automatique des bacs papier Création cahier recto verso/ recto verso automatique Travail fusionné (programmation au niveau de la page et vérification de chaque section ou suppression de la dernière section pendant l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement de bords Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Ajustements de la qualité d'image Décalage de l'image (avec option de centrage automatique) Sécurité de l'impression Inversion d'image (image négative ou image miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes) Jeu d'échantillons Enregistrement des paramètres des travaux Couleur unique Agrafage Accélérateurs de workflow sans contact Transparents				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Impression	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Délai de sortie de la première impression</b> (Seulement)	5,7/4,2 secondes en noir et blanc		4,9 secondes en couleur/3,6 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur/3,2 secondes en noir et blanc	3,7 secondes en couleur/2,8 secondes en noir et blanc
<b>Résolution</b> (jusqu'à)	1 200 x 2 400 ppp				
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Sélection des couvertures</p> <p>Options d'ajustements couleur personnalisés (La couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel</p> <p>Impression différée (heure spécifique) Autorisations utilisateur</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée))</p> <p>Sécurité de l'impression</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie sur réseau local (kit de télécopie requis en option)</p> <p>Disposition/Filigrane</p> <p>Feuille longue/bandeau</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du support par attribut Jeu échantillon</p> <p>Impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p> <p>Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome)</p> <p>Mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions de durabilité (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bandeaux et de l'identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>				
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 11 (64 bits)</p> <p>MacOS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Red Hat Enterprise Linux 7.x, 8.x, 9.x</p> <p>Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0</p> <p>OpenSUSE Linux Server 15.5</p> <p>MS Windows 2012 Server (64 bits)</p> <p>MS Windows 2016 Server (64 bits)</p> <p>MS Windows 2019 Server (64 bits)</p> <p>MS Windows 2022 Server (64 bits)</p> <p>Red Hat Linux Server 7.x, 8.x</p> <p>SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x</p> <p><b>Remarque :</b> pour connaître les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique.</p>				
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.</p>				
<b>Polices</b>	<p>PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Ce pilote d'impression réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. Prise en charge de Microsoft Universal Print avec Print Support Application (PSA)</p>				
<b>Pilote Pull Print Xerox®</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres</p>				
<b>Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courrier électronique et la numérisation vers...</b>					
<b>Fonctions</b>	<p>Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Numériser	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Simultanéité</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés)				
<b>Vitesse d'entrée (jusqu'à)</b>	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 161 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)			135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)	
<b>Résolution</b>	150 x 150 ppp à 600 x 600 ppp				
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
<b>Zone de numérisation maximale</b>	A3/ 11 x 17 po				
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation Services Internet CentreWare® Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers d'autres options de feuille de confirmation d'imprimantes multifonctions				
<b>Protocoles réseau</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compression de fichiers</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé				
<b>Champs de gestion de documents (métadonnées)</b>	<p>Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur</li> </ul> <p>Numériser vers avec métadonnées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégré aux fichiers de numérisation à l'aide de formats XMP</li> <li>• Fonctionne avec un workflow de systèmes experts</li> </ul>				
<b>Fonctions de numérisation</b>	<p>Suppression automatique du fond et des ombres</p> <p>Documents reliés</p> <p>Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Sécurité de l'impression</p> <p>Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats</p> <p>Type de document original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/ magazine)</p> <p>Réduction/ Agrandissement</p> <p>Numérisation répertoire principal</p> <p>Numérisation vers la boîte de réception</p> <p>Numérisation vers le réseau (avec FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS)</p> <p>Numérisation vers dossier réseau (avec FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS)</p> <p>Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10)</p> <p>Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats)</p> <p>Prise en charge TWAIN/WIA 2.0</p>				
<b>Numérisation vers courrier électronique (standard)</b>					
<b>Fonctions de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi automatique à soi-même</li> <li>• Signatures e-mail (6 lignes de 128 caractères maximum), corps d'e-mail (personnalisable), Options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par e-mail</li> <li>• Signature des e-mails (option smart card requise)</li> <li>• Chiffrement S/MIME pour numérisation vers courrier électronique</li> <li>• Accélérateurs de workflow sans contact</li> </ul>				
<b>Accès au répertoire</b>	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique				
<b>Numériser vers</b>					
<b>Fonctions standard</b>	<p>Aperçu de la numérisation</p> <p>Numériser vers courrier électronique</p> <p>Numériser vers réseau (à l'aide de sFTP)</p> <p>Numériser vers dossier réseau (à l'aide de sFTP)</p> <p>Numériser vers ordinateur via port USB</p> <p>Numériser vers PC/Client serveur (SMB ou FTP)</p> <p>Numériser vers impression</p> <p>Numériser vers USB</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>				
<b>Fonctions en option</b>	Espaces d'archivage cloud Numériser vers natifs (Dropbox, OneDrive et Google Drive) <sup>3</sup>				
<b>Solutions et applications de numérisation</b>					
<b>Logiciel de numérisation</b>	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
<b>Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox</b>	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Pour voir la liste complète des applications disponibles dans la Galerie des applications Xerox : <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Sécurité	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Journal d'audit</li> <li>• Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)</li> <li>• Surveillance de configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Réinitialisation du mot de passe Admin</li> <li>- Journal d'audit</li> <li>- Mise à niveau logicielle automatique</li> <li>- Alertes par courrier électronique</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Mise en attente de tous les travaux</li> <li>- Politiques d'installation</li> <li>- Suppression des données de travaux</li> <li>- Contrôle intégré Trellix*</li> <li>- IPI - Nom de connexion</li> <li>- Mots de passe PostScript</li> <li>- Activation des services à distance</li> <li>- Démarrage à distance (Mopria® ou AirPrint™)</li> <li>- Démarrage à distance (TWAIN)</li> <li>- Réimpression des travaux enregistrés</li> <li>- Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)</li> <li>- Longueur du code d'accès sécurisé</li> <li>- Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Délai</li> <li>- USB (impression depuis USB)</li> <li>- USB (numérisation vers USB)</li> <li>- Gestion des ports USB</li> <li>- Chiffrement des données utilisateur</li> </ul> </li> <li>• Effacement des données client : supprime en toute sécurité toutes les données du SSD</li> <li>• Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique</li> <li>- PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)</li> <li>- Chiffrement de disque dur 256 bits, FIPS 140-3, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3</li> <li>- Authentification locale (base de données interne)</li> <li>- Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP</li> <li>- Effacement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque</li> <li>- Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET</li> <li>- Données sécurisées</li> </ul> </li> <li>• Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorisation par utilisateur et par service</li> <li>- Accès SA basé sur les données d'identification réseau</li> <li>- Accès réseau sécurisé</li> <li>- Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante</li> </ul> </li> <li>• La certification Full System Common Criteria par NIAP sous HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) sera disponible dans une version ultérieure du micrologiciel</li> <li>• Masquage des noms des travaux d'impression</li> <li>• Sécurité de l'impression</li> <li>• Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, sFTP</li> <li>• Suppression des données de travaux sur SSD</li> <li>• Contrôle intégré Trellix* (liste d'autorisation), contrôle d'intégrité Trellix* (en option)</li> <li>• Désactivation de port incluant les ports USB</li> <li>• Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)</li> <li>• Tableau de bord de sécurité</li> <li>• Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm et Splunk</li> <li>• Modèles de sécurité</li> <li>• Trusted Platform Module 2.0</li> <li>• WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®</li> </ul>				
<b>Lecteur de carte RFID intégré Xerox® (Kit en option)</b>	Prise en charge intégrée de la plupart des cartes de sécurité du secteur pour une sécurité accrue ; avec lecteurs de carte intégrés dans le panneau de commande de l'imprimante multifonctions				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Télécopie	AltaLink® C8230	AltaLink® C8235	AltaLink® C8245	AltaLink® C8255	AltaLink® C8270
<b>Fonctions de télécopie sur serveur réseau</b>					
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions Xerox® Business Innovation Partner				
<b>Zone de numérisation maximale</b>	A3/ 11 x 17 po				
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3/11 x 17 po) Ajout à la liste de destinataires (200 numéros maximum) Assemblage, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
<b>Fonctions d'impression de télécopie</b>	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression protégée				
<b>Résolution de transmission</b>	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
<b>Fonctions de télécopie walk-up (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)</b>					
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3				
<b>Vitesse/ modems</b>	Un ou deux modems V.34 : 33600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page				
<b>Compression/ vitesse</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
<b>Résolution</b>	<b>Envoi en libre-service :</b> Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp <b>Réception :</b> Accepte tous les formats				
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Réduction automatique des transmissions de télécopies Pages de garde automatiques Retransmission automatique de la mémoire Envoi par lots (selon la capacité de mémoire) Démarrage différé, travail fusionné, favoris Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5000 contacts) Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) État des travaux page par page sur la machine Télécopie RTPC Accélérateurs de workflow sans contact				
<b>Fonctions de réception de télécopie</b>	Délai de réponse automatique Impression recto ou recto verso Sélection du bac récepteur Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Horodatage de réception Réception protégée Avec ou sans agrafe Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe				
<b>Transfert de télécopie</b>	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement				
<b>Relevés de fax</b>	Activité, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport Mailbox, rapport de diffusion				
<b>Accès au répertoire</b>	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe				
<b>Renumérotation automatique</b>	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes				
<b>Renvoi automatique</b>	Jusqu'à 5 tentatives				

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Administration système	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLIP v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déroulement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, <b>Appli Xerox® Easy Assist</b>
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Simplifie la découverte et l'installation du périphérique, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel</li> <li>• Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieur</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Administration système Xerox®</b>	<b>En option</b> : Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement d'administration système de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Accessibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG)</li> <li>• Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur</li> <li>• Zoom et panoramique sur l'écran tactile</li> <li>• Navigation sur l'écran tactile avec clavier</li> <li>• Sortie vocale</li> </ul>
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle AltaLink de se connecter automatiquement au réseau et d'effectuer la configuration
<b>NDPS/NEPS de Novell</b>	Application pour passerelle de serveur : outil de gestion centralisée
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles au téléchargement sur <a href="http://www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> <li>• Panneau de commande distant</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
<b>Navigateurs</b>	Microsoft Edge version 88+ Microsoft Chromium Edge version 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome version 80.0.x+
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais américain, danois, allemand, espagnol, français, croate, italien, néerlandais, norvégien, portugais brésilien, finnois, suédois, russe, ukrainien, arabe
Services à distance	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des fournitures Xerox® (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox en fonction de l'utilisation réelle, éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement les stocks de consommables

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Comptabilisation	
Fonction de comptabilisation standard Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard</li> </ul>
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> <li>• Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation</li> </ul>
Serveur d'impression EX-c AltaLink® Xerox® optimisé par Fiery® (en option)	
<b>Processeur</b>	Processeur GX-424CC r AMD®, 2,4 GHz, Quadri-cœur, cache 2M
<b>Mémoire (ESS)</b>	2 Go
<b>Disque système</b>	Disque dur 500 Go
<b>Formats de fichier acceptés</b>	PostScript, PDF, TIFF, EPS, Fiery FreeForm Create. Formats Microsoft® Office : docx, xlsx, pptx, pub via le pilote Fiery ou Fiery Hot Folders (en option)
<b>Fonctions</b>	Contrôles d'accès Impression recto verso automatique Plieuse-brocheuse – Assistant de création de livrets Étalonnage Mises à jour logicielles signées numériquement Paramètres couleur expert : Profil, rendu et simulation Cryptage des informations essentielles API Fiery Poste de travail Fiery Command pour clients Mac et Windows (fourni par le client) Pilotes Fiery pour Mac et Windows Fiery FreeForm Create pour créer gratuitement des fichiers personnalisés Amélioration de l'image Filtrage IP S'intègre aux logiciels courants de comptabilité analytique, aux applications de Comptabilisation standard Xerox®, Appels de la Galerie d'applications Xerox® et bien plus encore Prévisualisation des travaux Préréglages des travaux N en 1 Compatible avec les couleurs PANTONE® Impression à partir d'un lecteur Flash USB Sécurité PostScript Blocage de ports Effacement sécurisé Impression protégée Spoule-RIP-Impression en simultané Prise en charge standard des bandeaux/langues feuilles Authentification de l'utilisateur Filigranes
<b>Connectivité</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
<b>En option</b>	Pack d'options Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Imprimantes virtuelles), Fiery Hot Folders/Imprimantes virtuelles, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre ES-3000 Fiery, Fiery Hub Kit pour connecter l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

# Imprimante multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Xerox®

Consommables	Description	Rendement
<b>Cartouche de toner<sup>6</sup></b>	Noir Cyan Magenta Jaune	59000 pages 28000 pages 28000 pages 28000 pages
<b>Nettoyeur de courroie de transfert</b>	1 unité	160000 pages
<b>Rouleau de transfert</b>	1 unité	200000 pages
<b>Cartouches d'agrafes</b>	Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office et l'agrafeuse externe (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition BR avec plieuse-brocheuse (1 cartouche par boîte)	5000 par cartouche
	Pour le module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	2000 par cartouche
<b>Recharges d'agrafes</b>	Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office, le module de finition BR et l'agrafeuse externe (3 cartouches de recharge par boîte)	5 000 chaque recharge
<b>Filtre du ventilateur</b>	1 unité (AltaLink® C8270)	500000 pages
<b>Technologie Xerox® Smart Kit®</b>		
<b>Module photorécepteur<sup>7</sup></b>	1 cartouche par couleur	180000 pages
<b>Bac à déchets sans filtre d'aspiration<sup>8</sup></b>	1 cartouche (AltaLink®C8230/C8235/C8245/C8255)	69000 pages
<b>Bac à déchets avec filtre d'aspiration<sup>8</sup></b>	1 cartouche (AltaLink® C8270)	69 000 pages

<sup>1</sup> Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> N'est pas disponible dans tous les pays.

<sup>4</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>5</sup> Vendu séparément dans certains pays.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>7</sup> Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un tirage de 5 pages A4/8,5 x 11 départ grand côté, constitué à 35 % de pages couleur et à 65 % de pages noir et blanc.

<sup>8</sup> Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

\* Trellix DXL anciennement McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Allowlisting anciennement McAfee® Embedded Control Allowlisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anciennement McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anciennement McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anciennement McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anciennement McAfee® Enterprise Security Manager. Le nom Trellix sera intégré dans les prochaines versions micrologicielles.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [xerox.fr/gwa](http://xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).