

Imprimante Xerox® B310 et imprimante multifonctions Xerox® B305/B315

xerox™

Enfin, des imprimantes qui peuvent tenir votre rythme.



Imprimante B310



Imprimante multifonctions B305



Imprimante multifonctions B315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
VITESSE D'IMPRESSION (MAXIMUM :)			
Vitesse recto¹ – noir et blanc Lettre (8,5 x 11 po) A4 (210 x 297 mm)	42 ppm 40 ppm	40 ppm 38 ppm	42 ppm 40 ppm
Vitesse recto-verso¹ – noir et blanc Lettre (8,5 x 11 po) A4 (210 x 297 mm)	18 ppm 18 ppm	17 ppm 17 ppm	18 ppm 18 ppm
Volume d'impression mensuel² (maximum :) Pages par mois	80 000		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (maximum :) Pages par mois	6 000		
Processeur/Mémoire Fréquence d'horloge/cœurs Mémoire	Processeur double cœur 1 GHz RAM 256 Mo	Processeur double cœur 1 GHz RAM 512 Mo	
Connectivité Connectivité des périphériques	USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n	USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit (type A - clé USB)	USB 2.0 haut débit (type B), Ethernet 10/100 Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit (type A - clé USB)
Technologie d'imagerie	Laser monochrome		
IMPRESSION ET COPIE			
Résolution d'impression (maximum :)	600 x 600 ppp, qualité image 2 400 ppp		
Résolution de copie (maximum :)	S. O.	600 x 600 ppp	
Temps de sortie de la première impression (seulement :)	5,2 secondes	5,8 secondes	
Temps de sortie de la première copie (seulement :)	S. O.	5,3 secondes	
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 5/PCL 6, Direct Image		
Fonctions d'impression³	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto-verso, orientation, assemblage, identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de cahiers, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart		
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD			
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Numérisation mobile	Apple AirPrint, Mopria Scan Service		
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Oui		
Connectivité cloud	Oui (via Xerox Print and Scan Experience)		

Imprimante Xerox B310 et imprimante multifonctions Xerox B305/B315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
NUMÉRISATION			
Destinations	S. O.	Clé USB, courrier électronique, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier réseau Windows	
Formats de fichier	S. O.	TIFF, JPG, PDF (non interrogeable), PDF sécurisé, PDF d'archivage/A	
TÉLÉCOPIE			
Fonctions standard	S. O.	Conservation des télécopies, télécopie couleur, toutes les tailles prises en charge (y compris les formats 8,5 x 11, 8,5 x 14, A4 mixtes), tonalité/impulsion tactile, page de couverture de télécopie, vitesse maximale, envoi différé, liste de blocage de télécopies interdites/indésirables, raccourcis de télécopie, télécopie de diffusion (<400 emplacements)	
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION			
Temps de sortie de la première impression – noir et blanc (seulement :)	5,2 secondes	5,8 secondes	
Résolution (maximum :)	600 x 600 ppp, qualité image 2 400 ppp		
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3 Émulation PCL® 5/PCL 6 Direct Image		
Marge de page non imprimable	5 mm à partir de chaque bord		
Impression depuis USB	S. O.	Formats de fichiers : PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX	
Types de pilotes d'impression/systèmes d'exploitation	Windows® 8, 8.1 Mise à jour 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et indiquer votre périphérique à www.support.xerox.com/fr-fr		
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impression/Port 9100 Raw Socket, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP		
Polices	Polices vectorielles PCL6 89, 2 au format bmp Émulation PS 158 polices vectorielles		
CARACTÉRISTIQUES DE COPIE			
Temps de sortie de la première copie – noir et blanc (seulement :)	S. O.	5,3 secondes	
Vitesse recto (maximum :)	S. O.	40 ppm Lettre (8,5 x 11 po)/38 ppm A4	42 ppm Lettre (8,5 x 11 po)/39 ppm A4
Vitesse recto verso (maximum :)	S. O.	17 ppm Lettre (8,5 x 11 po)/17 ppm A4	18 ppm Lettre (8,5 x 11 po)/18 ppm A4
Faces (entrée :sortie)	S. O.	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantité	S. O.	1 à 9 999	
Résolution	S. O.	600 x 600 ppp, 300 x 600 ppp	
Réduction/agrandissement	S. O.	de -25 % à 400 %	
Fonctionnalités de copie	S. O.	N en 1, 2 en 1, 4 en 1, reliure recto-verso bord long/bord court	
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION			
Technologie	S. O.	Scanner à plat couleur avec chargeur automatique de documents, voyant de capteur d'image au contact (CIS)	
Fonction	S. O.	Chargeur automatique de documents, jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² couleur/noir et blanc. Hauteur maximale de la pile de documents : 6,5 mm.	CAD R/V en un seul passage, jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² couleur/noir et blanc. Hauteur maximale de la pile de documents : 6,5 mm.
Vitesse d'entrée – Couleur (maximum :)	S. O.	Format Lettre (8,5 x 11 po) : 21 ipm recto, format A4 : 20 ipm recto	Format Lettre (8,5 x 11 po) : 21 ipm recto/42 ipm recto-verso, format A4 : 20 ipm recto/40 ipm recto-verso
Vitesse d'entrée – noir et blanc (maximum :)	S. O.	Format Lettre (8,5 x 11 po) : 48 ipm recto, format A4 : 46 ipm recto	Format Lettre (8,5 x 11 po) : 48 ipm recto/96 ipm recto-verso, format A4 : 46 ipm recto/92 ipm recto-verso
Résolution	S. O.	600 x 600 ppp (CAD) couleur et noir et blanc	
Résolution (utilitaires logiciels)	S. O.	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Profondeur de bits	S. O.	1 bit noir et blanc, 24 bits couleur	
Zone de numérisation maximale (CAD) (po)	S. O.	8,5 x 14 po	
Zone de numérisation maximale (CAD) (mm)	S. O.	216 x 356 mm	
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (po)	S. O.	8,5 x 11,7 po	
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (mm)	S. O.	216 mm x 297 mm	
Grammage papier (CAD)	S. O.	60 à 90 g/m ² / 16 à 24 lb Bond	
Formats de fichier	S. O.	TIFF, JPEG, PDF (non interrogeable), PDF sécurisé, PDF d'archivage/A	
Destinations de numérisation prises en charge	S. O.	Courrier électronique, clé USB avant, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier réseau Windows	
Compatibilité des pilotes de numérisation	S. O.	TWAIN, WIA, ICA	

Imprimante Xerox B310 et imprimante multifonctions Xerox B305/B315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE			
Vitesse de télécopie	S. O.		Max. 33 600 bps, V.34 Kbps recto-verso
Mémoire	S. O.		6 Mo
dpi	S. O.		Noir et blanc Standard, Fine, Superfine, Ultrafine 200 x 100 Envoi à 600 x 600 Envoi Color Fine, Superfine 200 x 200 (Envoi) et 300 x 200 Envoi/réception
Compression	S. O.		Encodage Huffman modifié T.4 1D Encodage de lecture modifié T.4 2D Encodage de lecture modifié T.6 T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Fonctions de télécopie	S. O.		Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie
Destinations de télécopie	S. O.		Télécopie : à l'aide d'un raccourci de télécopie Courrier électronique : à l'aide d'un raccourci de courrier électronique FTP : à l'aide d'un raccourci FTP
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES			
Gestion des périphériques	Console distante, serveur Web intégré, Xerox Easy Assist		
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Oui		
SÉCURITÉ			
Fonctions/protocoles de sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée de mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion, TLS 1.3		
SÉCURITÉ WI-FI			
Méthodes d'authentification et de cryptage	WMM® Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup™, mode Infrastructure (BSS), PSK TKIP WPA-Personal (63 car., 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personnel, WPA3 Entreprise ; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPV2/PAP), LEAP, PEAP		
GESTION DU PAPIER			
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS			
Type de chargeur automatique de documents	S. O.	Chargeur automatique de documents	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage
Capacité (max. :)	S. O.	50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²	
Format papier minimum (pouce)	S. O.	4,1 x 5,8 pouces	
Format papier minimum (mm)	S. O.	A6 DPC (105 x 148 mm)	
Format papier maximum (pouce)	S. O.	8,5 x 14 po	
Format papier maximum (mm)	S. O.	216 x 355 mm	
Grammage papier minimum (g/m ²)	S. O.	16 lb Bond/60 g/m ²	
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	S. O.	S. O.	24 lb Bond/90 g/m ²
Grammage maximum (g/m ²)	S. O.	24 lb Bond/90 g/m ²	
Grammage maximum – recto verso (g/m ²)	S. O.	S. O.	24 lb Bond/90 g/m ²
GLACE D'EXPOSITION			
Format papier maximum (pouce)	S. O.	8,5 x 11,7 pouces	
Format papier maximum (mm)	S. O.	A4 (216 x 297 mm)	

Imprimante Xerox B310 et imprimante multifonctions Xerox B305/B315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
GESTION DU PAPIER (SUITE)			
CHARGEUR MULTIFONCTION			
Standard/en option	Standard		
Capacité (max. :)	100 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²		
Format papier minimum (pouce)	3,9 x 5,8 pouces		
Format papier minimum (mm)	99 x 148 mm		
Format papier maximum (pouce)	8,5 x 14 po		
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm		
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammage papier maximum (g/m ²)	217 g/m ²		
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	90 g/m ²		
Types de papier pris en charge	Papier standard, fin, épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, Bond, glacé, brut/coton, recyclé		
BAC PRINCIPAL			
Standard/en option	Standard		
Capacité (max. :)	250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²		
Format papier minimum (pouce)	3,9 x 5,8 pouces		
Format papier minimum (mm)	99 x 148 mm		
Format papier maximum (pouce)	8,5 x 14 po		
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm		
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammage papier maximum (g/m ²)	120 g/m ²		
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	90 g/m ²		
Types de papiers pris en charge	Standard, carte, recyclé, étiquettes (papier), Bond, enveloppe, enveloppe rugueuse, en-tête, préimprimé, coloré, fin, épais, coton brut		
MAGASIN 550 FEUILLES			
Standard/en option	En option		
Capacité (max. :)	550 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²		
Format papier minimum (pouce)	3,9 x 5,8 pouces		
Format papier minimum (mm)	99 x 148 mm		
Format papier maximum (pouce)	8,5 x 14 po		
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm		
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammage papier maximum (g/m ²)	120 g/m ²		
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	90 g/m ²		
Types de papiers pris en charge	Papier standard, fin, épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, Bond, glacé, brut/coton, recyclé		
CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE			
Capacité d'alimentation standard	350 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²		
Capacité d'alimentation maximum	900 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²		
CAPACITÉ DE RÉCEPTION			
Capacité de réception	Jusqu'à 150 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²		

Imprimante Xerox B310 et imprimante multifonctions Xerox B305/B315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL			
EXIGENCES ÉLECTRIQUES			
Amérique du Nord	Tension : 100 à 127 VCA 47 à 63 hertz (Hz) nominal Fréquence : 47 à 63 Hz		
Europe	Tension : De 220 à 240 VCA Fréquence : 47 à 63 Hz		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
Fonctionnement/sous tension – 110 V	Recto 570 W/Recto-verso 305 W	Recto 530 W/Recto-verso 315 W	Recto 580 W/Recto-verso 330 W
Fonctionnement/sous tension – 220 V	Recto 570 W/Recto-verso 305 W	Recto 530 W/Recto-verso 315 W	Recto 580 W/Recto-verso 330 W
Mode veille – 110 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Mode veille – 220 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Mode veille/arrêt automatique – 110 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Mode veille/arrêt automatique – 220 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Mode hors tension – 110 V	0,1 W		
Mode hors tension – 220 V	0,1 W		
Délai de mise en veille par défaut	15 min (conforme à la norme Energy Star)		
Récupération depuis la position Veille/préchauffage après une mise en veille	70 à 90 secondes		
Préchauffage depuis la position Arrêt	70 à 90 secondes		
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT			
Plage de température requise – Fahrenheit (stockage/expédition)	-40 à 104 °F		
Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement)	50 à 90 °F		
Plage de température requise – Celsius (stockage/expédition)	-40 à 40 °C		
Plage de température requise – Celsius (en fonctionnement)	10 à 32,2 °C		
Humidité relative requise	De 8 à 80 % (humidité relative)		
NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE			
NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE	67,4 dBA, 6,8 LwAd B(A) recto, 6,4 LwAd B(A) recto verso, mode silencieux recto 6.2, mode silencieux recto verso 6.1	67,1 dBA, 6,7 LwAd B(A) recto, 6,4 LwAd B(A) recto verso, mode silencieux recto 6,3, mode silencieux recto verso 6,1 B(A), numérisation vers fichier noir et blanc 7,3 B(A), numérisation vers fichier couleur 6,6 B(A), copie CAD noir et blanc 7,3 B(A), copie CAD en mode silencieux 7,3 B(A)	
NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE	3,1 LwAd, B(A)		
DIMENSIONS ET POIDS			
MOTEURS (SANS EMBALLAGE)			
Largeur (pouces)	14,5 po	16,2 po	
Profondeur (pouces)	14,3 po	14,4 po	
Hauteur (pouces)	8,2 po	13,3 po	
Poids (lb)	20,6 lb	28,2 lb	
Largeur (mm)	368 mm	411 mm	
Profondeur (mm)	363 mm	366 mm	
Hauteur (mm)	222 mm	339 mm	
Poids (kg)	9,3 kg	12,8 kg	
MAGASIN 550 FEUILLES (SANS EMBALLAGE)			
Largeur (pouces)	14,6 po		
Profondeur (pouces)	14,9 po		
Hauteur (pouces)	4,2 po		
Poids (lb)	8,9 lb		
Largeur (mm)	370 mm		
Profondeur (mm)	378 mm		
Hauteur (mm)	107 mm		
Poids (kg)	4,1 kg		

Imprimante Xerox B310 et imprimante multifonctions Xerox B305/B315

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
DIMENSIONS ET POIDS (SUITE)			
MOTEURS (AVEC EMBALLAGE)			
Largeur (pouces)	16,1 po	16,5 po	
Profondeur (pouces)	16,5 po	18,3 po	
Hauteur (pouces)	11 po	15,1 po	
Poids (lb)	23,9 lb	32,4 lb	
Largeur (mm)	410 mm	420 mm	
Profondeur (mm)	420 mm	465 mm	
Hauteur (mm)	280 mm	385 mm	
Poids (kg)	10,5 kg	14,7 kg	
MAGASIN 550 FEUILLES (AVEC EMBALLAGE)			
Largeur (pouces)	16,9 po		
Profondeur (pouces)	17,6 po		
Hauteur (pouces)	7,4 po		
Poids (lb)	10,8 lb		
Largeur (mm)	430 mm		
Profondeur (mm)	448 mm		
Hauteur (mm)	188 mm		
Poids (kg)	4,9 kg		
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION			
L'espace libre autour du périphérique est nécessaire pour l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la zone requise de chaque côté pour une installation correcte.			
Dessus	305 mm (12 po)		
Arrière	76,2 mm (3 po)		
Gauche	110 mm (4,33 po)		
Droite	100 mm (3,94 po)		
Devant	305 mm (12 po)		
CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE			
Homologations	Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)		
CONTENU			
Tous les éléments contenus dans la boîte	Imprimante B310 Câble d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide CD logiciel et documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : Capacité de 2 500 pages ⁴	Imprimante multifonctions B305 Câble d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide CD logiciel et documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : Capacité de 1 500 pages ⁴	Imprimante multifonctions B315 Câble d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide CD logiciel et documentation Cartouche de toner de démarrage préinstallée : Capacité de 2 500 pages ⁴

Imprimante Xerox B310 et imprimante multifonctions Xerox B305/B315

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	IMPRIMANTE XEROX B310	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B305	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX B315
CONSOMMABLES – AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*			
Cartouche de toner Noir authentique capacité standard Xerox (3 000 pages) ⁴	006R04376		
Cartouche de toner Noir authentique grande capacité Xerox (8 000 pages) ⁴	006R04377		
Cartouche de toner Noir authentique très grande capacité Xerox (20 000 pages) ⁴	006R04378		
Kit d'imagerie (40 000 pages) ⁵ Disponible dans le monde entier	013R00690		
CONSOMMABLES – TOUTES LES AUTRES RÉGIONS			
Cartouche de toner Noir authentique capacité standard Xerox (3 000 pages) ⁴	006R04379		
Cartouche de toner Noir authentique grande capacité Xerox (8 000 pages) ⁴	006R04380		
Cartouche de toner Noir authentique très grande capacité Xerox (20 000 pages) ⁴	006R04381		
Kit d'imagerie (40 000 pages) ⁵ Disponible dans le monde entier	013R00690		
ACCESSOIRES EN OPTION			
Magasin 550 feuilles	497N07968		

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une mise à jour logicielle à partir de www.xerox.fr, laquelle sera disponible au 4e trimestre 2021.

⁴ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁵ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Office.Xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.