

Impressora Xerox® B310 e Multifuncionais Xerox® B305/B315

xerox™

Finalmente, impressoras que conseguem acompanhar o seu ritmo.



Impressora B310



Multifuncional B305



Multifuncional B315

| ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|---|--|---|---|
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (ATÉ:) | | | |
| Velocidade de 1 face¹ – preto e branco Carta (8,5 x 11 pol) A4 (210 x 297 mm) | 42 ppm 40 ppm | 40 ppm 38 ppm | 42 ppm 40 ppm |
| Velocidade de frente e verso¹ – preto e branco Carta (8,5 x 11 pol) A4 (210 x 297 mm) | 18 ppm 18 ppm | 17 ppm 17 ppm | 18 ppm 18 ppm |
| Ciclo de trabalho mensal² (até:) Páginas por mês | 80.000 | | |
| Volume médio de impressão mensal recomendado (até:) Páginas por mês | 6.000 | | |
| Processador/Memória Velocidade do clock/núcleos (cores) Memória | Processador Dual Core de 1 GHz 256 MB de RAM | Processador Dual Core de 1 GHz 512 MB de RAM | |
| Conectividade Conectividade do equipamento | USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Conexão sem fio 802.11 b/g/n | USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Conexão sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade (Tipo A - Pendrive) | USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Conexão sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade (Tipo A - Pendrive) |
| Tecnologia de imagem | Laser monocromático | | |
| IMPRESSÃO E CÓPIA | | | |
| Resolução de impressão (até:) | 600 x 600 dpi, Qualidade de imagem 2400 | | |
| Resolução de cópia (até:) | N/D | 600 x 600 dpi | |
| Tempo de saída da primeira impressão (a partir de:) | 5,2 segundos | 5,8 segundos | |
| Tempo de saída da primeira cópia (a partir de:) | N/D | 5,3 segundos | |
| Linguagens de descrição de página | Emulação PostScript® 3, emulação PCL® 5 / PCL 6, Imagem Direta | | |
| Características de impressão³ | Interface de usuário com um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, seguro, salvo e jogo de amostra, frente e verso, orientação, separação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo rascunho, várias páginas numa folha, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart | | |
| COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS MÓVEIS E NUVEM | | | |
| Impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® | | |
| Digitalização móvel | Apple AirPrint, Mopria Scan Service | | |
| Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud | Sim | | |
| Conectividade com a nuvem | Sim (via Xerox Print and Scan Experience) | | |

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

| ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|--|---|---|---|
| DIGITALIZAÇÃO | | | |
| Destinos | N/D | Unidade USB, E-mail, FTP, Computador em rede ou conectado por USB, Pasta de rede Windows | |
| Formatos de arquivo | N/D | TIFF, JPG, PDF (não pesquisável), PDF seguro, PDF/A de arquivamento | |
| FAX | | | |
| Recursos de impressão | N/D | Preservação do Fax, Fax em Cores, Suporte de Todos os Tamanhos (incluindo Carta/Ofício/A4 mistos), Tons de Toque/Pulso, Página de Capa de Fax, Velocidade Máxima, Envio retardado, Bloqueio de Lista de faxes indesejados/banidos, Atalhos de Fax, Difusão de Fax (<400 localizações) | |
| DETALHES DE IMPRESSÃO | | | |
| Tempo de saída da primeira impressão – preto e branco (a partir de:) | 5,2 segundos | 5,8 segundos | |
| Resolução (até:) | 600 x 600 dpi, Qualidade de imagem 2400 | | |
| Linguagens de descrição de página | Emulação PostScript® 3 Emulação PCL® 5/PCL 6 Imagem direta | | |
| Margem de página não impressa | 5 mm de cada margem | | |
| Impressão a partir USB | N/D | Formatos de arquivos: PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX | |
| Tipos de Driver de Impressão/Sistemas operacionais | Windows® 8, 8.1 Atualização 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse a página Drivers & Downloads e especifique o seu equipamento em www.support.xerox.com/pt-br | | |
| Protocolos de rede | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, serviços MS Web WSD-Print 802.1x, SNMP | | |
| Capacidade de Fontes | Fontes escaláveis PCL6 89, 2 bit maps Emulação PS 158 fontes escaláveis | | |
| DETALHES DE CÓPIA | | | |
| Tempo de saída da primeira cópia – preto e branco (a partir de:) | N/D | 5,3 segundos | |
| Velocidade só frente (até:) | N/D | 40 ppm Carta/38 ppm A4 | 42 ppm Carta/39 ppm A4 |
| Velocidade de frente e verso (até:) | N/D | 17 ppm Carta/17 ppm A4 | 18 ppm Carta/18 ppm A4 |
| Faces (Entrada/Saída) | N/D | 1:1, 1:2 | 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 |
| Quantidade | N/D | 1 a 9.999 | |
| Resolução | N/D | 600 x 600 dpi, 300 x 600 dpi | |
| Redução/Ampliação | N/D | -25% a 400% | |
| Recursos de cópia | N/D | Várias páginas numa folha, 2 numa folha, 4 numa folha, encadernação frente e verso pela borda longa/ pela borda curta | |
| DETALHES DE DIGITALIZAÇÃO | | | |
| Tecnologia | N/D | Scanner de mesa colorido com AAO, LED do sensor de imagem de contato (CIS) | |
| Capacidade | N/D | AAO, até 50 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² em cores/preto e branco. Altura máxima da pilha de originais 6,5 mm. | AAOFV de passagem única, até 50 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² em cores/preto e branco. Altura máxima da pilha de originais 6,5 mm. |
| Velocidade de entrada – colorido (até:) | N/D | 21 ipm só frente Carta, 20 ipm só frente A4 | 21 ipm só frente/42 ipm frente e verso Carta, 20 ipm só frente/40 ipm frente e verso A4 |
| Velocidade de entrada – Preto e branco (até:) | N/D | 48 ipm só frente Carta, 46 ipm só frente A4 | 48 ipm só frente/96 ipm frente e verso Carta, 46 ipm só frente/92 ipm frente e verso A4 |
| Resolução | N/D | 600 x 600 dpi (AAO) em cores e preto e branco | |
| Resolução (Utilitários de Software) | N/D | 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 | |
| Profundidade de bits | N/D | 1 bit em preto e branco, 24 bits em cores | |
| Área Máxima de Digitalização (AAO) (pol) | N/D | Ofício (8,5 x 14 pol) | |
| Área Máxima de Digitalização (AAO) (mm) | N/D | 216 x 356 mm | |
| Área máxima de digitalização (vidro de originais) (pol) | N/D | 8,5 x 11,7 pol | |
| Área máxima de digitalização (vidro de originais) (mm) | N/D | 216 mm x 297 mm | |
| Gramatura do papel (AAO) | N/D | 16 a 24 lb bond/60 a 90 g/m ² | |
| Formatos de arquivo | N/D | TIFF, JPEG, PDF (não pesquisável), PDF seguro, PDF/A de arquivamento | |
| Destinos de digitalização suportados | N/D | E-mail, unidade USB frontal, FTP, Computador em rede ou conectado por USB, pasta de rede Windows | |
| Compatibilidade com driver de digitalização | N/D | TWIN, WIA, ICA | |

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

| ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|---|--|---|---|
| DADOS DE FAX | | | |
| Velocidade do fax | N/D | | O máx. é 33.600 bps, V.34 semi-duplex Kbps |
| Memória | N/D | | 6 MB |
| Resolução (dpi) | N/D | | Preto e Branco Padrão, Fino, Superfino, Ultrafino Enviar em 200 x 100 a Enviar em 600 x 600 Colorida Fina, Superfina 200 x 200 (Enviar) e 300 x 200 Enviar/receber |
| Compressão | N/D | | Codificação de Huffman modificada T.4 1D Codificação de leitura modificada T.4 2D Codificação de leitura modificada T.6 T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG |
| Funções de fax | N/D | | Resposta automática, Rediscagem automática, Redução automática, Envio por difusão, Filtro contra faxes indesejados, Catálogo de endereços de fax |
| Destinos de encaminhamento de fax | N/D | | Fax – usando um Atalho de Fax E-mail – usando um atalho de e-mail FTP – usando um atalho de FTP |
| GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS | | | |
| Gerenciamento de dispositivos | Console remoto, Servidor da Web integrado, Xerox Easy Assist | | |
| Software Xerox® CentreWare® Web | Sim | | |
| SEGURANÇA | | | |
| Recursos/Protocolos de Segurança | Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Gestão de certificados, Redefinição segura de senha, Filtragem de conexão TCP, Filtro de porta, Controles de acesso, Impressão confidencial, Limpeza da memória não volátil, Separação de fax/rede, Portas USB protegidas, Inserção automática do endereço de e-mail do remetente, Restrições de login, TLS 1.3 | | |
| SEGURANÇA DE REDE WI-FI | | | |
| Métodos de autenticação e criptografia | Multimídia Wi-Fi WMM®, Wi-Fi Protected Setup™, Modo Infraestrutura (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 caracteres, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPV2/PAP), LEAP, PEAP | | |
| MANUSEIO DE PAPEL | | | |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS | | | |
| Tipo de AAO | N/D | Alimentador automático de originais (AAO) | Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única |
| Capacidade (até:) | N/D | 50 folhas de 20 lb bond/75 g/m² | |
| Tamanho mínimo de mídia (pol) | N/D | 4,1 x 5,8 pol. | |
| Tamanho mínimo de mídia (mm) | N/D | A6 ABC (105 x 148 mm) | |
| Tamanho máximo de mídia (pol) | N/D | Ofício (8,5 x 14 pol) | |
| Tamanho máximo de mídia (mm) | N/D | 216 x 355 mm | |
| Gramatura mínima de mídia (g/m²) | N/D | 16 lb bond/60 g/m² | |
| Gramatura mínima de mídia – Frente e verso (g/m²) | N/D | N/D | 24 lb bond/90 g/m² |
| Gramatura máxima de mídia (g/m²) | N/D | 24 lb bond/90 g/m² | |
| Gramatura máxima de mídia – Frente e verso (g/m²) | N/D | N/D | 24 lb bond/90 g/m² |
| VIDRO DE EXPOSIÇÃO | | | |
| Tamanho máximo de mídia (pol) | N/D | 8,5 x 11,7 pol. | |
| Tamanho máximo de mídia (mm) | N/D | A4 (216 x 297 mm) | |

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

| ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
| MANUSEIO DE PAPEL (CONTINUAÇÃO) | | | |
| ALIMENTADOR MULTIUSO | | | |
| Padrão/Opcional | Padrão | | |
| Capacidade (até:) | 100 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Tamanho mínimo de mídia (pol) | 3,9 x 5,8 pol. | | |
| Tamanho mínimo de mídia (mm) | 99 x 148 mm | | |
| Tamanho máximo de mídia (pol) | Ofício (8,5 x 14 pol) | | |
| Tamanho máximo de mídia (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Gramatura mínima de mídia (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Gramatura mínima de mídia – Frente e verso (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Gramatura máxima de mídia (g/m ²) | 217 g/m ² | | |
| Gramatura máxima de mídia – Frente e verso (g/m ²) | 90 g/m ² | | |
| Tipos de mídia compatíveis | Papel comum, papel leve, papel pesado, cartolinas, etiquetas (etiquetas de papel), envelopes, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, bond, brilhante, tramado/algodão, reciclado | | |
| BANDEJA PRINCIPAL | | | |
| Padrão/Opcional | Padrão | | |
| Capacidade (até:) | 250 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Tamanho mínimo de mídia (pol) | 3,9 x 5,8 pol. | | |
| Tamanho mínimo de mídia (mm) | 99 x 148 mm | | |
| Tamanho máximo de mídia (pol) | Ofício (8,5 x 14 pol) | | |
| Tamanho máximo de mídia (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Gramatura mínima de mídia (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Gramatura mínima de mídia – Frente e verso (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Gramatura máxima de mídia (g/m ²) | 120 g/m ² | | |
| Gramatura máxima de mídia – Frente e verso (g/m ²) | 90 g/m ² | | |
| Tipos de mídia compatíveis | Papel comum, cartolina, reciclado, etiquetas (papel), bond, envelopes, envelopes tramados, papel timbrado, pré-impresso, papel colorido, papel leve, papel pesado, algodão tramado | | |
| BANDEJA PARA 550 FOLHAS | | | |
| Padrão/Opcional | Opcional | | |
| Capacidade (até:) | 550 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Tamanho mínimo de mídia (pol) | 3,9 x 5,8 pol. | | |
| Tamanho mínimo de mídia (mm) | 99 x 148 mm | | |
| Tamanho máximo de mídia (pol) | Ofício (8,5 x 14 pol) | | |
| Tamanho máximo de mídia (mm) | 216 x 356 mm | | |
| Gramatura mínima de mídia (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Gramatura mínima de mídia – Frente e verso (g/m ²) | 60 g/m ² | | |
| Gramatura máxima de mídia (g/m ²) | 120 g/m ² | | |
| Gramatura máxima de mídia – Frente e verso (g/m ²) | 90 g/m ² | | |
| Tipos de mídia compatíveis | Papel comum, papel leve, papel pesado, cartolinas, etiquetas (etiquetas de papel), envelopes, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, bond, brilhante, tramado/algodão, reciclado | | |
| CAPACIDADE PADRÃO/MÁXIMA DE ENTRADA | | | |
| Capacidade padrão de entrada | 350 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| Capacidade máxima de entrada | 900 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² | | |
| CAPACIDADE DE SAÍDA | | | |
| Capacidade de saída | Até 150 folhas de 20 lb bond/75 g/m ² | | |

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

| ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|---|--|---|--------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO | | | |
| REQUISITOS ELÉTRICOS | | | |
| América do Norte | Tensão: 100 a 127 V CA 47 a 63 Hertz (Hz) nominais Frequência: 47 a 63 Hz | | |
| Europa | Tensão: 220 a 240 V CA Frequência: 47 a 63 Hz | | |
| CONSUMO DE ENERGIA | | | |
| Operação/Funcionamento – 110V | Só frente 570 W/Frente e verso 305 W | Só frente 530 W/Frente e verso 315 W | Só frente 580 W/Frente e verso 330 W |
| Operação/Funcionamento – 220V | Só frente 570 W/Frente e verso 305 W | Só frente 530 W/Frente e verso 315 W | Só frente 580 W/Frente e verso 330 W |
| Modo de Espera – 110V | 4,9 W | 6,5 W | 7,5 W |
| Modo de Espera – 220V | 4,9 W | 6,5 W | 7,5 W |
| Modo desligamento automático/ repouso – 110V | 0,9 W | 0,8 W | 1,1 W |
| Modo desligamento automático/ repouso – 220V | 0,9 W | 0,8 W | 1,1 W |
| Modo de desligamento – 110V | 0,1 W | | |
| Modo de desligamento – 220V | 0,1 W | | |
| Tempo predefinido para o Modo de repouso | 15 minutos (conforme a Energy Star) | | |
| Recuperação do modo de repouso/ aquecimento do modo repouso | 70 a 90 segundos | | |
| Aquecimento a partir de desligado | 70 a 90 segundos | | |
| AMBIENTE DE OPERAÇÃO | | | |
| Intervalo de temperatura obrigatório – Fahrenheit (armazenamento/ embarque) | -40 a 104 °F | | |
| Intervalo de temperatura obrigatório – Fahrenheit (em funcionamento) | 50 a 90 °F | | |
| Gama de temperatura necessária – Celsius (armazenamento/embarque) | -40 a 40 °C | | |
| Intervalo de temperatura obrigatório – Celsius (em funcionamento) | 10 a 32,2 °C | | |
| Umidade relativa necessária | 8% a 80%, UR | | |
| NÍVEIS DE POTÊNCIA SONORA | | | |
| Níveis de potência sonora (em funcionamento) | 67,4 dBA, 6,8 LwAd B(A) Só frente, 6,4 LwAd B(A) Frente e verso, Modo Silencioso Só frente 6,2, Modo Silencioso Frente e verso 6.1 | 67,1 dBA, 6,7 LwAd B(A) Só frente, 6,4 LwAd B(A) Frente e verso, Modo Silencioso Só frente 6.3, Modo Silencioso Frente e verso 6.1 B(A), Digitalizar para Arquivo P&B 7.3 B(A), Digitalizar para Arquivo a Cores 6.6 B(A), AAO Cópia P&B 7.3 B(A), Modo Silencioso AAO Cópia 7.3 B(A) | |
| Níveis de potência sonora (em espera) | 3,1 LwAd, B(A) | | |
| DIMENSÕES E PESOS | | | |
| MOTORES (SEM EMBALAGEM) | | | |
| Largura (pol) | 14,5 pol. | 16,2 pol. | |
| Profundidade (pol) | 14,3 pol. | 14,4 pol. | |
| Altura (pol) | 8,2 pol. | 13,3 pol. | |
| Peso (lb) | 20,6 lb | 28,2 lb | |
| Largura (mm) | 368 mm | 411 mm | |
| Profundidade (mm) | 363 mm | 366 mm | |
| Altura (mm) | 222 mm | 339 mm | |
| Peso (kg) | 9,3 kg | 12,8 kg | |
| BANDEJA PARA 550 FOLHAS (SEM EMBALAGEM) | | | |
| Largura (pol) | 14,6 pol. | | |
| Profundidade (pol) | 14,9 pol. | | |
| Altura (pol) | 4,2 pol. | | |
| Peso (lb) | 8,9 lb | | |
| Largura (mm) | 370 mm | | |
| Profundidade (mm) | 378 mm | | |
| Altura (mm) | 107 mm | | |
| Peso (kg) | 4,1 kg | | |

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

| ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|--|---|--|---|
| DIMENSÕES E PESOS (CONTINUAÇÃO) | | | |
| MOTORES (EMBALADOS) | | | |
| Largura (pol) | 16,1 pol. | 16,5 pol. | |
| Profundidade (pol) | 16,5 pol. | 18,3 pol. | |
| Altura (pol) | 11 pol. | 15,1 pol. | |
| Peso (lb) | 23,9 lb | 32,4 lb | |
| Largura (mm) | 410 mm | 420 mm | |
| Profundidade (mm) | 420 mm | 465 mm | |
| Altura (mm) | 280 mm | 385 mm | |
| Peso (kg) | 10,5 kg | 14,7 kg | |
| BANDEJA PARA 550 FOLHAS (EMBALADA) | | | |
| Largura (pol) | 16,9 pol. | | |
| Profundidade (pol) | 17,6 pol. | | |
| Altura (pol) | 7,4 pol. | | |
| Peso (lb) | 10,8 lb | | |
| Largura (mm) | 430 mm | | |
| Profundidade (mm) | 448 mm | | |
| Altura (mm) | 188 mm | | |
| Peso (kg) | 4,9 kg | | |
| CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO | | | |
| É necessária uma área livre em torno do equipamento para acesso e ventilação. A tabela abaixo mostra a área necessária de cada lado para uma instalação correta. | | | |
| Topo | 305 mm/12 pol. | | |
| Traseira | 76,2 mm/3 pol. | | |
| Esquerda | 110 mm/4,33 pol. | | |
| Direita | 100 mm/3,94 pol. | | |
| Frente | 305 mm/12 pol. | | |
| CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULAMENTAR | | | |
| Certificações | Para ver a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications | | |
| CONTEÚDO DA CAIXA | | | |
| Todos os itens contidos na caixa | Impressora B310 Cabo de alimentação Guia de Instalação Folha de Segurança do Produto Guia de Utilização Rápida CD de Software e Documentação Cartucho de toner inicial pré-instalado: Capacidade para 2.500 páginas ⁴ | Multifuncional B305 Cabo de alimentação Guia de Instalação Folha de Segurança do Produto Guia de Utilização Rápida CD de Software e Documentação Cartucho de toner inicial pré-instalado: Capacidade para 1500 páginas ⁴ | Multifuncional B315 Cabo de alimentação Guia de Instalação Folha de Segurança do Produto Guia de Utilização Rápida CD de Software e Documentação Cartucho de toner inicial pré-instalado: Capacidade para 2.500 páginas ⁴ |

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

| SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS | IMPRESSORA XEROX B310 | MULTIFUNCIONAL XEROX B305 | MULTIFUNCIONAL XEROX B315 |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| SUPRIMENTOS – AMÉRICA DO NORTE E EUROPA* | | | |
| Cartucho de toner preto Xerox original de capacidade padrão (3.000 páginas) ⁴ | 006R04376 | | |
| Cartucho de toner preto Xerox original de alta capacidade (8.000 páginas) ⁴ | 006R04377 | | |
| Cartucho de toner preto Xerox original de altíssima capacidade (20.000 páginas) ⁴ | 006R04378 | | |
| Kit de imagem (40.000 páginas) ⁵ Universal a nível mundial | 013R00690 | | |
| SUPRIMENTOS – TODAS AS OUTRAS REGIÕES | | | |
| Cartucho de toner preto Xerox original de capacidade padrão (3.000 páginas) ⁴ | 006R04379 | | |
| Cartucho de toner preto Xerox original de alta capacidade (8.000 páginas) ⁴ | 006R04380 | | |
| Cartucho de toner preto Xerox original de altíssima capacidade (20.000 páginas) ⁴ | 006R04381 | | |
| Kit de imagem (40.000 páginas) ⁵ Universal a nível mundial | 013R00690 | | |
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS | | | |
| Bandeja para 550 folhas | 497N07968 | | |

* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, São Marino

¹ Velocidade de impressão declarada em conformidade com a ISO/IEC 24734.

² Volume máximo de capacidade esperado em um determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

³ Alguns recursos podem exigir atualizações de software da página xerox.com disponíveis no 4º trimestre de 2021.

⁴ Média de páginas padrão. Rendimento declarado em conformidade com a ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

⁵ Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, tamanho/orientação de mídia e modo de impressão. Para mais informações, acesse office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.