

Imprimante B410 Xerox®

xerox™



Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne doit pas ralentir non plus.

VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À:)	
Vitesse recto ¹	Noir et blanc : jusqu'à 50/ 47 ppm A4/ 8,5 x 11
Vitesse recto verso ¹	Noir et blanc : jusqu'à 25/ 24 ppm A4/ 8,5 x 11
Volume mensuel ² (jusqu'à) : Pages par mois	175 000
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à) : Pages par mois	20 000
Processeur/ mémoire/ stockage Fréquence d'horloge/ cœurs Mémoire/ stockage	Processeur bicœur de 1 GHz RAM 1 Go eMMC 8 Go/ En option : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité Connectivité des périphériques	USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) Gigabit Ethernet/ En option : Adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac)
Technologie d'imagerie	Laser
IMPRESSION	
Résolution d'impression (jusqu'à) :	1 200 x 1 200 ppp, Qualité image 2 400
Délai de sortie de la première impression :	Seulement 5,4 secondes en noir et blanc
Langages de description de la page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL® 5, émulation PDF v1.7, image directe
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du bac et du toner, rotation d'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD	
Impression mobile	Apple® AirPrint®, service d'impression Mopria®, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Xerox Workplace Cloud & Suite constitue la plateforme complète de gestion de l'impression combinant la sécurité, le contrôle des coûts et la mobilité, pour améliorer la productivité des workflows pour les employés travaillant au bureau et les employés hybrides. Disponible en version sur site (Workplace Suite) ou en ligne (Workplace Cloud), elle offre la plus grande flexibilité et redonne aux équipes informatiques la liberté nécessaire pour se concentrer sur les principales priorités de l'entreprise. (Certains modèles peuvent nécessiter un équipement supplémentaire en option.)
Connectivité cloud	Oui (via l'appli Xerox® Print and Scan Experience)

Imprimante B410 Xerox®

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Délai de sortie de la première impression – noir et blanc (seulement) :	5,4 secondes
Résolution (jusqu'à) :	1 200 x 1 200 ppp, Qualité image 2 400
Langages de description de la page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL® 5, émulation PDF v1.7, image directe
Marge de page non imprimable	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord
Impression depuis USB	Oui. Documents : PDF, HTML, XPS, formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Images : .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Types de pilotes d'imprimante/ systèmes d'exploitation	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements. Spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr .
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/ Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, impression universelle, Bonjour
Polices	PCL5/6 : 94 polices à échelles variables, 2 polices bitmap Émulation PS, 163 polices à échelles variables
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Gestion des périphériques	Appli Xerox® Easy Assist, Panneau de l'opérateur à distance, serveur Web intégré de Xerox®
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Oui
SÉCURITÉ	
Protocoles/ fonctions de sécurité	Mises à jour du micrologiciel signées numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM), TLS 1.3, gestion des certificats FIPS 140-2, réinitialisation de mot de passe sécurisé, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, ports USB protégés, IPsec, écrasement d'image ⁶
SÉCURITÉ WI-FI (NÉCESSITE UN ADAPTATEUR RÉSEAU SANS FIL)	
Méthodes d'authentification et de chiffrement	Mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personnel AES PSK, WPA2-Personnel, Prise en charge WPA3 Support, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
GESTION DU PAPIER	
BAC PRINCIPAL	
Standard/ en option	Standard
Capacité (jusqu'à) :	550 feuilles de 75 g/m ² / 20 lb Bond
Format minimum (pouces)	4,1 x 5,8 po
Format minimum (mm)	105 x 148 mm
Format maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format maximum (mm)	216 x 360 mm
Grammage minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage maximum (g/m ²)	120 g/m ²
Grammage maximum – recto verso (g/m ²)	120 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, recyclé, bond, étiquettes, préimprimé, papier coloré, chiffon coton brut, personnalisé
DÉPART MANUEL	
Standard/ en option	Standard
Capacité (jusqu'à) :	100 feuilles de 75 g/m ² / 20 lb Bond
Format minimum (pouces)	3 x 5,8 po
Format minimum (mm)	76 x 148 mm
Format maximum (pouces)	8,5 x 14 pouces
Format maximum (mm)	216 x 360 mm
Grammage minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage maximum (g/m ²)	216 g/m ²
Grammage maximum – recto verso (g/m ²)	120 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé

Imprimante B410 Xerox®

GESTION DU PAPIER (SUITE)	
BAC DE 550 FEUILLES EN OPTION (AJOUTEZ JUSQU'À 3 BACS SUPPLÉMENTAIRES)	
Capacité (jusqu'à) :	550 feuilles de 75 g/m ² / 20 lb Bond
Format minimum (pouces)	4,1 x 5,8 po
Format minimum (mm)	148 x 210 mm
Format maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format maximum (mm)	216 x 360 mm
Grammage minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage maximum (g/m ²)	120 g/m ²
Grammage maximum – recto verso (g/m ²)	120 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, recyclé, bond, étiquettes, préimprimé, papier coloré, chiffon coton brut, personnalisé
CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/ MAXIMALE	
Capacité d'alimentation standard	650
Capacité d'alimentation maximum	2300
CAPACITÉ DE SORTIE	
Capacité de sortie	250

Imprimante B410 Xerox®

SPÉCIFICATIONS	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Amérique du Nord	100 à 127 volts (V) à 50 à 60 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal 90 à 140 volts, extrême
Europe	220 à 240 volts (V) à 50 à 60 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal (non disponible dans tous les pays) 198 à 264 volts, extrême
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Fonctionnement/ exécution – 110 V/ 220 V	Recto 669 W ; Recto-verso 417 W
Mode veille – 110 V/ 220 V	7,7 W
Mode veille/ arrêt automatique – 110/ 220 V	1,0 W
Mode hors tension – 110/ 220 V	0,1 W
Délai de mise en veille par défaut	15 minutes (réglable de 1 à 60 minutes)
Délai de sortie de la première impression à partir du mode veille	6,9 secondes
Temps de préparation à partir du mode hors tension	98 secondes
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION	
Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement)	De 50 à 90 °F
Plage de température requise – Celsius (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C
Humidité relative requise	de 8 % à 80 % RH
Plage de température requise – Fahrenheit (stockage)	De -40 à 104 °F
Plage de température requise – Celsius (stockage)	De -40 à 40 °C
NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE	
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement en mode recto/ 56 dB(A) Fonctionnement en mode recto verso/ 55 dB(A) Mode silencieux recto/ 52 dB(A) Mode silencieux recto-verso/ 51 dB(A) Inactif 14 dB(A)
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement recto/ 7,1 B(A) Fonctionnement recto verso/ 6,9 B(A) Mode silencieux recto/ 6,6 B(A) Mode silencieux recto verso/ 6,6 B(A) Inactif 3,1 B(A)

Imprimante B410 Xerox®

DIMENSIONS ET POIDS	
Imprimante (emballée)	Largeur : 430 mm/ 16,9 po Profondeur : 470 mm/ 18,5 po Hauteur : 422 mm/ 16,6 po Poids : 17,2 kg/ 38 lb
Imprimante (déballée)	Largeur : 399 mm/ 15,7 po Profondeur : 373 mm/ 14,7 po Hauteur : 308 mm/ 12,1 po Poids : 15,2 kg/ 33,4 lb
Bac de 550 feuilles (avec emballage)	Largeur : 428 mm/ 16,9 po Profondeur : 468 mm/ 18,4 po Hauteur : 193 mm/ 7,6 po Poids : 5,5 kg/ 12,2 lb
Bac de 550 feuilles (sans emballage)	Largeur : 389 mm/ 15,3 po Profondeur : 373 mm/ 14,7 po Hauteur : 108 mm/ 4,3 po Poids : 4,7 kg/ 10,4 lb
Support de l'imprimante (emballé)	Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/ 37,7 lb
Support d'imprimante (déballé)	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/ 32,7 lb
Support réglable (avec emballage)	Largeur : 690 mm/ 27,2 po Profondeur : 670 mm/ 26,3 po Hauteur : 232 mm/ 9,1 po Poids : 28,4 kg/ 62,6 lb
Support réglable (sans emballage)	Largeur : 626 mm/ 24,6 po Profondeur : 597 mm/ 23,5 po Hauteur : 521 mm/ 20,5 po Poids : 23,1 kg/ 50,9 lb
SERVICES À DISTANCE	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox sans délai
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION	
Il est nécessaire de dégager l'espace autour du périphérique pour faciliter l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.	
Dessus	100 mm/ 3,9 po
Arrière	100 mm/ 3,9 po
Gauche	65 mm/ 2,6 po
Droite	110 mm/ 4,3 po
Devant	305 mm/ 12 po
CERTIFICATION DU SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page xerox.com/OfficeCertifications
CONTENU DE LA BOÎTE	
Tous les éléments contenus dans le carton	B410 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide CD du logiciel et de la documentation Cartouches préinstallées et capacité d'impression initiale : Cartouche noire : capacité d'impression de 6 000 feuilles ⁵

Imprimante B410 Xerox®

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*	TOUTES LES AUTRES RÉGIONS
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur B410 de Xerox® (6 000 pages) ⁵	006R04725	006R04728
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante B410 de Xerox (14 000 pages) ⁵	006R04726	006R04729
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de très grande capacité, imprimante B410 de Xerox (25 000 pages)	006R04727	006R04730
Kit d'imagerie Noir authentique de Xerox, imprimante B410 de Xerox (75 000 pages) ⁶	013R00702	013R00702
ACCESSOIRES EN OPTION		
Bac de 550 feuilles	097N02469	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Disque dur de 500 Go ou plus	097N02467	
Support de l'imprimante	097S05244	
Support réglable	497N07994	

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁴ Nécessite un disque dur de 500 Go ou plus.

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/ du format du papier et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Retournez les consommables d'imagerie usés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.