

Xerox® B410 Drucker



Das Arbeitstempo wird nie langsamer,
und Ihr Drucker sollte es auch nicht.

DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU:)	
Geschwindigkeit 1-seitig ¹	Monochrom: Bis zu 47/50 Seiten/Min. A4/Letter
Geschwindigkeit 2-seitig ¹	Monochrom: Bis zu 24/25 Seiten/Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen ² (bis zu) Seiten pro Monat	175.000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	20.000
Prozessor/Speicher/Festplatte Taktgeschwindigkeit/Kerne Speicher/Festplatte	1 GHz Dual-Core-Prozessor 1 GB RAM 8 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) Gigabit Ethernet / Optional: Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)
Drucktechnologie	Laser
DRUCKEN	
Druckauflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 dpi Bildqualität
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	Nur 5,4 Sekunden in Monochrom
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen
MOBILE- UND CLOUD-READY	
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ⁰³
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox Workplace Cloud und Suite ist die komplette Druckmanagement-Plattform für Sicherheit, Kostenkontrolle und Mobilität, die Workflow-Produktivität von Mitarbeitern im Büro und in hybriden Arbeitsumgebungen erhöht. Sie ist als lokale Version (Workplace Suite) oder cloudbasierte Version (Workplace Cloud) verfügbar und bietet ultimative Flexibilität, damit IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf ihre Kernaktivität zu konzentrieren. (Für ausgewählte Modelle sind möglicherweise zusätzliche optionale Geräte erforderlich.)
Cloud-Konnektivität	Ja (über Xerox® Print and Scan Experience App)

Xerox® B410 Drucker

DRUCKDETAILS	
Ausgabe der ersten Druckseite – S/W (nach)	5,4 Sekunden
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 dpi Bildqualität
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante
Drucken von USB	Ja, Dokumente; PDF, HTML, XPS, Microsoft-Dateiformate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Bilder: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows®11, Windows®10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, Microsoft Universal Print. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf support.xerox.com .
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriften	PCL5/6 94 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation, 163 skalierbare Schriften
GERÄTEVERWALTUNG	
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® Integrierter Webserver
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja
SICHERHEITSFUNKTIONEN	
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, geschützte USB-Anschlüsse, IPsec, Festplattenüberschreibung ^a
WI-FI SICHERHEIT (WIRELESS-NETZWERKADAPTER ERFORDERLICH)	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Support, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
PAPIERHANDHABUNG	
HAUPTBEHÄLTER	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	550 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	105 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	120 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
ZUSATZZUFUHR	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	100 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	216 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier

PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)

OPTIONALER 550-BLATT-BEHÄLTER (BIS ZU 3 ZUSÄTZLICHE BEHÄLTER)

Kapazität (max.)	550 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m²)	120 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Umpweltpapier, Postpapier, Etiketten, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier

ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.

Standard-Zufuhrkapazität	650
Max. Zufuhrkapazität	2.300

AUSGABEKAPAZITÄT

Ausgabekapazität	250
-------------------------	-----

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	
Nordamerika	100 bis 127 V bei 50 bis 60 oder 57 bis 63 Hz nominal 90 bis 140 V, extrem
Europa	220 bis 240 V bei 50 bis 60 oder 57 bis 63 Hz nominal (nicht in allen Ländern verfügbar) 198 bis 264 V, extrem
LEISTUNGS-AUFNAHME	
Betrieb – 110 V / 220 V	1-seitig 669 W; 2-seitig 417 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V / 220 V	7,7 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V / 220 V	1,0 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V / 220 V	0,1 W
Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand	15 Minuten (einstellbar 1 - 60 Minuten)
Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand	6,9 Sekunden
Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand	98 Sekunden
BETRIEBSUMGEBUNG	
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	50 bis 90° F
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	10 bis 32° C
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 %
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)	-40 bis 104° F
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)	-40 bis 40° C
SCHALLLEISTUNGSPEGEL	
Schalldruckpegel	Betrieb 1-seitig 56 dB(A) Betrieb 2-seitig 55 dB(A) Flüstermodus 1-seitig 52 dB(A) Flüstermodus 2-seitig 51 dB(A) Inaktiv 14 dB(A)
Schalleistungspegel	Betrieb 1-seitig 7,1 B(A) Betrieb 2-seitig 6,9 B(A) Flüstermodus 1-seitig 6,6 B(A) Flüstermodus 2-seitig 6,6 B(A) Inaktiv 3,1 B(A)

Xerox® B410 Drucker

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Drucker (mit Verpackung)	Breite: 430 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 470 mm / 18,5 Zoll Höhe: 422 mm / 16,6 Zoll Gewicht: 17,2 kg / 38 lb.
Drucker (ohne Verpackung)	Breite: 399 mm / 15,7 Zoll Tiefe: 373 mm / 14,7 Zoll Höhe: 308 mm / 12,1 Zoll Gewicht: 15,2 kg / 33,4 lb.
550-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 428 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 468 mm / 18,4 Zoll Höhe: 193 mm / 7,6 Zoll Gewicht: 5,5 kg / 12,2 lb.
550-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 389 mm / 15,3 Zoll Tiefe: 373 mm / 14,7 Zoll Höhe: 108 mm / 4,3 Zoll Gewicht: 4,7 kg / 10,4 lb.
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
Höhenverstellbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 690 mm / 27,2 Zoll Tiefe: 670 mm / 26,3 Zoll Höhe: 232 mm / 9,1 Zoll Gewicht: 28,4 kg / 62,6 lb.
Höhenverstellbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 626 mm / 24,6 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 521 mm / 20,5 Zoll Gewicht: 23,1 kg / 50,9 lb.
REMOTE-SERVICES	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFSTELLEN	
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.	
Oben	100 mm / 3,9 Zoll
Hinten	100 mm / 3,9 Zoll
Links	65 mm / 2,6 Zoll
Rechts	110 mm / 4,3 Zoll
Vorne	305 mm / 12 Zoll
ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS	
ZERTIFIZIERUNGEN	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications
LIEFERUMFANG	
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Drucker B410 Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule: Schwarzes Modul: 6.000 Seiten ⁵

Xerox® B410 Drucker

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® B410 Drucker (6.000 Seiten) ⁵	006R04725	006R04728
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (14.000 Seiten) ⁵	006R04726	006R04729
Original Xerox-Tonermodul mit extrahoher Kapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (25.000 Seiten)	006R04727	006R04730
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox B410 Drucker (75.000 Seiten) ⁶	013R00702	013R00702
OPTIONALES ZUBEHÖR		
550-Blatt-Behälter	097N02469	
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02467	
Unterschrank	097S05244	
Höhenverstellbarer Unterschrank	497N07994	

* Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

⁴ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/latest/SUPL-01.PDF

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Besuchen Sie www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.