

Impresora Xerox® B410

xerox™



El trabajo nunca baja el ritmo, y la impresora tampoco debería hacerlo.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (MÁXIMA)	
Velocidad a una cara ¹	Blanco y negro: hasta 50/47 ppm Carta/A4
Velocidad a doble cara ¹	Blanco y negro: hasta 25/24 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ² (máximo) Páginas mensuales	175 000
Volumen de impresión medio mensual recomendado (máximo) Páginas mensuales	20 000
Procesador/Memoria/ Almacenamiento Velocidad del reloj/Núcleos Memoria/Almacenamiento	Procesador 1 GHz Doble núcleo 1 GB de RAM 8 GB eMMC/Opcional: disco duro de más de 500 GB
Conectividad Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B) Gigabit Ethernet/Opcional: adaptador para red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)
Tecnología de imagen	Láser
IMPRESIÓN	
Resolución de impresión (máxima)	1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 2400
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	En solo 5,4 segundos, en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL® 5, Emulación PDF v1.7 e Imagen directa
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, Calidad de impresión, Tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de juego de muestra, A doble cara, Orientación, Clasificación, Imprimir ID en márgenes, Modo borrador, Varias en 1, Formato de folleto, Marca de agua, Estado de bandejas y tóner, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas e Impresión ecológica
CONECTIVIDAD CON LA NUBE Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES	
Impresión móvil	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox Workplace Cloud y Suite es la plataforma completa de gestión de impresión que ofrece la seguridad, el control de costes y la movilidad indispensables para la productividad del flujo de trabajo de los trabajadores de oficina e híbridos. Disponible como versión in situ (Workplace Suite) o basada en la nube (Workplace Cloud), esta plataforma ofrece máxima flexibilidad y ayuda a liberar tiempo para que los equipos de TI puedan centrarse en las prioridades del negocio. (Es posible que algunos modelos necesiten un equipo opcional adicional para su activación).
Conectividad con la nube	Sí (a través de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®)

Impresora Xerox® B410

DETALLES DE IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión – blanco y negro (en solo)	5,4 segundos
Resolución (máxima)	1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 2400
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL® 5, Emulación PDF v1.7 e Imagen directa
Margen de página no imprimible	Impresión: 4.2 mm desde cada borde
Impresión desde USB	Sí. Documentos: formatos de archivo PDF, HTML, XPS y Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Imágenes: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipos de controladores de impresión/Sistemas operativos	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impresión universal de Microsoft. Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es .
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios web MS Impresión WSD, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Fuentes	PCL5/6 94 fuentes escalables, 2 de mapa de bits Emulación PS, 163 fuentes escalables
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Gestión de dispositivos	Aplicación Xerox® Easy Assist, Panel de operador remoto, Servidor web integrado de Xerox®
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí
SEGURIDAD	
Protocolos y funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, módulo de plataforma de confianza (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, gestión de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado de conexiones TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, puertos USB protegidos, IPSec, sobrescritura de imágenes ⁴
SEGURIDAD WI-FI (ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICA NECESARIO)	
Métodos de autenticación y cifrado	Modo de infraestructura (BSS), Cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Compatibilidad WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
BANDEJA PRINCIPAL	
Estándar/Opcional	Estándar
Capacidad (máxima)	550 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	4.1 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	105 x 148 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 360 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	120 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, reciclado, bond, etiquetas, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA ESPECIAL	
Estándar/Opcional	Estándar
Capacidad (máxima)	100 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 148 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 360 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	216 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, brillante, vinilo, preimpreso, sobre, papel de color, algodón rugoso, personalizado

Impresora Xerox® B410

MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)	
BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS (HASTA 3 BANDEJAS ADICIONALES)	
Capacidad (máxima)	550 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	4.1 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	148 x 210 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 360 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	120 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel ligero, papel grueso, con membrete, reciclado, bond, etiquetas, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA	
Capacidad de entrada estándar	650
Capacidad de entrada máxima	2300
CAPACIDAD DE SALIDA	
Capacidad de salida	250

Impresora Xerox® B410

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Norteamérica	De 100 a 127 V a 50-60 Hz o 57-63 Hz nominales De 90 a 140 V, extremo
Europa	De 220 a 240 V a 50-60 Hz o 57-63 Hz nominales (no disponible en todos los países) De 198 a 264 V, extremo

CONSUMO ELÉCTRICO

En funcionamiento: 110/220 V	669 W a 1 cara; 417 W a doble cara
Modo de espera: 110/220 V	7.7 W
Apagado automático y modo de reposo: 110/220 V	1.0 W
Modo apagado: 110/220 V	0.1 W
Tiempo predeterminado hasta modo de reposo	15 minutos (ajustable 1-60 minutos)
Tiempo para la primera impresión desde el modo de reposo	6.9 segundos
Tiempo de preparación desde apagado	98 segundos

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Intervalo de temperatura requerido: °F (en funcionamiento)	De 50 a 90 °F
Intervalo de temperatura requerido: °C (en funcionamiento)	De 10 a 32 °C
Humedad relativa requerida	De 8 a 80 % de humedad relativa
Intervalo de temperatura requerido: °F (almacenamiento)	De -40 a 104 °F
Intervalo de temperatura requerido: °C (almacenamiento)	De -40 a 40 °C

NIVELES DE RUIDO

Niveles de presión acústica	Funcionamiento a 1 cara, 56 dB(A) En funcionamiento a doble cara, 55 dB(A) Modo silencioso a 1 cara, 52 dB(A) Modo silencioso a doble cara, 51 dB(A) Inactiva, 14 dB(A)
Niveles de ruido	Funcionamiento a 1 cara, 7.1 B(A) En funcionamiento a doble cara, 6.9 B(A) Modo silencioso a 1 cara, 6.6 B(A) Modo silencioso a doble cara, 6.6 B(A) Inactiva, 3.1 B(A)

Impresora Xerox® B410

DIMENSIONES Y PESO	
Impresora (con embalaje)	Anchura: 430 mm (16.9 pulg.) Profundidad: 470 mm (18.5 pulg.) Altura: 422 mm (16.6 pulg.) Peso: 17.2 kg (38 lb)
Impresora (desembalada)	Anchura: 399 mm (15.7 pulg.) Profundidad: 373 mm (14.7 pulg.) Altura: 308 mm (12.1 pulg.) Peso: 15.2 kg (33.4 lb)
Bandeja para 550 hojas (con embalaje)	Anchura: 428 mm (16.9 pulg.) Profundidad: 468 mm (18.4 pulg.) Altura: 193 mm (7.6 pulg.) Peso: 5.5 kg (12.2 lb)
Bandeja de 550 hojas (desembalada)	Anchura: 389 mm (15.3 pulg.) Profundidad: 373 mm (14.7 pulg.) Altura: 108 mm (4.3 pulg.) Peso: 4.7 kg (10.4 lb)
Soporte para impresora (con embalaje)	Anchura: 525 mm (20.7 pulg.) Profundidad: 565 mm (22.2 pulg.) Altura: 235 mm (9.2 pulg.) Peso: 17.1 kg (37.7 lb)
Soporte para impresora (desembalado)	Anchura: 463 mm (18.2 pulg.) Profundidad: 510 mm (20 pulg.) Altura: 440 mm (17.3 pulg.) Peso: 14.8 kg (32.7 lb)
Soporte para impresora (con embalaje)	Anchura: 690 mm (27.2 pulg.) Profundidad: 670 mm (26.3 pulg.) Altura: 232 mm (9.1 pulg.) Peso: 28.4 kg (62.6 lb)
Base ajustable (desembalada)	Anchura: 626 mm (24.6 pulg.) Profundidad: 597 mm (23.5 pulg.) Altura: 521 mm (20.5 pulg.) Peso: 23.1 kg (50.9 lb)
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y la facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Realiza pedidos automáticos para dispositivos Xerox® basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
A TENER EN CUENTA DURANTE LA INSTALACIÓN	
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla a continuación se muestra el área necesaria en cada lado para que la instalación sea correcta.	
Superior	100 mm (3.9 pulg.)
Posterior	100 mm (3.9 pulg.)
Izquierda	65 mm (2.6 pulg.)
Derecha	110 mm (4.3 pulg.)
Frontal	305 mm (12 pulg.)
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
CONTENIDO DE LA CAJA	
Todos los artículos de la caja	Impresora B410 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartuchos de impresión de capacidad inicial preinstalados: Cartucho negro: capacidad para 6000 impresiones ⁵

Impresora Xerox® B410

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	NORTEAMÉRICA Y EUROPA*	RESTO DE REGIONES
Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad estándar, impresora Xerox® B410 (6000 páginas) ⁵	006R04725	006R04728
Cartucho de tóner negro original de Xerox de alta capacidad, impresora Xerox B410 (14 000 páginas) ⁵	006R04726	006R04729
Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad alta extra, impresora Xerox B410 (25 000 páginas)	006R04727	006R04730
Kit de impresión negro original de Xerox, impresora Xerox B410 (75 000 páginas) ⁶	013R00702	013R00702
ACCESORIOS OPCIONALES		
Bandeja para 550 hojas	097N02469	
Adaptador de red inalámbrica	097N02470	
Disco duro de más de 500 GB	097N02467	
Soporte de impresora	097S05244	
Base ajustable	497N07994	

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira y San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ Requiere un adaptador de red inalámbrica.

⁴ Requiere un disco duro de más de 500 GB.

⁵ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y el modo de impresión. Si desea más información, visite office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.es/gwa.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.