

# XEROX® PRIMELINK® -TULOOSTIN

Maailman parhaasta\* alkupään tuotannon väritulostimesta tuli vieläkin parempi.



C9065 JA C9070

# Xerox® PrimeLink® C9065 ja C9070 -tulostin

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 tarjoaa markkinoiden mukautuvimmat ominaisuudet. Se vie perustason seuraavalle tasolle korkealaatuisesta kuvanlaadusta ja ylivertaisesta tulostusmateriaalien joustavuudesta ammattilaistason viimeistelyyn, automaatioon ja suojaukseen saakka.



## PARANNA KUVAASI

Perustason hinnan ei tule tarkoittaa perustason kuvalaatua. PrimeLinkillä saat hienoja tuloksia joka työssä joka kerta.

Kaiken perustana on resoluutio. 2 400 x 2 400 dpi tarkoittaa, että saat hienoja yksityiskohtia ja tekstiä eloisilla kuvilla ja tasaisilla värisiirtymillä – jopa 70 ppm:n nopeudella. EFI-palvelimet, joihin on asennettu PANTONE®-teknologioita, kuten PANTONE® GOE ja PANTONE® PLUS, varmistavat, että saat haluamasi värit.

Lisäksi Xerox® Emulsion Aggregation (EA) -väriaineen, erittäin matalan sulatuksen teknologian, +/-1,5 mm:n etu-takakohdistuksen ja SIQAn (Simple Image Quality Adjustment) yhdistelmä tarkoittaa, että saat yhdenmukaista laatua ensimmäisestä tulosteesta viimeiseen.

## ALAN SÄÄNNÖKSET KUVANLAADUSTA\*



\* Idealliance, Fogra, ja Adobe PDF tulostuskoneisto saavutettu valinnaisella EFI palvelimella

## TYÖSKENTELE VIISAAMMIN, ÄLÄ KOVEMMIN

Lähestyvät eräpäivät ovat normaaleja. Nyt ei ole syytä tehdä kompromisseja. Lisäämällä PrimeLinkin varustukseesi voit tehostaa tuottavuuttasi tavoilla, joiden et tiennyt olevan mahdollisia.

PrimeLink on suunniteltu edistämään tehtävien päällekkäisyyttä ja yhteistyötä, joten se voidaan muokata sinun työtapaasi. Xeroxin® integroitu väripalvelin tulee vakiona. Lisäominaisuuksiin ja suuriin määriin voi käyttää myös kolmea vapaavalintaista EFI palvelinta. Sinun täytyy vain valita se, joka sopii parhaiten yrityssovelluksiisi ja tarvitsemiisi automaation ja värin tarkkuustasoihin.

Tulostimella saa yhteyden Xerox App Galleryyn. Sovelluksilla, jotka yhdistyvät johtaviin sovelluksiin, kuten Box®Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ ja Microsoft Office 365™, voit skannata ja tulostaa suoraan pilveen ja pilvestä, yksinkertaistaa työnkulkua ja automatisoida monimutkaisia tehtäviä.

Lisäksi sisäänrakennettu yhdistettävyyss mobiililaitteisiin @PrintByXeroxin avulla mahdollistaa sen, että tiimisi voi jatkaa tehtäviään myös liikkeellä ollessaan. Tämän ominaisuuden ansiosta PrimeLink voi hyväksyä suojatusti tulosteiden lähetyksen miltä tahansa sähköpostia käyttävältä laitteelta – lisäohjelmistoja ei tarvita.

Kaikki helposti näppäintä painamalla. Kun haluat enemmän, niin Xerox® PrimeLink C9065/C9070 auttaa.

## PALVELEE JA SUOJAA

PrimeLink soveltaa strategista lähestymistapaa suojaukseen pitääkseen verkkosi ja projektisi urkkivilta silmiltä turvassa. Pysäytä epäilyttävä toiminta heti alkuunsa kattavalla lähestymistavallamme suojaukseen:

- Monitasoista suojausta edustavat tietojen salaus, käytön valvonta, levyn päällekirjoitus ja alan sertifikaatit.

- Tarkistuslokista pystyy tarkistamaan toimijoiden avaintapahtumat. Nämä lokit ovat erittäin tärkeitä ylläpitäjille/pääkäyttäjille vianetsinnässä, resurssien optimoinnissa ja suojausauditoinneissa.

- Suojattu tulostus säilyttää asiakirjat vapauttamista varten, kunnes olet valmis vastaanottamaan ne.

- Suojattu skannaus sisältää salasanasuojauksen PDF-tiedostoille ja kansioille sekä salauksen sähköpostiin skannattaessa.

## VIIMEISTELE VAHVASTI

PrimeLink sisältää laajat tulostusmateriaali- ja viimeistelytoiminnot, jotka ovat luokkansa parhaita ja vertaansa vailla perustason laitteissa.

Laitteella tulostaa erikoismateriaalit ja paksut materiaalit 350 g/m<sup>2</sup>:aan asti. Tulosta Extra Long Sheet (XLS) -toiminnolla jopa 660 mm (26") pitkiä ja 220 g/m<sup>2</sup> paksuja arkkeja. Ja tulosta suuria määriä täyttämättä paperialustaa suurivolyymisillä syöttöasetuksilla.

Viimeistelyasetukset ovat ammattilaistasoisia, helppokäyttöisiä ja runsaita. Asetukset ulottuvat reunaan ulottuvan painojäljen leikattuihin vihkoihin, rei'itykseen, taiveuraan ja taittoon.



## Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 -tulostin

### 1 Suurkokopaperin syöttölaite, 2 alustaa:

Lisää 4000 arkkiä, joiden koko on 100 x 148 mm / 4 x 6" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2" (enintään 350 g/m<sup>2</sup>). Jopa 330 x 660 mm / 13 x 26" alusta 5:n kautta (enintään 220 g/m<sup>2</sup>).

### 2 Extra Long Sheet (XLS) -toiminto:

Tulosta jopa 660 mm (26") pituisia ja 220 g/m<sup>2</sup>:n paksuisia bannereita, kirjanpäällyksiä, kalentereita ja muita alusta 5:n kautta (ohisyöttö).

**3 Ohjaustaulu:** Intuiitiivisen käyttöliittymän ansiosta on helppo käyttää yleisiä tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksustoimintoja, integroitua väripalvelintä, Xerox App Galleryn hyödyllisiä sovelluksia, värin hallintaa, suojausominaisuuksia ja monia muita.

**4 Integroitu skanneri:** Kaksipuolisen originaalin automaattinen syöttölaite skannaa enintään 270 ipm, 600 pistettä väriä tuumaa kohden enintään 297 x 420 cm / 11,7 x 16,5 in (A3). Skannaa useille kohdevaihtoehdoille: pöytä tietokone, USB, sähköposti, FTP, SFTP, SMB ja työnkulun monen kohteen skannaukseen.

### 5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070 -tulostin:

Tulostaa, kopioi, skannaa ja faksaa tuottaen samalla upeaa värikuvan laatua erittäin tuottavalla 65 ppm:n värillä ja 70 ppm:n mustavalkoisella (C9065) tai 70 ppm:n värillä ja 57 ppm:n mustavalkoisella (C9070).

**6 Viisi sisäistä alustaa (vakio):** Sisältää 320 x 450 mm:n / 12,6 x 17,7" / SRA3-paperialustan ja alusta 5:n (ohisyöttö), enimmäispaino jopa 350 g/m<sup>2</sup> ja arkkikoko jopa 660 mm / 26".

### 7 Xerox®-käyttöliittymän

**oikaisulaitemoduuli:** Paperin viilennys ja oikaisulaite parantaa läpisyöttöä ja tehokkuutta, yhdistyy viimeistelymoduuleihin ja varmistaa tasaiset arkit luotettavasti ja nopeasti.

**8 Xerox Inserter:** Liitä esipainettuja tai tyhjiä materiaaleja tulostettuihin asiakirjoihin paperialustan kapasiteetin ollessa 250 arkkiä ja arkkien koon jopa 330 x 488 mm (13 x 19,2") ja 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Mahdollistaa sidottujen asiakirjojen tuottamisen talossa yhdistämällä tulostuksen, rei'ityksen ja lajittelun yhdeksi käteväksi työvaiheeksi. Valitse itsellesi sopiva rei'itys.

**10 Xerox®-taiveura ja kahden reunan leikkuri:** Leikkaa 6–25 mm tulosteen tai vihkon ylä- ja alareunasta tehden sivuista tasaiset ja tuottaen selkämukseen taiveuran. Saatavilla Production Ready -viimeistelylaitteiden kanssa.

**11 Xerox®-C/Z-taitolaite:** Tekee Z-taiton, C-taiton ja teknisen Z-taiton.

**12 Xerox® Production Ready -viimeistely-/vihkolaite:** Tekee tasaisia, korkealaatuisia nidottuja settejä pienistä tai suurista asiakirjoista eripituisilla nidonnoilla, yksin- tai kaksinkertaisella nidonnalla ja 100 arkkiin asti. Lisäksi luo nidottuja vihkoja, joissa on enintään 30 arkkiä tai 120 sivua (päällystämättömiä) tai 15 arkkiä tai 60 asetettua sivua (päällystettyjä).

**13 Xerox® SquareFold® -leikkausmoduuli:** Parantaa Production Ready -viimeistelylaitteen tehoa etusivujen neliömäiseen taittamiseen ja etureunan leikkaukseen.

• Yhden alustan iso syöttölaite säilytyslokerolla – Lisää 2000 arkkiä, joiden koko on 100 x 148 mm / 4 x 6 in – 330 x 488 mm / 13 x 19,2 in / (jopa 350 g/m<sup>2</sup>). Jopa 330 x 660 mm / 13 x 26 in alustan 5 kautta (jopa 220 g/m<sup>2</sup>).

• Limittävä luovutusalausta – 500 arkin niputus.

• Xerox® Business Ready -viimeistelylaite – vaihtoehto kevyempiin tehtäviin jopa 50 päällystämättömän / 15 päällystetyn arkin viimeistelyyn, niputukseen ja nidontaan.

• Xerox® Business Ready -vihkolaite/ viimeistelylaite — vihkojen tekemiseen.

• Xerox® Production Ready -viimeistelylaite — korkealaatuinen viimeistely ja 500 arkin nippuluovutus yläalustalla sekä 3000 arkin nippuluovutus ja sisäänrakennettu kaksisuuntainen oikaisulaite.

• Xerox® Production Ready -viimeistelylaite Plus — tarjoaa samat toiminnot kuin Production Ready -viimeistelylaite. Kytetään kolmannen osapuolen integroituihin inline-viimeistelyvaihtoehtoihin.

• Xerox®-perusrei'ityslaite – vaihtoehto 2/3-, 2/4- ja ruotsalaiseen 4-reikäiseen rei'itykseen Production Ready -viimeistelylaitteessa ja vihkolaitteessa.

• Plockmatic Pro 50/35 -vihkolaite – korkealaatuisimmat vihkot, enintään 200 sivua (jopa 50 arkkiä). Reunojen leikkaus, neliömäinen taitto ja puristus, taiveura ja leikkuväri.

• Käsinitomalaite – nitoo jopa 50 arkkiä 20 lb / 80 g/m<sup>2</sup>:n paperia.

• Xerox®-liimauhasidontalaite – yhdistää lämpönauhasidonnann tuotantotulostuksen nopeuteen, arvoon ja kätevytyteen. Toimii Xerox® Production Ready -viimeistelylaite Plusin kanssa.

• GBC® eWire™ — yhdistää tulostuksen, rei'ityksen, lajittelun ja kierrelankasidonnann yhdeksi integroiduksi prosessiksi. Toimii GBC® AdvancedPunch™ Pro- ja Xerox® Production Ready Finisher Plus -laitteiden kanssa.

## YLIMÄÄRÄISIÄ SYÖTTÖ- JA VIIMEISTELYTOIMINTOJA EI OLE KUVATTU

- Iso yksialustainen Xerox®-syöttölaite – kapasiteetti 2 000 arkkiä, joiden koko on 21 x 29,7 cm (A4-paperi), 64–220 g/m<sup>2</sup>.
- Bannerin syöttöohjain – Alusta 5:n (ohisyöttö)/ MSI/OHCF vaihtoehto, joka parantaa luotettavuutta, kun syötetään XLS- tai 350 g/m<sup>2</sup> materiaalia.


## VIIMEISTELYOMINAISUUDET



Lajittelu



XLS-koko



Liimauhasidontalaite



Kolmitaitto



Taitto ja puristus



Etureunan leikkaus



Reiän rei'itys



Vihko



Tabloidin Z-taitto



GBC® eWire™



Z-taitto



2-puolinen leikkaus



Perusrei'itys



Nidonta

# Xerox® PrimeLink® C9065 ja C9070 -tulostin

LAITETIEDOT		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
<b>1-PUOLISET</b>	<b>Väri</b>	<b>Mustavalkoinen</b>	<b>Väri</b>	<b>Mustavalkoinen</b>	
210 x 297 mm / A4	Jopa 65 sivua/min	Jopa 70 sivua/min	Jopa 70 sivua/min	Jopa 75 sivua/min	
297 x 420 mm / A3	Jopa 33 sivua/min	Jopa 35 sivua/min	Jopa 35 sivua/min	Jopa 37 sivua/min	
32,0 x 45,0 cm / SRA3	Jopa 29 sivua/min	Jopa 30 sivua/min	Jopa 30 sivua/min	Jopa 33 sivua/min	
<b>AUTOMAATTINEN KAKSIPOULINEN TULOSTUS</b>	<b>Väri</b>	<b>Mustavalkoinen</b>	<b>Väri</b>	<b>Mustavalkoinen</b>	
210 x 297 mm / A4	Jopa 65 sivua/min kaksipuolisena 32 arkkia/min	Jopa 70 sivua/min kaksipuolisena 35 arkkia/min	Jopa 70 sivua/min kaksipuolisena 35 arkkia/min	Jopa 75 sivua/min kaksipuolisena 37 arkkia/min	
297 x 420 mm / A3	Jopa 32 sivua/min kaksipuolisena 16 arkkia/min	Jopa 35 sivua/min kaksipuolisena 17 arkkia/min	Jopa 35 sivua/min kaksipuolisena 17 arkkia/min	Jopa 37 sivua/min kaksipuolisena 18 arkkia/min	
<b>Tulostimen mitat</b>	<b>Korkeus:</b> 1 391,5 mm / 54,8" <b>Leveys:</b> 1 574 mm / 62" <b>Syvyys:</b> 787 mm / 31 in.				
<b>Kuukausittainen käyttömäärä</b>	300 000 sivuun asti (käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana, ei odoteta jatkuvan joka kuukausi)				
<b>Keskimääräinen tulostusmäärä kuukaudessa</b>	10 000 - 60 000 sivua/kk				
<b>Paperialustat ja -painot</b>	<b>Vakiopaperikapasiteetti:</b> 3260 arkkia (paperialustat 1 ja 2: 500 arkkia, paperialusta 3: 870 arkkia, paperialusta 4: 1 140 arkkia (paperialusta 5 (ohisyttö): 250 arkkia) <b>Enimmäismääräinen paperikapasiteetti:</b> 7 260 arkkia (paperialustat 1 ja 2: 500 arkkia, paperialusta 3: 870 arkkia, paperialusta 4: 1 140 arkkia, isot syöttöalustat 1 & 2: 4000 arkkia) <b>Koot:</b> Alusta 1: 139,7 x 215,9 mm – 304,8 x 457,2 mm / A5–SRA3, alusta 2: 139,7 x 215,9 mm – 279,4 x 431,8 mm / A5–A3, alusta 3: 184,15 x 266,7 mm – 215,9 x 279,4 mm / B5, A4, alusta 4: 184,15 x 266,7 mm – 215,9 x 279,4 mm / B5, A4				
<b>Kuvalaatu</b>	Tulostusteknologia	Huijppulokan kuvalaatu 2400 x 2400 dpi:n tarkkuudella, VCSEL:llä, ROS-skannerilla ja EA Ecolla erittäin matalan sulamisen värillä. Offset-jälkeä muistuttava viimeistely			
<b>Viivanäyttö</b>	150/200/300/600 pistenäyttö, 200 viivanäyttö, stokastinen, parannettu teksti ja grafiikka				
<b>Kohdistus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edistynyt kohdistustekniikka parempaan kontrolliin</li> <li>Helppo kuvanlaadun säätö suoristamiseen, kohdistukseen ja tummuuden säätöön (saatavilla kaikille kokoonpanoille)</li> <li>+/- 1,5 mm. Vaihtelua esiintyy paperin koon, alustan jne. perusteella.</li> </ul>				
<b>Tulostustoiminnot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tulosta, kopioi, faksaa, ja skannaa. Sisältää skannauksen tietokoneelle, USB-tikulle tai sähköpostiin ja mobiiliin tulostukseen</li> <li>Laajan materiaalivalikoiman ansiosta voit tulostaa kaikkea postikorteista julkisteisiin sekä päällystämättömiä että päällystettyinä jopa 350 g/m<sup>2</sup>:aan saakka</li> <li>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) yhdistää kolmannen tahon ohjelmistoihin</li> <li>Inline-viimeistelytoiminnoilla saadaan mainosmateriaaleihin, esitteisiin, raportteihin ja uutiskirjeisiin ammattimaista jälkeä nidonnan, rei'ityksen, taiton ja vihkolaitteen avulla</li> <li>Tulosteitasi suojaavat integroidut suojausominaisuudet, kuten IP-suodatus, kuvan päällekirjoitus, suojattu tulostus, salattu skannaus sähköpostiin, todennus ja IPv6-tuki</li> <li>XLS-arkkikoko (alusta 5 ja OHCF alusta 5:n kautta), tuki 220 g/m<sup>2</sup>:aan asti</li> <li>Enintään 350 g/m<sup>2</sup> (vain alusta 5 ja OHCF), automaattinen kaksipuolinen tulostus 256 g/m<sup>2</sup>:aan asti (ohisyttöalusta ja OHCF)</li> <li>Vaihdettavat Xerox®-yksiköt värikaseteille, rummuille, kiinnityslaitteille, varauskortroneille, hukkavaripulloille ja niiteille</li> <li>Muokattava paperin asetus ja paperiluettelo</li> <li>Paperia ja väriainetta voidaan lisätä käytön aikana</li> <li><b>Lisäominaisuudet:</b> CAC:n (Common Access Card) käyttöönottopaketti, tilikirjaus, vieraslaiteliitäntä</li> </ul>				
<b>Palvelimet</b>	<b>Vakio</b>	<b>Valinnaisena</b>			
	Xerox® integroitu väripalvelin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> <li>Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> <li>Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> </ul>			
<b>Integroitu skanneri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite</li> <li>Väriäinen tai mustavalkoinen skanneri</li> <li>Skannaa teksti hakulopseiksi: PDF, PDF/A, pienoiskuvien esikatselu, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (suora lähetys), TIFF, JPEG</li> <li>250 arkin kapasiteetti</li> <li>Enintään 270 ipm (väriäinen enintään 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Enintään 270 ppm (mustavalkoinen enintään 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originaalit enintään 297 x 420 mm (A3), painoina 38 g/m<sup>2</sup> (7,26 kg sidottuina) – 200 g/m<sup>2</sup> (24,04 kg sidottuina)</li> </ul>				
<b>Vaihtoehtoiset syöttötavat</b>	<p><b>Suuren kapasiteetin syöttölaite (HCF):</b> 2 000 arkkia 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm / 7,25 x 10,5", 8,5 x 11" (B5, A4); 7,26 kg sidottuina – 24,04 kg kansi / 64–220 g/m<sup>2</sup> (päällystämättömät ja päällystetyt)</p> <p><b>Valinnainen suurokopaperin syöttölaite (OHCF):</b> Yhden alustan OHCF: 2 000 arkkia ja säilytyslokero. Alusta 6: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 in – 330 x 488 mm 13 x 19,2 in (enintään 350 g/m<sup>2</sup>) Alusta 5: Enintään 330 x 660 mm / 13 x 26 in (enintään 220 g/m<sup>2</sup>). Kahden alustan OHCF: 4 000 arkkia, OHCF: Alustat 6 ja 7: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 in – 330 x 488 mm 13 x 19,2 in (enintään 350 g/m<sup>2</sup>) Alusta 5: Enintään 330 x 660 mm / 13 x 26 in (enintään 220 g/m<sup>2</sup>).</p>				
<b>Valinnainen viimeistely</b>	<p><b>Business Ready -viimeistelylaite: Offset-tulostuksen yläalusta:</b> 500 arkkia, 210 x 297 mm / A4, nitomaton. <b>Nippuluovutusalusta:</b> 3 000 nitomatonta arkkia tai 100 settiä (kaksinkertainen tai 4 kohdan niitti) 279 x 432 mm, 297 x 420 mm, A3 tai 200 settiä (yhden kohdan niitti) 210 x 297 mm / A4. <b>Koot:</b> Niputus: 105 x 148 mm – 320 x 450 mm / A6 – SRA3. Nidonta: 176 x 250 mm – 279 x 432 mm / B5 – A3. Muut: 139,7 x 215,9 mm / A5 ulostulo yläalustaan; rei'itys ja offset. <b>Paperien painot:</b> Yläalusta: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60–350 g/m<sup>2</sup> (päällystetty ja päällystämätön). Niputusalusta: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60–256 g/m<sup>2</sup> (päällystetty ja päällystämätön).</p> <p><b>Business Ready -vihkolaitte/viimeistelylaite: Limittävä yläalusta:</b> 500 arkkia, 210 x 297 mm / A4, nitomaton. <b>Niputuksen nidonta-alusta:</b> 1 500 nitomatonta arkkia tai 200 settiä (yhden kohdan nidonta tai kaksinkertainen tai 4 kohdan niitti) tai 100 kpl 297 x 420 mm:n settiä / A3 / SRA3. 279 x 432 mm, 297 x 420 mm, A3 tai 200 settiä (yhden kohdan niitti) 210 x 297 mm / A4. <b>Koot:</b> Niputus: 105 x 148 mm – 320 x 450 mm / A6 – SRA3. Nidonta: 176 x 250 mm – 279 x 432 mm / B5 – A3. Muut: 139,7 x 215,9 mm / A5 ulostulo yläalustaan; rei'itys ja offset. <b>Paperien painot:</b> Yläalusta: 7,26 kg sidottuna – 59 kg kansi / 60–350 g/m<sup>2</sup> (päällystetty ja päällystämätön). Niputusalusta: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60–256 g/m<sup>2</sup> (päällystetty ja päällystämätön). Vihkolaitte: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60–256 g/m<sup>2</sup> (päällystämätön 106–220 m<sup>2</sup> (päällystetty)). Vihkolaitte-satulanidonta 2–16 arkkia (7 arkkia 106–176 g/m<sup>2</sup>:ssa pinnoitettuna tai 5 arkkia 177–220 g/m<sup>2</sup>:ssa pinnoitettuna).</p> <p><b>Production Ready -viimeistelylaite (vaatii käyttöliittymän oikaisulaiteen):</b> Vihkokoko: 100 pinnoittamatonta arkkia (90 g/m<sup>2</sup>), 35 pinnoitettua arkkia (90 g/m<sup>2</sup>). Paperikoko: 182 x 146 mm / 7,2 x 5,7" – 297 x 432 mm / 11,7 x 17". Enimmäispaino: 350 g/m<sup>2</sup>. Ominaisuudet: Rei'itys, liittäminen ja C/Z-taitto. Paperialustat: Kaksi ulostuloalustaa, 500 arkin yläalusta, 3 000 arkin niputusalusta, jonka mitat ovat 148 x 146 mm / 5,83 x 5,75" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2".</p> <p><b>Production Ready -viimeistelylaite Plus (vaatii käyttöliittymän oikaisulaiteen):</b> Tuottaa saman toiminnon kuten Production Ready -viimeistelylaite 500 arkin yläalustalla ja 2 000 arkin niputusalustalla. Kytetään kolmannen osapuolen integroituun inline-viimeistelyvaihtoehtoihin. Sisältää PFIM-viimeistelymoduulin.</p> <p><b>Production Ready -viimeistelylaite vihkolaitteella (vaatii käyttöliittymän oikaisulaitemoduulin):</b> Vihkokoko: 182 x 182 mm / 7,17 x 7,17" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2", enintään 256 g/m<sup>2</sup>. Paperialustat: 500 arkin yläalusta, 2 000 arkin niputusalusta, satulanidonnan vihkolaitte (enintään 120 sivua, 30 arkkia / 90 g/m<sup>2</sup> päällystämättöminä, 15 arkkia / 106 g/m<sup>2</sup> päällystettyinä).</p> <p><b>Offset-luovutusalusta:</b> 500 arkin niputus.</p> <p><b>Xerox® SquareFold® -leikkurimoduuli</b> Etureenun leikkaus: 120 sivua (30 arkkia). Yhteensopivuus: Production Ready -viimeistelylaite, vihkolaitte, taiveura ja kaksipuolinen leikkuri.</p> <p><b>Xerox® C/Z-taittolaitte:</b> Arkkikoko: 210 x 297 mm / A4. Puolikkaan Z-taiton arkkikoko: Suuremmat määrät pienenevät kokoon 210 x 297 mm:iin / A4:een. Painovaihtelu: 64–90 g/m<sup>2</sup> Yhteensopivuus: Business Ready -vihkolaitte/viimeistelylaite.</p> <p><b>Xerox® Inserter</b> Kapasiteetti: 250 arkkia. Ominaisuudet: Leikkaus, rei'itys, taitto, nidonta, niputus. Paperikoko: 182 x 148 mm (7,2 x 5,8") – 330 x 488 mm (13 x 19,2"). Enimmäispaino: 350 g/m<sup>2</sup>. Yhteensopivuus: Production Ready -viimeistelylaite.</p> <p><b>Xerox® -taiveura / kahden reunan leikkuri:</b> Leikkauväli: 6 mm (0,236") – 25 mm (0,985"). Paperikoko: 194 x 210 mm / 7,7 x 8,3" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2". Enimmäispaino: 350 g/m<sup>2</sup>. Yhteensopivuus: Production Ready -viimeistelylaite/vihkolaitte. Puskuriyksikkö: Enintään viisi rätätöitävää taiveuraa arkkia kohden.</p> <p><b>Plockmatic Pro 50/35 -vihkolaitte</b> Vihkokapasiteetti: 200 sivua (50 arkkia). Ominaisuudet: Reunojen leikkaus, neliömäinen taitto ja puristus, taiveura ja leikkuuvara. Paperikoko: Enintään 320 x 228,6 mm (12,6 x 9"). Enimmäispaino: 300 g/m<sup>2</sup>. Yhteensopivuus: Production Ready Finisher Plus.</p> <p><b>Lisää valinnaisia viimeistelylaitteita löytyy Product Explorerilla</b> <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE</a>.</p>				
<b>Xerox App Gallery</b>	Siirry osoitteeseen <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> oppiaksesi laajentamaan PrimeLink C9065/C9070 -tulostimen ominaisuuksia ja työskentelemään uusilla tavoilla liike-toimintaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muuhun tarkoitettujen erikoissovellusten kanssa.				

Konfiguraatiot vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan.

Katso lisätietoja osoitteesta <https://www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/insights/ammattilaistason-varitulostin>.

© 2020 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, PrimeLink®, Smart Kit®, SquareFold® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01ND

**xerox**™