

IMPRESSORA XEROX® PRIMELINK®

A impressora colorida de produção básica
nº 1* no mundo ficou ainda melhor.



C9065 E C9070

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

A Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 oferece os recursos mais adaptáveis no mercado. Da qualidade de imagem superior e flexibilidade de materiais incomparáveis ao acabamento, automação e segurança de nível profissional, ela eleva o nível básico a um nível superior.



MELHORE SUA IMAGEM

Faixa de preço de nível básico não deve significar qualidade de imagem de nível básico. Com a PrimeLink, você pode sempre oferecer resultados impressionantes em todos os trabalhos.

Tudo começa com a resolução: 2400 x 2400 dpi significa que você obtém excelentes detalhes de linhas finas e de texto com imagens nítidas e transições suaves de cores – a velocidades de até 70 ppm! Os servidores EFI com tecnologias PANTONE® incorporadas, como PANTONE® GOE e PANTONE® PLUS, garantem que as cores desejadas sejam as cores obtidas.

Com uma combinação de toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) com tecnologia de derretimento ultrabaixo, registro de +/- 1,5 mm da frente para trás e Ajuste de qualidade de imagem simples (SIQA), você obtém qualidade consistente da primeira à última impressão.

TRABALHE DE MODO MAIS FÁCIL E INTELIGENTE

Prazos iminentes são a norma. Agora, não há motivo para colocá-los em risco. A adição de uma PrimeLink ao seu parque de impressão permite que você melhore sua produtividade de uma forma que nem pensaria ser possível.

Projetada para promover multitarefas e colaboração, é personalizável para se adequar ao seu estilo de trabalho. O Servidor de Cores Integrado Xerox® é oferecido por padrão. Ou você pode escolher um dos três servidores EFI opcionais para mais recursos e mais volume. Tudo o que você tem a fazer é selecionar o que melhor se ajusta às aplicações do seu negócio e o nível de automação e precisão de cores que você precisa.

A impressora também tem acesso ao Xerox App Gallery. Com aplicativos que se conectam aos principais aplicativos, incluindo Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™, você pode imprimir e digitalizar diretamente de e para a nuvem, simplificar fluxos de trabalho e automatizar tarefas complexas.

Além disso, a conectividade móvel integrada com o @PrintByXerox permite que sua equipe permaneça produtiva quando estiver em movimento. Com esse recurso, a PrimeLink pode aceitar com segurança envios de impressão de qualquer dispositivo habilitado para e-mail – sem a necessidade de um software extra.

Isso tudo com o toque de um botão. Aceite mais propostas e a Xerox® PrimeLink C9065/C9070 ajudará você a dar conta do trabalho.

SERVI E PROTEGER

A PrimeLink aplica uma abordagem estratégica à segurança para manter sua rede e seus projetos a salvo de olhares indiscretos. Interrompa atividades suspeitas assim que surgirem, com nossa abordagem abrangente de segurança:

- Camadas múltiplas de proteção que incluem criptografia de dados, controles de acesso, sobregravação de disco e certificações da indústria.
- O Registro de Auditoria garante o rastreamento dos principais eventos dos operadores. Esses registros são imperativos para os administradores/operadores principais usarem na solução de problemas, otimização de recursos e auditorias de segurança.
- A Impressão Protegida retém os documentos para liberação até que você esteja pronto para coletá-los.
- A Digitalização Protegida inclui proteção por senha para PDFs e pastas, assim como criptografia para digitalização para e-mail.

ACABAMENTO FORTE

A PrimeLink oferece uma ampla variedade de materiais e opções de acabamento que são os melhores da categoria e sem paralelo para um dispositivo básico.

Imprima em papéis especiais e papéis de alta gramatura até 350 g/m². Imprima até 660 mm (26 pol.) com o recurso de Folha Extralonga (XLS) até 220 g/m². E imprima tiragens longas sem reabastecer a bandeja de papel usando opções de alimentação de alto volume.

As opções de acabamento são de nível profissional, fáceis de navegar e quase infinitas. Aproveite as opções que variam de livretos cortados com sangria total a perfuração, vincos e dobras.

CERTIFICAÇÕES DO SETOR EM QUALIDADE DE IMAGEM*



* Idealliance, Fogra e Adobe PDF Print Engine obtidas com o servidor EFI opcional



Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas:

Adiciona 4.000 folhas nos tamanhos de 4 x 6 pol./100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (até 350 g/m²). Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm por meio da Bandeja 5 (até 220 g/m²).

2 Recurso de folha extralonga (XLS): Imprima faixas, sobrecapas de livros, calendários e outras aplicações até 660 mm (26 pol.) de comprimento e até 220 g/m² por meio da Bandeja 5 (Manual).

3 Painel de controle: Uma interface de usuário intuitiva simplifica o acesso às funções gerais de impressão, cópia, digitalização e fax, servidor de cores integrado, aplicativos úteis da Xerox App Gallery, controles de cores, recursos de segurança e muito mais.

4 Scanner integrado: Alimentador Automático de Originais de Frente e Verso de Única Passagem digitaliza até 270 impressões por minuto; 600 pontos por polegada em cores até 11 x 17/A3. Digitalize para uma variedade de opções de saída: área de trabalho, USB, caixa postal, FTP, SFTP, SMB e digitalização multidestino de fluxo de trabalho.

5 Impressora Xerox® PrimeLink C9065/C9070: Imprime, copia, digitaliza e envia faxes, ao mesmo tempo em que oferece uma impressionante qualidade de imagem colorida, com alta produtividade de 65 ppm em cores e 70 ppm em preto e branco (C9065) ou 70 ppm em cores e 75 ppm em preto e branco (C9070).

6 Cinco bandejas internas (Padrão): Inclui uma bandeja 12 x 18 pol./SRA3 e Bandeja 5 (Manual) gramatura máxima até 350 g/m² e tamanho de folha até 26 pol./660 mm.

7 Módulo eliminador de curvatura da interface Xerox®: A unidade de resfriamento e eliminação de curvatura do papel em linha melhora o rendimento e a eficiência, conectando os módulos de acabamento Production Ready e garantindo folhas planas para proporcionar confiabilidade e velocidade.

8 Módulo de Inserção Xerox: Insere materiais pré-impressos ou em branco em documentos impressos com uma bandeja com capacidade para 250 folhas, tamanhos de folha até 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm) e 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: Permite que você crie documentos encadernados na sua própria empresa combinando impressão, perfuração e alceamento em uma etapa conveniente. Escolha a perfuração que atenda às suas necessidades.

10 Aparador dupla face e de pregas Xerox®: Apara de 6 a 25 mm do cabeçalho e rodapé das impressões ou livretos para produzir uma borda e lombada de pregas uniformes. Disponível nos Módulos de Acabamento Production Ready.

11 Dobrador em C/Z Xerox®: Produz dobra em Z, dobra em C e dobra em Z de desenho técnico.

12 Criador de livretos do módulo de acabamento Xerox® Production Ready: Confere consistência e alta qualidade a conjuntos grampeados de pequenos ou grandes documentos com grampeador de comprimento variável, opção de grampeamento único ou duplo e capacidade para 100 folhas. Além disso, cria livretos grampeados até 30 folhas ou 120 páginas impostas (sem revestimento) ou 15 folhas ou 60 páginas impostas (revestidas).

13 Módulo aparador Xerox® SquareFold®: Aumenta a potência do Módulo de acabamento Production Ready com dobras quadradas de folhas de rosto e aparagem do corte dianteiro na produção de livretos.

Adiciona 2.000 folhas nos tamanhos de 4 x 6 pol./100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (até 350 g/m²). Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm por meio da Bandeja 5 (até 220 g/m²).

- Bandeja coletora de deslocamento — empilhamento de 500 folhas.
- Módulo de acabamento Xerox® Business Ready — uma opção mais leve para acabamento e empilhamento com grampeamento de até 50 folhas não revestidas/15 revestidas.
- Módulo de acabamento com criador de livretos Xerox® Business Ready — fornece capacidade de criação de livretos.
- Módulo de acabamento Production Ready Xerox® — produz acabamento e empilhamento de alta qualidade com uma bandeja superior para 500 folhas e uma bandeja do empilhador para 3.000 folhas e eliminador de curvatura bidirecional integrado.
- Módulo de acabamento Xerox® Production Ready Plus — fornece a mesma função que o Módulo de acabamento Production Ready. Usado para a conexão de opções de acabamento de terceiros.
- Perfurador básico Xerox® — uma opção para perfuração 2/3, 2/4 e Sueca de quatro furos no Módulo de acabamento e Criador de livretos Production Ready.
- Criador de Livretos Plockmatic Pro 50/35 — livretos com produção da mais alta qualidade até 200 páginas (até 50 folhas). Aparagem de faces, dobra quadrada, rotação de prega e apara de sangramento.
- Grampeador de conveniência — Grampeia até 50 folhas de material de 20 lb./80 g/m².
- Módulo de encadernação por fita Xerox® — combina a encadernação por fita térmica em linha com a velocidade, valor e conveniência da impressão de produção. Funciona com o Módulo de acabamento Xerox® Production Ready Plus.
- GBC® eWire™ — combina impressão, perfuração, alceamento e encadernação com duplo anel em um processo integrado Funciona em linha com o GBC® AdvancedPunch™ Pro e o Módulo de acabamento Xerox® Production Ready Plus.

OPÇÕES ADICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E ACABAMENTO NÃO ILUSTRADAS

- Alimentador de alta capacidade Xerox® de uma bandeja — suporta 2.000 folhas de papel de 8,5 x 11 pol. (A4), 64–220 g/m².
- Guia de alimentação de banner — uma opção para a Bandeja 5 (Manual)/MSI/OHCF que aumenta a confiabilidade ao alimentar material XLS ou 350 g/m².
- Alimentador de Alta Capacidade Superdimensionado de Uma Bandeja com Gabinete de Armazenamento —

APLICAÇÕES COM ACABAMENTO



Classificar e Alcear



XLS



Módulo de encadernação por fita



Dobra tripla



Dobra quadrada



Apara de face



Perfurador



Livreto



Tabloide com Dobra em Z



GBC eWire



Dobra em Z



Apara de 2 faces



Perfurador básico



Grampeamento

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VELOCIDADES DE 1 FACE	Em cores	Preto e branco	Em cores	Preto e branco	
8,5 x 11 pol. / A4	Até 65 ppm	Até 70 ppm	Até 70 ppm	Até 75 ppm	
11 x 17 pol. / A3	Até 33 ppm	Até 35 ppm	Até 35 ppm	Até 37 ppm	
12 x 18 pol. / SRA3	Até 29 ppm	Até 30 ppm	Até 30 ppm	Até 33 ppm	
VELOCIDADES DE FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO	Em cores	Preto e branco	Em cores	Preto e branco	
8,5 x 11 pol. / A4	Até 65 ppm 2 lados 32 folhas por minuto	Até 70 ppm 2 lados 35 folhas por minuto	Até 70 ppm 2 lados 35 folhas por minuto	Até 75 ppm 2 lados 37 folhas por minuto	
11 x 17 pol. / A3	Até 32 ppm 2 lados 16 folhas por minuto	Até 35 ppm 2 lados 17 folhas por minuto	Até 35 ppm 2 lados 17 folhas por minuto	Até 37 ppm 2 lados 18 folhas por minuto	
Dimensões da Impressora	Altura: 54,8 pol./1.391,5 mm; Largura: 62 pol./1.574 mm; Profundidade: 31 pol./787 mm				
Ciclo de Funcionamento mensal	Até 300.000 páginas (capacidade máxima de volume esperada em um mês, não se espera que seja mantida regularmente)				
Volume Mensal Médio de Impressões (AMPV)	de 10.000 a 60.000 páginas por mês				
Flexibilidade de Papéis/Gramaturas	Capacidade Padrão de Papel: 3.260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1.140 folhas, Bandeja 5 (Manual): 250 folhas) Capacidade Máxima de Papel: 7.260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1.140 folhas, Bandeja 5 (Manual): 250 folhas) Tamanhos: Bandeja 1: 5,5 x 8,5 pol. / A5 a SRA3; Bandeja 2: 5,5 x 8,5 pol. / 11 x 17 pol. / A5 a A3; Bandeja 3: 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / B5, A4; Bandeja 4: 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / B5, A4				
Qualidade de Imagem	Tecnologia de impressão Telas de linha Registro				
	Qualidade de imagem incomparável com resolução de 2400 x 2400 dpi com VCSEL ROS e EA Eco com toner de tecnologia de fusão com temperatura ultrabaixa para um acabamento suave semelhante a offset				
	Tela de 150/200/300/600 pontos, tela de 200 linhas, texto e gráficos estocásticos e aprimorados				
	<ul style="list-style-type: none"> Tecnologia de registro avançada para controle mais preciso Ajuste de Qualidade de Imagem Simples (SIQA) para redução da inclinação, registro e uniformidade de densidade (disponível em todas as configurações) +/- 1,5 mm. A variação ocorrerá com base no tamanho do papel, bandeja, etc. 				
Recursos de impressão	<ul style="list-style-type: none"> Impressão, cópia, envio de fax, digitalização, incluindo Digitalizar para PC, USB ou E-mail e impressão móvel A ampla faixa de materiais permite que você imprima tudo, desde cartões postais até pôsteres, ambos em material revestido e sem revestimento, até 350 g/m² A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite que você se conecte a soluções de software de terceiros As opções de acabamento em linha oferecem um toque profissional com impressão de banners, grameamento, perfuração, dobra e criação de livretos para apresentações, folhetos, relatórios e boletins informativos Sinta-se protegido com as funções de segurança integradas como filtro de IP, sobregravação de imagem, impressão protegida, digitalizar para e-mail criptografado, autenticação e suporte IPv6 Tamanho de folha XLS (Bandeja 5 e AACS pela Bandeja 5) que suporta até 220 g/m² Até 350 g/m² (Bandeja 5 e AACS somente), frente e verso automático até 256 g/m² (Bandeja Manual e AACS) Unidades substituíveis Xerox® para toners, fotorreceptor de imagens, fusor, Corotron de carga, recipiente de resíduos, grampos Configuração para papel personalizado e catálogo de papéis Recurso de carregamento de papel e toner durante a tiragem Recursos opcionais: Kit de ativação de cartão de acesso comum, Opções de contabilidade, Dispositivo de interface externa 				
Servidores	Padrão	Opcional			
	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de Cores Integrado Xerox® 	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de impressão Xerox® EX-c C9065/C9070 com tecnologia da Fiery® Servidor de impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery® Servidor de impressão Xerox® EX C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery® 			
Scanner integrado	<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem Scanner em cores e preto e branco Digitalização para PDF com texto pesquisável, PDF/A, visualização em miniatura, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG Capacidade para 250 folhas Até 270 ipm (em cores, até 200 g/m²) Até 270 ipm (em preto e branco, até 200 g/m²) Originais até 11 x 17 pol. (A3) em gramaturas de 38 g/m² (bond 16 lb.) a 200 g/m² (bond 53 lb.) 				
Alimentação opcional	Alimentador de Alta Capacidade (AAC) opcional: 2.000 folhas; 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); bond 16 lb. a capa 60 lb. / 64 a 220 g/m ² (sem revestimento e revestido) Alimentador de alta capacidade superdimensionado (AACS) opcional: AACS de uma bandeja: 2.000 folhas mais Gabinete de armazenamento; Bandeja 6: 3,9 x 5,8 pol./100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até 350 g/m ²) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m ²). AACS de duas bandejas: AACS: Bandeja 6 e 7: 3,9 x 5,8 pol./100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (até 350 g/m ²) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m ²).				
Acabamento opcional	Módulo de Acabamento Business Ready: Bandeja superior de impressão e deslocamento: 500 folhas 8,5 x 11 pol. / A4 não grameadas. Bandeja de grameamento e empilhamento: 3.000 folhas não grameadas ou 100 conjuntos (grampo duplo ou de 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (grampo de posição única) 8,5 x 11 pol. / A4. Tamanhos: Empilhamento; 4 x 6 pol. a 12 x 19,2 pol. / A6 a SRA3. Grameamento; 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. / B5 a A3. Outros; 5,5 x 8,5 pol. / A5 saída para bandeja superior; perfuração e deslocamento. Gramaturas do papel: Bandeja superior bond 16 lb. a capa 130 lb. / 60 a 350 g/m ² (revestido e sem revestimento). Bandeja empilhadora bond 16 lb. a capa 96 lb. / 60 a 256 g/m ² (revestido e sem revestimento). Módulo de Acabamento Business Ready com Criador de Livretos: Bandeja superior de impressão e deslocamento: 500 folhas 8,5 x 11 pol. / A4 não grameadas. Bandeja de grameamento e empilhamento: 1.500 folhas não grameadas ou 200 conjuntos (grameamento de posição única, duplo ou de 4 posições) ou 100 conjuntos grameados de 11 x 17 pol. / A3 / SRA3. 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 jogos (grampo de posição única) 8,5 x 11 pol. / A4. Tamanhos: Empilhamento; 4 x 6 pol. a 12 x 19,2 pol. / A6 a SRA3. Grameamento; 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. / B5 a A3. Outros; 5,5 x 8,5 pol. / A5 saída para bandeja superior; perfuração e deslocamento. Gramaturas do papel: Bandeja superior bond 16 lb. a capa 130 lb. / 60 a 350 g/m ² (revestido e sem revestimento). Bandeja empilhadora bond 16 lb. a capa 96 lb. / 60 a 256 g/m ² (sem revestimento, 106 a 220 g/m ² (revestido)). Criador de livretos com grameamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m ² revestidas ou 5 folhas de 117 a 220 g/m ² revestidas). Módulo de Acabamento Production Ready (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Tamanho do livreto: 100 folhas (90 g/m ²) sem revestimento, 35 folhas (90 g/m ²) revestidas. Tamanho do papel: 7,2 x 5,7 pol./182 x 146 mm a 11,7 x 17 pol./297 x 432 mm. Gramatura máxima: 350 g/m ² . Opções: Perfurador, Módulo de inserção ou Dobrador C/Z. Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para até 3.000 folhas de 5,83 x 5,75 pol./148 x 146 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm. Módulo de Acabamento Production Ready Plus (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Oferece a mesma função do Módulo de acabamento Production Ready, com uma bandeja superior para 500 folhas e uma bandeja do empilhador para 2.000 folhas. Usado para a conexão de opções de acabamento de terceiros. Inclui Módulo de interface de acabamento do Parceiro PFFIM. Módulo de Acabamento Production Ready com Criador de Livretos (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Tamanho do livreto: 7,17 x 7,17 pol./182 x 182 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm até 256 g/m ² . Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 2.000 folhas, bandeja para grameamento na lombada de livretos (até 120 páginas, 30 folhas/90 g/m ² sem revestimento, 15 folhas/106 g/m ² revestidas). Bandeja coletora de deslocamento: Empilhamento de 500 folhas. Módulo Aparador Xerox® SquareFold®: Aparador de corte dianteiro: 120 páginas (30 folhas). Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready, Criador de Livretos, Vinco e Aparador de Dois Lados. Dobrador em C/Z Xerox®: Tamanho da folha: 8,5 x 11 pol. (A4). Tamanho da Folha para Meia Dobra em Z: Papéis maiores que reduzem para 8,5 x 11 pol. (A4). Faixa de gramaturas: 64 - 90 g/m ² . Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready, Criador de Livretos. Módulo de inserção Xerox®: Capacidade: 250 folhas. Recursos: Aparagem, perfuração, dobra, grameamento, empilhamento. Tamanho do papel: 7,2 x 5,8 pol. (182 x 148 mm) a 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm). Gramatura máxima: 350 g/m ² . Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready. Aparador dupla face/de prega Xerox®: Alcance da avara: 0,236 pol. (6 mm) a 0,985 pol. (25 mm). Tamanho do papel: 7,7 x 8,3 pol./194 x 210 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm. Gramatura máxima: 350 g/m ² . Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready e Criador de Livretos. Unidade de Buffer: Até cinco pregas personalizáveis de tipo montanha ou vale por folha. Criador de livretos Plockmatic Pro 50/35: Capacidade do Livreto: 200 páginas (50 folhas). Recursos: Aparagem de faces, dobra quadrada, rotação de papel e apara de sangramento. Tamanho do papel: Até 12,6 x 9 pol. (320 x 228,6 mm). Gramatura máxima: 300 g/m ² . Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready Plus. Para mais opções de acabamento, consulte o Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO .				
Xerox App Gallery	Acesse xerox.com/AppGallery para saber como você pode expandir os recursos da PrimeLink C9065/C9070 e trabalhar de novas maneiras com aplicativos dedicados para negócios, educação, saúde e muito mais.				

As configurações variam por localidade geográfica.

Para mais informações, acesse <https://www.xerox.com/pt-br/solucao-impressao-digital/insights/impressora-profissional-colorida>.

© 2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01PD

xerox™