

Wie baut man eine profitablere Zukunft?



Erschließen Sie die Nachfrage nach vielfältigeren Anwendungen und kleineren Auflagen.

Die Xerox® Versant® 280 Press ist Ihr vielseitiger, sich ständig weiterentwickelnder, praxiserprobter Profitmacher. Neu durchdacht, um sämtliche Anforderungen an ein Drucksystem für mittlere Produktionsaufkommen zu erfüllen.

Unsere Welt ist geprägt von Innovationen. Schnellere Durchlaufzeiten, kürzere Druckdurchläufe. Die Trends von gestern sind zur Realität von heute geworden – und es ist an der Zeit, die Nachfrage nach vielfältigeren Anwendungen zu erschließen.

Und das ist Ihre Chance. Unsere Entwickler können unseren Verkaufsschlager einfach nicht in Ruhe lassen – und plötzlich ist die Versant, die wir alle schätzen, so vielseitig wie nie zuvor.

IMMER IM EINKLANG MIT IHREN BEDÜRFNISSEN.

Seit ihrer Einführung stellt Versant seit jeher einen der kürzesten Wege zwischen Potenzial und Gewinn dar. Die Versant 280 jedoch verkörpert den exponentiellen Sprung in die Zukunft. Ab sofort steht Ihnen mehr Schnelligkeit zur Verfügung, um solche schnellen Durchlaufzeiten ohne Qualitätseinbußen zu erreichen. Sie schaffen sogar Kapazitäten, die Sie - oder Ihre Mitbewerber - sonst nirgends finden werden.



MAXIMIEREN SIE IHRE DRUCKMATERIALMÖGLICHKEITEN.

Kombinieren Sie die Geschwindigkeit und die Qualität der Versant mit der Eigenschaft, auf unterstützte Materialien bis zu 400 g/m² zu drucken. Laden Sie Umschläge und drucken Sie auf Materialien in der Größe von nur 98 x 146 mm (3,9 x 5,7 Zoll) und einer Länge von bis zu 330 mm x 1,2 m (13 x 47,2 Zoll). Etiketten, Registerblätter und spezielle Trägermaterialien wie Kunststoffe, Polyester, Fensterfolien, Transferpapier und magnetische Materialien. Außerdem erhalten Sie alle Versant-Standards, die für jedes verkaufte Modell erhältlich sind:



Steuerung der Tonerkonsistenz, Abdeckung und Ausrichtung durch unsere SIQA-Automatisierung (Simple Image Quality Adjustment)



Selbstregulierende Farbsteuerung für Farbkonsistenz



Xerox® EA-Toner mit einer unglaublichen Ultra HD-Auflösung von 2400 x 2400 dpi mit 10-Bit-RIP-Rendering – sogar auf Metallics und Spezialtinten



Wählen Sie die Zufuhroption, die Ihren Anforderungen entspricht, z. B. die präzise Vakuumzufuhr für Standard- und überlange Bogen (XLS)



Inline-Endverarbeitungsoptionen von einfachen Falzen und Heften bis hin zu randlosen flachen Broschüren mit Frontbeschnitt



Druck- und Scanfunktionen direkt am Gerät sowie optionale Tools für geräteübergreifendes Leistungsmanagement und Remote-Überwachung

Wenn Sie gewinnen, gewinnen wir.

Es ist unser höchstausgezeichnetes Modell – inklusive dem Keypoint Intelligence/BLI Outstanding Innovation in Production Print Award für die herausragende Option Adaptive CMYK+ Kit.

MIT UNSERER OPTION „ALL STOCKS RATED SPEED“ (ARS) KÖNNEN SIE ES BIS ANS LIMIT BRINGEN.

Mit der „Option All Stocks Rated Speed“ (ASRS) kann auf Materialien bis zu 400 g/m² 25 % schneller gedruckt werden. Unsere aktualisierte Glättestation ermöglicht es.

ÜBERTREFFEN SIE DIES MIT UNSERER KLASSISCHEN PERFORMANCE PACKAGE-OPTION.

Ein Inline-X-Rite® Spektralphotometer mit Color Profiler Suite, das mit der Automated Color Quality Suite (ACQS) arbeitet, eliminiert die Variabilität aus der Farbgleichung und reduziert zeitaufwendige manuelle Farbwartung und Bedienerfehler. DFE Xerox® EX-280 v3.0 bietet erweiterte Farbsteuerung, Druckaufbereitung und Bedienereffizienz, jetzt 25 % schneller mit aktualisierter Hardware und integrierter Fiery®-Software.



XEROX CORPORATION



MIT 11 FARBEN UND UNENDLICHEN MÖGLICHKEITEN, DIE ÜBER CMYK HINAUSGEHEN.

Mit dem exklusiven Xerox® Adaptive CMYK+ Kit erfüllt und übertrifft Ihre Versant® sofort die heutigen Marktanforderungen durch einfache Austauschbarkeit. Glänzendes Gold und Silber, makellofes Weiß, funkelndes Transparent und ausgeklügelte Verfahren mit fluoreszierenden Farben ergänzen CMYK für ein wunderbares, erstklassiges Ergebnis.

Tauschen Sie Ihren Standard-CMYK-Tonersatz gegen unseren Vivid-Spezialtonersatz oder unseren Fluoreszenz-Spezialtonersatz innerhalb weniger Minuten aus – ohne Reinigung – und schon haben Sie einen ansprechenden Ausdruck.

CMYK-TONER:



VIVID-TONER:



FLUORESZIEREND-TONER:



Xerox® Versant® 280 Press

PRODUKTIVITÄT/ DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Durchschnittliches monatliches Druckvolumen: Bis zu. 150.000
- Maximales technisches Druckvolumen: 750.000
- 80 Seiten/Min. (Letter (8,5 x 11 Zoll) / A4), 52–400 g/m² ASRS & Performance Package
- 80 Seiten/Min. (Letter (8,5 x 11 Zoll) / A4), 52–220 g/m²
- 60 Seiten/Min. (Letter (8,5 x 11 Zoll) / A4), 221–400 g/m²

BILDQUALITÄT

- 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS für Schärfe, detailreiche Schattierungen und leuchtende Spitzlichter
- 1200 x 1200 x 10-Bit-RIP ohne Downsampling für Ultra HD-Leistung
- Halbtonraster für glattere, schärfere Auflösung und verbesserte Farbverläufe
 - 150er, 175er, 200er, 300er, 600er Punktraster
 - 150er, 200er Linienraster (gewinkelt)
 - FM-Raster (stochastisch)

TECHNOLOGIE

- Die Option All Stocks Rated Speed (ASRS) ist für eine um 25 % höhere Geschwindigkeit bei Papier bis zu 400 g/m² verfügbar.
- Mit dem optionalen Performance Package wird ein X-Rite® Inline-Spektralphotometer hinzugefügt, das sich durch einfaches Anklicken installieren lässt, sowie vollautomatisches Farbmanagement mit unserer Automated Color Quality Suite, doppelte Verarbeitungsgeschwindigkeit und zusätzliche Software und Hardware für verbesserte Produktivität und schnellste Ausgabegeschwindigkeit
- Ultra HD-Auflösung – viermal so viele Pixel wie Mitbewerbersysteme
- Integrierte Registrierungs-Ausrichtung (IRA) – Sensoren und Schalter für eine präzise, automatische Papiertransport-Steuerung
- Die selbstregulierende Farbsteuerung sorgt in Echtzeit für die Anpassung der Qualität
- Kompakte Fixierband-Technologie für höhere Geschwindigkeiten, konsistente Druckqualität sowie die Verarbeitung von schweren und gemischten Druckmaterialien
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für automatische Ausrichtung von Druckbild zu Druckmaterial sowie Korrektur der Farbdichte und des Bildtransfers
- EA Toner mit niedrigem Schmelzpunkt – kleine, einheitlich geformte Tonerpartikel für feine Linienzeichnung und zuverlässig gute Druckqualität
- Übertragungswalzen mit automatischer Reinigungstechnologie verbessern die Produktivität des Drucksystems
- Intelligente Papierglättestation berücksichtigt Druckdichte, Papier und Luftfeuchtigkeit und sorgt für einwandfrei glatte Druckausgabe

- Modulare Zufuhr- und Endverarbeitungsoptionen für vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
- Längere Laufzeiten dank Xerox® Smart Kit® Modulen, die vom Kunden selbst ausgetauscht werden können
- Versant erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards für IT-Geräte und gewährleistet Konformität zur Datenverschlüsselung gemäß FIPS-140-2

PAPIER

Format/Größen

- Maximales Format: 330 mm x 1,2 m (13 x 47,2 Zoll)
- Maximales Standardformat: 330 x 488 mm (13 x 19,2 Zoll)
- Minimales Format: 98 x 146 mm (3,9 x 5,7 Zoll)

Papierflexibilität/Gewichte

- Gestrichenes/ungestrichenes Material, Briefumschläge, Registerblätter, Polyester/synthetisches Material, strukturiertes Material, farbiges Material, Banner, benutzerdefinierte Materialien und Aufträge mit unterschiedlichen Druckmaterialien
- 52–400 g/m², ungestrichen und gestrichen
- 52–256 g/m² aus Behälter 1 bis 3
- 52–400 g/m² aus der Zusatzzufuhr
- 52–220 g/m² aus optionalem Großraumbehälter
- 52–400 g/m² aus optionalem Großraumbehälter (Übergröße)
- 52–400 g/m² aus optionalem erweitertem Großraumbehälter (Übergröße)
- 52–400 g/m² aus optionalem Vakuum-Großraumbehälter

Papierkapazität/-zufuhr

- 1.900 Blatt Standard (80 g/m²)
 - Behälter 1 bis 3: Je 550 Blatt, maximales Format 330 x 488 mm (13 x 19,2 Zoll), minimales Format 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 Zoll)
 - Zusatzzufuhr: 250 Blatt, maximales Format 330 x 660 mm (13 x 26 Zoll), minimales Format 98 x 146 mm (3,9 x 5,7 Zoll)
- Bis zu 9.900 Blatt (80 g/m²)
 - Behälter 1 bis 3: Je 550 Blatt
 - Zusatzzufuhr: 250 Blatt
 - Optionaler erweiterter Dual-Großraumbehälter, 4 Fächer, 8.000 Blatt
 - Optionaler Dual-XLS-Vakuum-Großraumbehälter, 6.300 Blatt 330 x 488 mm (13 x 19,2 Zoll); 700 Blatt 330 x 864 mm (13 x 34 Zoll); 100 Blatt 330 mm x 1,2 m (13 x 47,2 Zoll)
- Registrierung bei Standardformaten +/- 1,0 mm, 52-300 g/m²
- Automatische Behälterumschaltung und Nachfüllen von Papier bei laufendem System
- Automatischer Duplexdruck, 350 g/m² (4/4 Drucke)
- Einseitiger Druck, 400* g/m² (4/0 Drucke)

INTEGRIERTER SCANNER

- Mit automatischem Duplex-Vorlageneinzug (Single-Pass-Technologie), bis zu 200 S./Min. in Farbe/Schwarzweiß, Kapazität: 250 Blatt, bis A3 (11 x 17 Zoll), 38 bis 200 g/m² (16 bis 53 lb Postpapier), Kopieren oder Scannen an eine Vielzahl von Ausgabeoptionen

MERKMALE ZUR LEISTUNGSOPTIMIERUNG

- Die ASRS-Option (All Stocks Rated Speed) umfasst das Xerox® Interface Decurler Module (IDM/ASRS), das die Geschwindigkeit bei den schwersten Materialien um 25 % erhöht und bei allen Materialien bis zu 400 g/m²* die vollständige Leistung von 80 Seiten pro Minute liefert.
- Das optionale Performance Package beinhaltet das Xerox® Interface Decurler Module (IDM/ILS), das eine hohe ASRS-Leistung zusammen mit einem X-Rite® Inline-Spektralphotometer bietet, welches mit der Automated Color Quality Suite (ACQS) zur automatischen Kalibrierung und Profilerstellung zusammenwirkt. Komplett integriert in die Fiery® Optionen, einschließlich der Color Profiler Suite mit ES-3000, Compose und der NX Station GL.

OPTIONALE DRUCKSERVER

- Xerox® EX 280 v3.0 Print Server Powered by Fiery®
- Xerox® EX-i 280 v3.0 Print Server Powered by Fiery®

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Nordamerika: 208–240 V, 50/60 Hz, 16 A / erfordert 20-A-Schaltkreis, Anschluss für NEMA 6-20-R
- Europa: 220–240 V, 50 Hz, 20 A / erfordert 20-A-Schaltkreis, passender Anschluss für PCE Shark 023-6
- Für den Druckserver und die Zufuhr-/Endverarbeitungsgeräte sind weitere Steckdosen erforderlich:
 - 115 V Wechselstrom, 15 A für 60 Hz oder 220 V Wechselstrom, 10 A für 50 Hz (westliche Hemisphäre)
 - 220–240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)

ABMESSUNGEN/GEWICHT DES BASISSYSTEMS

- Höhe: 1.212 mm (48 Zoll)
- Breite: 760 mm (30 Zoll)
- Tiefe: 831 mm (33 Zoll)
- Gewicht: 295 kg (651 lb)

* Druckmaterial aus der TSL (Press Tested Substrate List / Liste der getesteten Trägermaterialien) der Xerox® Versant® 280 Press

Sind Sie bereit, mit der Vielseitigkeit der Versant neue Möglichkeiten zu erschließen?

Weitere Informationen und Angaben zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/digitaldruck/digitaldrucksysteme/xerox-versant-280.