



L'imprimante multifonction Xerox[®] VersaLink[®] Couleur C415 est basée sur la technologie Xerox[®] ConnectKey[®]. Pour plus d'informations, consultez le site **www.connectkey.fr**.

spécifications du système		
Vitesse ¹	Couleur et noir et blanc : Jusqu'à 42/ 40 ppm A4/ 8,5 x 11	
111111111111111111111111111111111111111	Vitesse d'impression recto verso : jusqu'à 21/20 ipm A4/ 8,5 x 11	
Volume mensuel ²	Jusqu'à 125 000 pages	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 10 000 pages	
Processeur/Mémoire/ Disque dur	Quadricœur, mémoire système 1,2 GHz/ 2 Go/ eMMC 32 Go. En option : Disque dur de 500 Go ou plus	
Connectivité	Ethernet en gigabits 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), NFC. En option : Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon TM)	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité	
Copie et impression		
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Délai de sortie de la première impression (minimum)	6,8 secondes en couleur/ 6,2 secondes en noir et blanc	
Délai de sortie de la première copie (minimum) (depuis la glace d'exposition/préchauffage terminé)	7,0 secondes en couleur/ 6,2 secondes en noir et blanc	
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, Print Around, impression sur support de remplacement	
Compatibilité mobile et clou	d .	
Prêt pour l'impression universelle	Microsoft Universal Print est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Print Support (PSA) de Xerox (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour accéder à l'interface utilisateur des propriétés d'impression Xerox	
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC). En option : Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon³ (Bluetooth) pour AirPrint Discovery	
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox® @PrintByXerox. En option : Application pour l'environnement de travail Xerox® (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) pour AirPrint Discovery	
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, Xerox® Easy Assist App En option : Appli Xerox® Workplace (iOS/ Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox4	
Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services: Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (www.xerox.fr/fr-fr/services/enterprise-content-management/docushare-go), XMPie® (xerox.com/XMPie), Solutions Xerox® pour environnements de travail (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).	

Plateforme Xerox® Workflow Central	En option: Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite en constante évolution de workflows basée dans le cloud de la plateforme, vous pouvez transformer des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des expressions prédéfinis. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central pour en savoir plus.		
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option: Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions: une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)		
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires comme Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure.		
Numérisation			
Fonctions standard	Destinations: Numérisation vers destinations USB/ courrier électronique/ réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP Formats de fichiers: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques: Applis 1 touche, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de workflow sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié		
Fonctions en option	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-mobile-app , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go		
Télécopie			
Fonctions standard	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, télécopie en libre-service, y compris télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB		
Sécurité			
Fonctions standard	802.1x, contrôle d'accès, chiffrement AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via Trellix DXL*, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Critères communs, surveillance de configuration, FIPS 140, vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement d'image pour les disques durs en option⁵ IPsec, cryptage au niveau des travaux via HTTPS et pilotes, Authentification locale (base de données interne), intégration LogRhythm SIEM, Microsoft Universal Print/IPP avec application d'assistance à l'impression sécurisée et libération sécurisée), authentification réseau, filtrage port/IP/ domaine, impression protégée, certificats de sécurité utilisant ECDSA, responsable de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courrier électronique crypté, authentification SHA-256, intégration SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), courrier électronique signé, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, liste blanche Trellix Embedded Control*, Trellix ePolicy Orchestrator®*, démarrage de confiance, module de plateforme de confiance (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur		
Fonctions en option	Trellix Integrity Control*, lecteur de carte RFID Xerox®, disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'image en plusieurs passages⁵, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et sécurité du contenu ; WPA2™ et WPA3™ avec WI-FI® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™) ; Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, en savoir plus sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions		
Gestion de l'impression			
Fonctions standard	Fonction de comptabilité standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau		
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®; pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/PrintManagement		
Applis d'intelligence artificiel	Applis d'intelligence artificielle en option (disponibles via la Galerie d'applications Xerox)		
Fonctions en option	L'appli Xerox® Note Converter exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour exploiter l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux. L'appli Xerox® Summarizer résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'IA, Xerox® Summarizer condense des dizaines,		
	voire des centaines de pages par réduction du document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source. L'appli Xerox® Auto-Redaction s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou expressions spéciales.		
•	•		

Fonctions et accessoires



Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm sur format Lettre/A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai: xerox.com/SIM7.

La Fente d'alimentation manuelle traite une feuille à la fois et prend en charge les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Le magasin de 250 feuilles prend en charge les formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po.

ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

Magasin de 550+100 feuilles

Ajoutez 1 magasin de 550+100 feuilles (avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)



Ajoutez jusqu'à 1 magasin supplémentaire de 550 feuilles, pour une capacité papier totale allant jusqu'à 1 451 pages. (magasin de 550+100 feuilles requis)





ACCESSOIRES EN OPTION

Kits Lecteur de carte RFID

Disque dur de 500 Go ou plus

Ajoutez-le aux périphériques très actifs pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement de l'image de travaux de grande taille, d'applications 1 touche, de polices installables par le client, et activez la création de copie.



Adaptateur réseau sans fil



Agrafeuse d'appoint

Pour des travaux simples, l'agrafeuse d'appoint accepte les documents imprimés et originaux hors ligne. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.



Support de l'imprimante



Support ajustable

APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox® vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Caractéristiques du périphéri	que		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
Accessoires			
En option	Agrafeuse d'appoint Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix* Kit de polices Unicode ⁶		
Alimentation électrique			
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 % , 10 A		
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 % , 5 A		
Consommation électrique			
En fonctionnement (moyenne)	Recto : 587 W Recto verso : 402 W		
Consommation électrique typique (kWh)	0,57		
Mode En attente	29 W		
Mode Veille	1,3 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
Préchauffage (depuis le démarrage)	124 secondes		
Temps de sortie du mode Veille	2,8 secondes minimum		
Environnement d'utilisation			
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/ 50 à 90 °F		
Humidité relative requise	15 à 80 % HR		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,8 B(A) ou moins En veille : 3,1 B(A) ou moins		
Niveαux de pression sonore	En fonctionnement : 54 db(A) ou moins En veille : 14 db(A) ou moins		
Dimensions et poids	Avec emballage	Sans emballage	
Imprimante	Largeur : 575 mm/ 22,6 po Profondeur : 636 mm/ 25,0 po Hauteur : 600 mm/ 23,6 po Poids : 32,3 kg/ 71,0 lb	Largeur : 478 mm/ 18,9 po Profondeur : 475 mm/ 18,7 po Hauteur : 491 mm/ 19,3 po Poids : 27,1 kg/ 59,5 lb	
Magasin de 550+100 feuilles	Largeur : 218 mm/ 8,6 po Profondeur : 508 mm/ 20,0 po Hauteur : 478 mm/ 18,8 po Poids : 5,2 kg/ 11,45 lb	Largeur : 424 mm/ 16,7 po Profondeur : 416 mm/ 16,4 po Hauteur : 133 mm/ 5,2 po Poids : 4,2 kg/ 9,3 lb	
Magasin de 550 feuilles	Largeur : 218 mm/ 8,6 po Profondeur : 508 mm/ 20,0 po Hauteur : 478 mm/ 18,8 po Poids : 5,2 kg/ 11,45 lb	Largeur : 424 mm/ 16,7 po Profondeur : 416 mm/ 16,4 po Hauteur : 133 mm/ 5,2 po Poids : 3,9 kg/ 8,6 lb	
Support de l'imprimante	Largeur: 525 mm/ 20,7 po Largeur: 463 mm/ 18,2 po Profondeur: 565 mm/ 22,2 po Profondeur: 510 mm/ 20 po Hauteur: 235 mm/ 9,2 po Hauteur: 440 mm/ 17,3 po Poids: 17,1 kg/ 37,7 lb Poids: 14,8 kg/ 32,7 lb		
Support ajustable	Largeur : 690 mm/ 27,2 po Profondeur : 670 mm/ 26,3 po Hauteur 232 mm/ 9,1 pouces Poids : 28,4 kg/ 62,6 lb	Largeur : 626 mm/ 24,6 po Profondeur : 597 mm/ 23,5 po Hauteur : 521 mm/ 20,5 po Poids : 23,1 kg/ 50,9 lb	
Certifications du système/ Co	nformité réglementaire		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page ww	w.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf	

Gestion du papier		
Chargeur automatique de documents recto-verso en un seul passage (CADRV)		
Capacité ⁶	100 feuilles	
Vitesse (jusqu'à)	Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto verso (noir et blanc) A4/ 8,5 x 11 Recto verso 84/80 ipm, 42/40 ppm recto verso (couleur) A4/ 8,5 x 11	
Formats papier	210 x 250 mm à 216 x 356 mm/ 8,2 x 9,8 po à 8,5 x 14 po	
Grammages	52 à 120 g/m²/ 14 à 32 lb bond	
Fente d'alimentation manuell	le	
Capacité ⁶	1 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po	
Grammages	60 à 216 g/m²/ 16 à 53 lb bond	
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé	
Magasins 1 (Standard)		
Capacité ⁶	250 feuilles	
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	
Grammages	60 à 216 g/m²/ 16 à 53 lb bond	
Types de papier	Standard, léger, épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé	
Magasin 550+100 feuilles e	n option (avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)	
Magasin de 550+100 feuille	s – Départ manuel 100 feuilles	
Formats	76 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po	
Grammages	60 à 218 g/m²/ 16 à 43 lb bond	
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé	
Magasin de 550+100 feuille	s – Magasin de 550 feuilles	
Formats	148 x 210 mm à 216 x 356 mm/ 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po	
Grammages	60 à 218 g/m²/ 16 à 43 lb bond	
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé	
Capacité totale		
Capacité totale du périphérique ⁶	Modèle de base : 251 feuilles Magasin de 550+100 feuilles : Ajoutez 1 magasin de 550+100 feuilles Magasin de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 1 magasin supplémentaire de 550 feuilles (nécessite un magasin de 550+100 feuilles)	
Sortie papier	150 feuilles	

Copier	
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé Couleur/ Noir et blanc)	Seulement 7,0 secondes au format A4/ 8,5 x 11 en couleur Seulement 6,2 secondes en A4/ 8,5 x 11 noir et blanc
Faces (entrée-sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Simultanéité	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation. L'ajout du disque dur d'au moins 500 Go en option augmente considérablement le stockage disponible pour le traitement simultané des travaux de copie, d'impression et de numérisation).
Fonctions de copie	Annotations et marquages Bates (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification pour les services (ex. copie couleur) Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques (pour s'adapter au format de papier sélectionné) Permutation automatique des magasins Création cahier recto verso/ recto verso automatique Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de 500 Go ou plus est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/ numérisation de workflow/ télécopie serveur/ fax local (un disque dur de 500 Go ou plus n'est pas requis) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement de bords Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Ajustements de la qualité d'image Décalage de l'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image négative ou image miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes) Jeu d'échantillons Enregistrement des paramètres des travaux Accélérateurs de workflow sans contact

Impression			
Résolution (jusqu'à)	1 200 x 1 200 ppp		
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/ désactivation de page de garde Mise en page des cahiers Sélection des couvertures Autorisations utilisateur Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Télécopie LAN Disposition/ Filigrane Nen 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Jeu d'échantillons Impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc) Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des identifiants de bandeaux et d'impression, jeux d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)		
Impression depuis USB	Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau de commande Prend en charge l'impression directe depuis un ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc		
Systèmes d'exploitation	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® IOS Android Remarque: Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique.		
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LDP, Impression Socket brut/ Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Réseaux Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.		
Polices	PCL: 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3: 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master		
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.		
Pilote Pull Print Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec de nombreuses solutions d'impression tierces.		
Carnet d'adresses unifié pour	Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers		
Fonctions	Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge		

Numérisation			
Simultanéité	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité au retour des documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés. L'ajout du disque dur d'au moins 500 Go en option augmente considérablement le stockage disponible pour le traitement simultané des travaux de copie, d'impression et de numérisation.)		
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto verso (noir et blanc) A4/ 8,5 x 11 Recto verso 84/80 ipm, 42/40 ppm recto verso (couleur) A4/ 8,5 x 11		
Résolution	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp		
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)		
Zone de numérisation maximale	216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po, Légal		
Glace d'exposition	Jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po, Lêgal Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po, Lêgal		
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions.		
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé		
Champs de gestion de documents (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables Numérisation vers avec métadonnées: Intégré aux fichiers de numérisation avec des formats XMP Fonctionne avec un workflow de systèmes experts		
Fonctions de numérisation	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, revue/ magazine) Réduction/ Agrandissement Travail de numérisation fusionné Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0		
Numérisation vers courrier éle	ctronique (standard)		
Fonctions de numérisation	 Envoi automatique à soi-même Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce) Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME Accélérateurs de workflow sans contact 		
Accès au répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique		
Numériser vers			
Fonctions standard	Numérisation vers courrier électronique Numérisation répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers impression Numérisation vers USB Accélérateurs de workflow sans contact		
Fonctions en option	Espaces d'archivage cloud Numériser vers natifs (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ⁴		
Numérisation de workflows (fo	Numérisation de workflows (fonctions en option)		
Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace App (iOS/Android) Pour voir la liste complète des applications disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : xerox.com/AppGallery		

Sécurité

Fonctions

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Surveillance de configuration (surveille et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Mot de passe admin
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau logicielle automatique
 - Alertes par e-mail
 - Longueur du code d'accès à la télécopie
 - FIPS
 - Mise en attente de tous les travaux
 - Sécurité infrarouge
 - Politiques d'installation
 - Suppression des données de travail/ Nettoyage immédiat des travaux/ Nettoyage programmé du disque dur (selon qu'il s'agit d'un disque dur ou d'un disque SSD)
 - Informations personnelles identifiables (PII)
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (AirPrint ou Mopria)
 - Démarrage à distance (TWAIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Numérisation vers la boîte de réception (stockage interne)
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée (masquage des noms des travaux uniquement)
 - STEM
 - SNMP
 - Délai d'attente et reprise
 - Contrôle intégré Trellix*
 - USB (impression depuis USB)
 - USB (numérisation vers USB)
 - Gestion des ports USB
- Authentification étendue
 - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par Smart Card)
 - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
 - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
 - Chiffrement⁵ de disque dur FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat/ Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁵
 - Authentification locale (base de données interne)
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque⁵
 - Authentification par Smart Card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET
 - Données sécurisées
 - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port, notamment les ports USB
- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- $\bullet \quad \text{Prise en charge du Gestionnaire des informations et des \'evénements de s\'ecurit\'e (SIEM) pour Trellix Enterprise Security Manager \ref{main}, LogRhythm et Splunk \ref{main} = 1000 \ \text{Constitution} = 1000 \ \text{Constitution}$
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- $\bullet \quad \text{Contrôle intégré Trellix* (liste blanche), contrôle d'intégrité Trellix* (en option)}\\$
- Trusted Platform Module 2.0
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

Télécopie		
Fonctions de télécopieur libre-	service	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3	
Vitesse/ modems	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page	
Compression/ vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3	
Résolution	Envoi Walk-Up: Résolution noir et blanc 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (réception) Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (réception) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (réception) Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (réception) Réception: Accepte tous les formats	
Fonctions d'envoi de télécopie	Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, travail fusionné, favoris Retransmission automatique de la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie RTPC Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de workflow sans contact	
Fonctions de réception de télécopie	Impression recto ou recto verso Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac récepteur Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique	
Trαnsfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement	
Relevés de fax	Activité, confirmation de transmission, télécopie en attente, relevé des options, relevé nettoyage à la demande ⁵ , relevé de diffusion	
Accès au répertoire	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe	
Renumérotation automatique	jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes	
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives	
Administration système		
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, IP auto (adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour	
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1. SNMP version 2c et SNMP version 3 déroutement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, appli Xerox® Easy Assist	
Appli Xerox [®] Eαsy Assist	appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique	
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant Configuration à distance de SNMP v3 Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention	
Administration système Xerox®	En option: Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement d'administration système de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gèrer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes: • Surveillance et dépannage des périphériques • Configuration à distance de SNMP v3 • Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention	
Xerox [®] Workplace Cloud	En option: Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site	
Accessibilité	Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG) Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur Navigation sur l'écran tactile avec clavier Sortie vocale	
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante Versal.ink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.	
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox [®] . En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox [®] certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox [®] sont disponibles par téléchargement. office.xerox.com/Software-Solutions	
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes- barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site office.xerox.com/Software-Solutions	

Serveur Web intégré Xerox® –	Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : • État/ contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de commande distant	
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)	
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèle de sécurité	
Navigateurs	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Navigateur Brave	
Assistance	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur www.support.xerox.com/fr-fr	
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, arabe, croate, ukrainien	
Services à distance		
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et s'assure que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox sans délai.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement	
Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox® Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.	
Comptabilité		
Outil de comptabilisation star	ndard Xerox® (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courrier électronique	
Comptabilité	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)	
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils L'administrateur peut importer ou exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard	
Options de comptabilisation -	- Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	 Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site xerox.com Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Le périphérique demande l'authentification du compte à partir d'un serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation 	
Considérations d'installation		
Il est nécessaire de dégager l'espace autour du périphérique pour faciliter son accès et sa ventilation	Le tableau ci-dessous indique l'espace requis de chaque côté pour une installation correcte. Dessus : 304,8 mm/ 12 po Arrière : 101,6 mm/ 4 po Gauche : 76,2 mm/ 3 po Droite : 76,2 mm/ 3 po Devant : 76,2 mm/ 3 po	
Contenu de la boîte		
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® C415 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 2 000'; Cartouche noire : Capacité d'impression de 2 400 feuilles'	

Consommables et accessoires Xerox®	Amérique du Nord et Europe#	Toutes les autres régions
Cartouche de toner Noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (2 400 pages) ⁷	006R04677	006R04677
Cartouche de toner Cyan Xerox authentique de capacité standard, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) ⁷	006R04678	006R04678
Cartouche de toner Magenta Xerox authentique de capacité standard, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages)³	006R04679	006R04679
Cartouche de toner Jaune Xerox authentique de capacité standard, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) ⁷	006R04680	006R04680
Cartouche de toner Noir Xerox authentique de grande capacité, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (10 500 pages) ⁷	006R04685	006R04764
Cartouche de toner Cyan Xerox authentique de grande capacité, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) ⁷	006R04686	006R04765
Cartouche de toner Magenta Xerox authentique de grande capacité, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) ⁷	006R04687	006R04766
Cartouche de toner Jaune Xerox authentique de grande capacité, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) ⁷	006R04688	006R04767
Bouteille de récupération de toner Xerox authentique, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (30 000 pages) ⁸	008R13325	008R13325
Kit d'imagerie noir Xerox authentique, imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 (125 000 pages)9	013R00700	013R00700
Kit d'imagerie couleur et noir authentique de Xerox (CMJN), imprimante multifonction couleur C415 Xerox® VersaLink® (125 000 Pages) ⁹	013R00701	013R00701
Cartouche d'agrafes de Xerox (5 000 agrafes)	008R13347	008R13347
Accessoires Xerox® en option		
Magasin de 550+100 feuilles	097N02468	
Magasin de 550 feuilles	097N02465	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Disque dur de 500 Go ou plus	097N02466	
Agrafeuse externe (110 v)	097N02442	
Agrafeuse externe (220 v)	097N02463	
Support de l'imprimante	097S05244	
Support ajustable	497N07994	

^{*} Trellix DXL anciennement McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting anciennement McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anciennement McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anciennement McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anciennement McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anciennement McAfee® Enterprise Security Manager. Le nom Trellix sera intégré dans les prochaines versions du micrologiciel.

Europe (XE): Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

- Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.
- Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
- ³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.
- Non disponible dans tous les pays.
- ⁵ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.
- La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²/ 20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.
 Pages standard moyennes. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris, entre autres, la densité d'impression d'image,
- le contenu d'image, le format, l'orientation, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

 Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.
- Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages A4/8,5 x 11 po. Départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.
 Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez consulter la législation locale.
- ¹¹ Grammage: 88 à 176 g/m²/ 16 à 58 lb Bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Xerox® Green World Alliance®10. Consultez la page www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie Inc



[#] Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada