Multifuncional colorida Xerox[®] VersaLink[®] C415





A Multifuncional colorida Xerox[®] VersaLink[®] C415 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox[®] ConnectKey[®]. Saiba mais em **www.xerox.com/pt-br/connectkey**.

Especificação do sistema		
Velocidade ¹	Em cores/preto e branco: Até 42/40 ppm Carta/A4	
	Velocidade de impressão em frente e verso: Até 21/20 ipm Carta/A4	
Ciclo mensal de funcionamento ²	Até 125.000 páginas	
Volume de impressão médio mensal recomendado	Até 10.000 páginas	
Processador/Memória/Disco rígido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memória do sistema/eMMC de 32 GB/ Opcional : HDD de 500 GB ou mais	
Conectividade	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidade, USB (Tipo B) de alta velocidade, NFC, Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon®)	
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de segurança	
Cópia e impressão		
Resolução de cópia e impressão	Cópia : Até 600 x 600 dpi; Impressão : Até 1.200 x 1.200 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão (até)	6,8 segundos em cores/6,2 segundos em preto e branco	
Tempo de saída da primeira cópia (até) (no vidro de originais/estado aquecido)	7,0 segundos em cores/6,2 segundos em preto e branco	
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e recuperação, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão periférica, Imprimir em papel alternativo	
Pronta para a mobilidade e a nuver	n	
Pronta para impressão universal	A Impressão Universal Microsoft é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes do Microsoft 365. Remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Print Support (PSA) da Xerox (requer a instalação do Xerox Print and Scan Experience) para ter acesso à interface de usuário das Propriedades de Impressão da Xerox	
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional : Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery	
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo Xerox® @PrintByXerox; Opcional : Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery	
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, Aplicativo Xerox® Easy Assist; Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox ⁴	
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diários com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/servicos-empresariais/enterprise-content-management/docushare-go), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressaco)	

Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem da plataforma, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente redigir informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas. Visite www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central para saber mais.	
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução (www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-degerenciamento-de-impressao)	
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login da área de trabalho, notebook ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure.	
Digitalização		
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail/Rede SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Aplicativos de 1-Toque, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização de digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para página inicial, Digitalizar para impressão, PDF pesquisável, PDF/TIFF única página/várias páginas, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque, suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado	
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios Xerox® em www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-workplace-mobile-app, Imprimir de e Digitalizar para a Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® Go	
Fax		
Recursos padrão	Trabalho de criação de Fax, habilitação de Fax para servidor em rede, o Fax ocasional inclui: LAN Fax, Fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, ou compartilhamento SMB	
Segurança		
Recursos padrão	802.1x, Controle de acesso, AES 256 bits, Registro de auditoria, resposta automatizada a ameaças por meio do Trellix DXL*, Certificado automático autoassinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns, Watchdog de Configuração, Impressão protegida criptografada, FIPS 140, Verificação de firmware, HTTPS, Sobregravação de imagem para discos³ rígidos opcionais IPsec, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Autenticação local (Banco de dados interno), integração LogRhythm SIEM, Impressão Universal Microsoft/IPP com Aplicativo de Suporte para Impressão (Impressão protegida e Liberação segura), Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Impressão protegida, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Gerenciador de segurança, Modelos de segurança, Autenticação de cartão sem servidor, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de mensagens hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-mail assinado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Lista de permissões de controle incorporado da Trellix*, Trellix ePolicy Orchestrator®*, Inicialização confidwel, Módulo de plataforma confidwel (TPM 2.0), Acesso do usuário, Permissões de usuário	
Recursos opcionais	Controle de Integridade Trellix*, leitor de cartão Xerox® RFID, disco rígido (AES de 256 bits) com substituição de imagem multipassagem⁵, gerenciamento de impressão e segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ e WPA3™ com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™), gerenciamento de impressão e segurança de conteúdo do Xerox Workplace Cloud/Suite, saiba mais em www.xerox.com/pt-br/impressorasmultifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao	
Gerenciamento de impressô	io	
Recursos padrão	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede	
Recursos opcionais	Xerox [®] Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação da Xerox [®] . Serviços de gerenciamento de impressão virtual Xerox [®] ; saiba mais em xerox.com/PrintManagement	
Aplicativos de inteligência o	rtificial opcionais (disponíveis via Xerox App Gallery)	
Recursos opcionais	O aplicativo Xerox [®] Note Converter usa o poder da inteligência artificial (IA) para entender a caligrafia, permitindo que você converta rapidamente suas anotações em um documento MS Word ou um arquivo digital. Edite, armazene e compartilhe facilmente suas anotações com todos na reunião importante da qual acabou de sair, economizando um tempo precioso.	
	O aplicativo Xerox [®] Summarizer cria um resumo de documentos para visualização, impressão e e-mail. Por meio da inteligência artificial (IA), o Xerox [®] Summarizer condensa dezenas ou até centenas de páginas reduzindo o documento digitalizado original a uma porcentagem do original ou criando uma interpretação curta e concisa do texto original.	
	O aplicativo Xerox® Auto-Redaction aproveita a tecnologia de ponta de IA no software DLP (Data Loss Prevention) do Google, que permite selecionar Informações de Identificação Pessoal (IIP) predefinidas ou palavras e frases personalizadas, e depois editá-las automaticamente.	

Funções e acessórios



Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados do documento em frente e verso com até 104/98 ipm em Carta/A4. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



A tela de seleção por toque intuitiva e inclinável de 7 polegadas, semelhante a um tablet, permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery. Experimente em xerox.com/SIM7.

A bandeja de alimentação manual trabalha com tamanhos de materiais de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8.5 x 14 pol.).

A bandeja para 250 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm (3,8 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.).

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL OPCIONAL

Bandeja para 550+100 folhas

Adicione 1 Bandeja de 550+100 folhas (inclui capacidade padrão de 550 folhas e bandeja manual com 100 folhas adicionais)

Bandeja para 550 folhas

Adicione até 1 bandeja de 550 folhas para uma capacidade total de 1.451 páginas. (Exige bandeja para 550+100 folhas)





ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Kits de leitor de cartão RFID

Disco rígido de 500 GB ou mais

Adicione a dispositivos ocupados para aprimorar o desempenho e aumentar a capacidade de armazenamento, alceamento e processamento de imagens de trabalhos de grande porte, aplicativos de 1 toque, fontes instaladas pelo cliente

e permitir o trabalho de criação de cópias.



Grampeador de conveniência

Para necessidades de grampeamento simples, o Grampeador de Conveniência oferece o grampeamento off-line da saída impressa e dos documentos originais. Grampeia até 20 folhas de $75\,\mathrm{g/m^2}$ (20 lb).



Adaptador de rede sem fio



Suporte da impressora



Suporte ajustável

APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox® Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.



Especificação do dispositivo				
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, tcheco, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano			
Acessórios				
Opcional	Grampeador de conveniência Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de ativação de Digitalizar para a nuvem Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix* Kit de fonte Unicode ⁴			
Requisitos elétricos				
América do Norte	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10 % Frequência: 57/63 Hz +/- 3%, 10 A			
Europa	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10 % Frequência: 57/63 Hz +/- 3 % , 5 A			
Consumo de energia				
Em execução (média)	Só frente: 587 W Frente e verso: 402 W			
Consumo típico de eletricidade (kWh)	0.57			
Modo de espera	29 W			
Modo de repouso	1,3 W (Tempo padrão para o modo de repouso = 1 minuto)			
Aquecimento (a partir de desligado)	124 segundos			
Recuperação do modo de Repouso	Até 2,8 segundos			
Ambiente operacional				
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)			
Umidade relativa necessária	15 α 80% de UR			
Níveis de potência do ruído	Operacional: 6,8 B(A) ou menos Modo em espera: 3,1 B(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído	Operacional: 54 db(A) ou menos Modo em espera: 14 db(A) ou menos			
Dimensões e peso	Embalada	Desembalada		
Impressora	Largura: 575 mm (22,6 pol.) Profundidade: 636 mm (25 pol.) Altura: 600 mm (23,6 pol.) Peso: 32,3 kg (71 lb)	Largura: 478 mm (18,9 pol.) Profundidade: 475 mm (18,7 pol.) Altura: 491 mm (19,3 pol.) Peso: 27,1 kg (59,5 lb)		
Bandeja para 550+100 folhas	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 4,2 kg (9,3 lb)		
Bandeja para 550 folhas	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 3,9 kg (8,6 lb)		
Suporte da impressora	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)		
Suporte ajustável	Largura: 690 mm (27,2 pol.) Profundidade: 670 mm (26,3 pol.) Altura 232 mm (9,1 pol.) Peso: 28,4 kg (62,6 lb)	Largura: 626 mm (24,6 pol.) Profundidade: 597 mm (23,5 pol.) Altura: 521 mm (20,5 pol.) Peso: 23,1 kg (50,9 lb)		
Certificações do sistema/Conforn	Certificações do sistema/Conformidade reguladora			
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse www.office.xerox.com/la	test/XOGFS-14P.pdf		

Manuseio de papel		
Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem		
Capacidade ⁶	100 folhas	
Velocidade (Máxima)	104/98 ipm frente e verso, 52/49 ppm só frente (preto e branco) Carta/A4 84/80 ipm frente e verso, 42/40 ppm só frente (cor) Carta/A4	
Tamanhos de papel	210 x 250 mm a 216 x 356 mm (8,2 x 9,8 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Gramaturas	52 a 120 g/m² (14 a 32 lb bond)	
Abertura de alimentação manua		
Capacidade ⁶	1 folha	
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Gramaturas	60 a 216 g/m² (16 a 53 lb bond)	
Tipos de papel	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante ¹¹ , vinil, pré-impresso, envelopes, papel colorido, algodão áspero, personalizado	
Bandejas 1 (Padrão)		
Capacidade ⁶	250 folhas	
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 97 x 148 mm a 216 x 356 mm (3,8 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Gramaturas	60 a 216 g/m² (16 a 53 lb bond)	
Tipos de papel	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante ¹¹ , vinil, pré-impresso, envelopes, papel colorido, algodão áspero, personalizado	
Bandeja opcional para 550+10	O folhas (inclui capacidade padrão de 550 folhas e bandeja manual adicional para 100 folhas)	
Bandeja para 550+100 folhas -	Bandeja manual para 100 folhas	
Tamanhos	76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Gramaturas	60 a 176 g/m² (16 a 43 lb bond)	
Tipos de papel	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante ¹¹ , vinil, pré-impresso, envelopes, papel colorido, algodão áspero, personalizado	
Bandeja para 550+100 folhas -	Bandeja para 550 folhas	
Tamanhos	148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Gramaturas	60 a 176 g/m² (16 a 43 lb bond)	
Tipos de pαpel	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante ¹¹ , vinil, pré-impresso, envelopes, papel colorido, algodão áspero, personalizado	
Capacidade total		
Capacidade total do dispositivo ⁶	Modelo básico: 251 folhas Bandeja para 550+100 folhas: Adicione 1 bandeja para 550+100 folhas Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 1 bandeja adicional de 550 folhas (requer bandeja para 550+100 folhas)	
Saída de papel	150 folhas	

Cópia	
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais/ aquecido em cores / preto e branco)	Até 7,0 segundos em carta em cores Até 6,2 segundos em carta preto e branco
Lados (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantidade	1 α 9.999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%
Simultaneidade	Programação antecipada para permitir que os trabalhos sejam enfileirados enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização. Adicionar o HDD opcional de mais de 500 GB aumenta drasticamente o armazenamento disponível para processamento simultâneo de trabalhos de cópia, impressão e digitalização.)
Recursos de cópia	Anotação e carimbo Bates (com capacidade de cores e ajuste do tamanho da fonte) Autenticação para serviços (por exemplo, cópia em cores) Seleção automática de papel Redução e ampliação automáticas (para ajustar o tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandeja Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho (ativa a programação de fluxo de trabalho/Fax de servidor/Fax incorporado (um HDD de mais de 500 GB ñão é necessário) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de trabalho/Fax de servidor/Fax incorporado (um HDD de mais de 500 GB ñão é necessário) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de frabalho/Fax de servidor/Fax incorporado (um HDD de mais de 500 GB ñão e necessário) e Digitalização por fora: em branco ou impresso) Divisores (em branc

Impressão			
Resolução (até)	1.200 x 1.200 dpi		
Recursos de impressão	Padrões de aplicativo Ativar/desativar folha de banner Layout de livreto Seleção de capa Permissões de usuário Ajustar ao novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Opções de imagem (Resolução (Aprimorada, Alta)) Identificação do trabalho (Imprimir identificação ou banner, Imprimir identificação nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) LAN Fax Layout/Marca d'água Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Jogo de amostra Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco) Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e recuperação de configurações de driver Funções de sustentabilidade (Xerox)® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)		
Imprimir de USB	Permite impressão ocasional a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Aceita a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco		
Sistemas operacionais	Windows Server 2016 Windows Server 2029 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Nota: Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site www.support.xerox.com/pt-br		
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Impressão Raw Socket/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Rede Microsoft Windows via IP Suporte para Impressão Universal da Microsoft Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada		
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes dimensionáveis, impressora de linha e fonte de bitmap (incluindo suporte para fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master		
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.		
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com muitas soluções de impressão de terceiros.		
Catálogo de Endereços Unificado	Catálogo de Endereços Unificado para Fax, E-mail e Digitalização para		
Recursos	Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para Contatos máximos: 5.000 Contatos: Suporta 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido a todos os serviços suportados		

Digitalização	
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema estiver imprimindo, copiando ou enquanto estiver sendo transmitida a digitalização para a rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno
Simultanelaade	de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos. Adicionar o HDD opcional de mais de 500 GB aumenta drasticamente o armazenamento disponível para processamento simultâneo de trabalhos de cópia, impressão e digitalização.)
Velocidade de entrada (até)	104/98 ipm frente e verso, 52/49 ppm só frente (preto e branco) Carta/A4 84/80 ipm frente e verso, 42/40 ppm só frente (cor) Carta/A4
Resolução	200 x 200 dpi até 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)
Área máxima de digitalização	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), Oficio
Vidro de originais	Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) Alimentador de originais: Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização do Servidor da Web incorporado Xerox® (EWS) e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com opções de confirmação de folhas de outras impressoras multifuncionais
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	 Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: De 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por rede, modelos de digitalização para arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, valor padrão e outras configurações Campos personalizados visualizados na interface do usuário para entrada de dados variáveis Digitalizar para com metadados: Incorporado em arquivos de digitalização usando formatos XMP Funciona com fluxo de trabalho de sistemas especializados
Funções de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encademados Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo original (Foto e texto, Foto, Texto, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo original (Foto e texto, Foto, Texto, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Criar trabalho de digitalização Botões de digitalização com único toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte TWAIN/Suporte WIA 2.0
Digitalização para E-mail (Padrão)	
Funções de digitalização	 Autoenvio automático Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) Criptografia S/MIME de Digitalizar para E-mail Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Acesso αο diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Catálogo de endereços do dispositivo
Digitalizar para	
Recursos padrão	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para impressão Digitalizar para USB Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios nativos na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ⁴
Digitalização de fluxo de trabalho	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Segurança

Recursos

- Registro de auditoria
- Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog de configuração (monitora e corrige configurações de segurança nas seguintes áreas):
 - 802.1
 - Senha de administrador
 - Registro de auditoria
 - Atualização automática de software
 - Alertas de e-mail
 - Comprimento da senha de fax
 - FIP
 - Reter todos os trabalhos
 - Segurança por infravermelho
 - Diretrizes de instalação
 - Remoção de dados do trabalho/sobregravação imediata do trabalho/sobregravação de disco programada (dependendo do HDD ou SSD)
 - Informações de identificação pessoal (PII)
 - Senhas Postscript
 - Ativação de serviços remotos
 - Início remoto (AirPrint ou Mopria)
 - Início remoto (TWAIN)
 - Reimpressão de trabalhos salvos
 - Digitalização para caixa postal (armazenamento interno)
 - Políticas de dispositivo de impressão segura (somente ocultar nomes de trabalhos)
 - SIEM
 - SNMI
 - Tempo de espera e retomada
 - Controle Incorporado Trellix*
 - USB (imprimir de USB)
 - USB (digitalizar para USB)
 - Gerenciamento de portas USB
- Autenticação expandida
 - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)
 - Criptografado e autenticado para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail
 - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail e digitalização de rede)
 - Criptografia⁵ de disco rígido FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sobregravação imediata de imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados⁵
 - Autenticação local (banco de dados interno)
 - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivos e/ou de dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, Autenticação LDAP
 - Sobregravação de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a limpeza da área não utilizada do disco⁵
 - Autenticação por cartão inteligente Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET
 - Transmissão
 - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)
- Autorização expandida
 - Autorização por usuário por serviço
 - Acesso SA baseado em credenciais de rede
 - Acesso seguro à rede
 - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e Funções de impressão (por exemplo acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão
- Ocultar nomes dos trabalhos de impressão
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Desativação de porta incluindo as portas USB
- Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)
- Painel de segurança
- $\bullet \quad \text{Suporte para Informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk and Splunk a$
- Modelos de segurança
- Integração com Splunk SIEM
- Controle incorporado Trellix* (lista de permissões), Controle de Integridade Trellix* (opcional)
- Módulo de plataforma confiável 2.0
- WPA2™ e WPA3™ são compatíveis com o Kit Wi-Fi® Dual Band e Bluetooth®

Fax		
Funções de Fax ocasional		
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3	
Velocidade/Modems	Modem único V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página	
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3	
Resolução	Envio ocasional: Resolução P/B 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Recebimento) Fina 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Recebimento) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Recebimento) Ultrafina 600 x 600 dpi (Envio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Recebimento) Receber: Aceita todos os tamanhos	
Funções de envio de fax	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de Transmissão de Fax Automático Status do trabalho página por página na máquina Início programado, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas Fax PSTN Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque	
Funções de recebimento de fax	Impressão só frente ou em frente e verso Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Seleção da bandeja de saída Recebimento protegido Carimbo de data/hora de recebimento Atraso na Resposta Automática	
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento	
Relatórios de fax	Atividade, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de sobregravação ⁵ por demanda, Relatório de transmissão	
Acesso ao diretório	Utiliza o catálogo de endereços unificado Fax de grupo disponível	
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos	
Reenvio automático	Até 5 tentativas	
Gerenciamento do dispositivo		
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour	
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1. SNMP Versão 2 c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de segurança, aplicativo Xerox Easy Assist	
Aplicativo Xerox® Easy Assist	O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI	
Software Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivos com base no navegador da Web de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Facilita a descoberta de dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas e atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Detecte automaticamente o servidor do software Xerox® CentreWare® Web e faça download dos arquivos de configurações para uma instalação remota sem toque	
Xerox® Device Manager	Opcional: O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório extenso e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecção automática do servidor do Xerox® Device Manager e download de arquivos de configuração para instalação remota sem toque	
Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Gerenciamento remoto para configurar e auditar dados de configuração do dispositivo com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local	
Acessibilidade	 Servidor da Web incorporado está em conformidade com as Diretrizes de conteúdo da Web (WCAG) Inclinação da tela de seleção por toque e inversão da interface do usuário Navegação na tela de seleção por toque com teclado Saída de fala 	
Organizador de frota	O recurso Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão não hierárquica segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que um novo dispositivo VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que seja configurado automaticamente	
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. office.xerox.com/Software-Solutions	
Tipos de dispositivos Xerox® para utilitário de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em office.xerox.com/Software-Solutions	

Servidor da Web incorporado Xer	ox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web incorporado na controladora de rede: Status/conteúdo da bandeja Status de consumíveis Alertas Painel de controle remoto	
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, cor de saída, alcear, orientação, destino da saída) Opções de entrega (imediata, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)	
Administração do dispositivo	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento de dispositivos, Organizador de frota, Painel de segurança, Modelo de segurança	
Navegadores	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Navegador Brave	
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponíveis via www.support.xerox.com/pt-br	
Idiomas aceitos	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, árabe, croata, ucraniano	
Serviços remotos		
Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo.	
Reabastecimento de suprimentos automatizado (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.	
Workplace Cloud Direct	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox® Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma "verdadeira" solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e móvel.	
Contabilidade		
Ferramenta de Contabilidade pac	drão Xerox® (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail	
Contabilidade	Até 2.495 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)	
Recursos	 O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo em ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor 	
Opções de contabilidade: Contab	ilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	 Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para detalhes, acesse xerox.com Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface do usuário de contabilidade 	
Considerações sobre a instalação		
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e ventilação	Abaixo é possível ver a área necessária recomendada em cada lado para a instalação correta. Parte superior: 304,8 mm (12 pol.) Traseira: 101,6 mm (4 pol.) Esquerda: 76,2 mm (3 pol.) Direita: 76,2 mm (3 pol.) Dianteira: 76,2 mm (3 pol.)	
Conteúdo da caixa		
Todos os itens contidos na caixa:	Multifuncional Xerox® VersaLink® C415 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folha de segurança do sortware Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo), capacidade de 2.000 impressões²; Cartucho Preto: capacidade de 2.400 impressões²	

Suprimentos e acessórios Xerox [®]	América do Norte e Europa#	Todas as outras regiões
Cartucho de toner preto genuíno Xerox de capacidade padrão, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (2.400 páginas) ⁷	006R04677	006R04677
Cartucho de toner ciano genuíno Xerox de capacidade padrão, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (2.000 páginas) ⁷	006R04678	006R04678
Cartucho de toner magenta genuíno Xerox de capacidade padrão, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (2.000 páginas) ⁷	006R04679	006R04679
Cartucho de toner amarelo genuíno Xerox de capacidade padrão, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (2.000 páginas) ⁷	006R04680	006R04680
Cartucho de toner preto genuíno Xerox de capacidade alta, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (10.500 páginas) ⁷	006R04685	006R04764
Cartucho de toner ciano genuíno Xerox de capacidade alta, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (7.000 páginas) ⁷	006R04686	006R04765
Cartucho de toner magenta genuíno Xerox de capacidade alta, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (7.000 páginas) ⁷	006R04687	006R04766
Cartucho de toner amarelo genuíno Xerox de capacidade alta, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (7.000 páginas) ⁷	006R04688	006R04767
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (30.000 páginas)8	008R13325	008R13325
Kit de formação de imagem em preto genuíno Xerox, Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (125.000 páginas)9	013R00700	013R00700
Kit de formação de imagem em preto e colorida genuíno Xerox (CMYK), Multifuncional Colorida Xerox® VersaLink® C415 (125.000 páginas)®	013R00701	013R00701
Cartucho de grampos Xerox (5.000 grampos)	008R13347	008R13347
Acessórios opcionais Xerox®		
Bandeja para 550+100 folhas	097N02468	
Bandeja para 550 folhas	097N02465	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02466	
Grampeador de conveniência (110 v)	097N02442	
Grampeador de conveniência (220 v)	097N02463	
Suporte da impressora	097S05244	
Suporte ajustável	497N07994	

^{*} Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® DXL, Lista de permissões do Controle Incorporado Trellix anteriormente conhecida como Lista de permissões do Controle Incorporado McAfee®, Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Triellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Kit de ativação do Controle de Integridade Trellix anteriormente conhecido como Kit de ativação do Controle de Integridade McAfee®, Gerenciador de segurança corporativa Trellix anteriormente conhecido como Gerenciador de segurança corporativa McAfee®. O nome da marca Trellix será refletido em versões futuras do firmware.

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Países Baixos, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

- Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.
- Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não é esperado que seja mantida com regularidade.
- Requer adaptador de rede sem fio.
- Não disponível em todas as regiões Requer disco rígido de 500 GB ou mais
- As capacidades de papel são baseadas em material de 75 a/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.
- Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.
- O rendimento do recipiente de resíduos varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual de cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.
 O rendimento médio do cartucho é baseado em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol. (A4 ABL), com divisão de 35% de páginas coloridas/65% de páginas em preto e branco.
- 10 Nem todos os países oferecem suporte ao Green World Alliance. Verifique a legislação local.
- 11 Gramatura: 88 a 176 g/m² (16 a 58 lb bond).

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.10 Visite www.xerox.com/pt-br/sobre-nos/reciclagem.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é uma marca da XMPie Inc.



[#] América do Norte (NA): EUA, Canadá