

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

**xerox**™



L'imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	
Vitesse <sup>1</sup>	Couleur et noir et blanc : jusqu'à 52/50 ppm A4/ 8,5 x 11 po
	Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm 8,5 x 11 po/A4
Volume mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 150 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 20 000 pages
Processeur/Mémoire/disque dur	Quadricœur, mémoire système 1,2 GHz/4 Go/eMMC 32 Go/ <b>En option</b> : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC ; <b>En option</b> : Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, apprentissage adaptatif
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	<b>Copie</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp <b>Impression</b> : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première impression (Seulement)	6,6 secondes en couleur/ 5,8 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/préchauffage terminé)	6,3 secondes en couleur/ 5,7 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® WorkCentre® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, Print Around, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour accéder à l'interface utilisateur des propriétés d'impression Xerox.
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox @PrintByXerox ; <b>En option</b> : Appli Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Numérisation mobile	Numérisation Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, <b>Appli Xerox® Easy Assist</b> ; <b>En option</b> : Appli Xerox® Workplace (iOS/ Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox
Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Solutions Xerox® Workplace ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> )

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

<b>Plateforme Xerox® Workflow Central</b>	<b>En option :</b> Une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite de workflows de Workflow Central en constante évolution basée dans le cloud, vous transformez des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform</a> )
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option :</b> Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions de cette solution : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> )
<b>Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Numérisation</b>	
<b>Fonctions standard</b>	<b>Destinations :</b> Numérisation vers destinations USB/ courrier électronique/ réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP <b>Formats de fichiers :</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques :</b> Applis 1 touche, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de flux de production sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
<b>Télécopie</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, télécopie en libre-service, y compris télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, contrôle d'accès, AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via Trellix DXL*, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Common Criteria, surveillance de la configuration, impression sécurisée cryptée, FIPS 140-3, vérification micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat de l'image pour les disques durs en option*, IPsec, cryptage au niveau des travaux via HTTPS et pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration LOGRhythm SIEM, Microsoft Universal Print/IPP avec application d'assistance à l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée), authentification réseau, filtrage port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courrier électronique crypté, authentification SHA-256, intégration SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), Courrier électronique signé, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, liste blanche Trellix Embedded Control*, Trellix ePolicy Orchestrator**, démarrage de confiance, module de plateforme de confiance (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur
<b>Fonctions en option</b>	Trellix Integrity Control*, lecteur de carte RFID intégré Xerox® disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'image multipasse4, Gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite ; WPA2™ et WPA3™ WPA3™ avec WI-FI® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth for iBeacon™) ; Gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite, en savoir plus sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Fonction de comptabilisation standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>
<b>Applis d'intelligence artificielle en option (disponibles via la Galerie d'applications Xerox)</b>	
<b>Fonctions en option</b>	<p><b>L'appli Xerox® Note Converter</b> exploite la puissance de l'IA pour exploiter l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux.</p> <p><b>L'appli Xerox® Summarizer</b> résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), l'appli Summarizer condense des dizaines, voire des centaines de pages en réduisant le document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source.</p> <p><b>L'application Xerox® Auto-Redaction</b> s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou expressions spéciales, et les expurger automatiquement.</p>



**Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage** fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/ 98 ipm sur format Lettre/ A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



**L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces** vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai : [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Le magasin d'alimentation manuelle de 100 feuilles** traite les formats de supports allant de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et chargeur manuel supplémentaire de 100 feuilles).

**Le magasin de 550 feuilles** traite les formats papier de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles).

## ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

### Magasin de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 pages.



## ACCESSOIRES EN OPTION

### Kit lecteur de cartes

**Disque dur 500+Go** – Ajoutez-le aux appareils occupés pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement de l'image des travaux de grand format, des applis 1-touche, des polices installables par le client et pour permettre la création de travaux fusionnés de copie.



**Agrafeuse externe** – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb.



Adaptateur réseau sans fil



Support de l'imprimante



Support ajustable

## APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist).



# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Caractéristiques du périphérique			
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
Accessoires			
<b>En option</b>	Agrafeuse d'appoint Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix® Kit de polices Unicode <sup>9</sup>		
Alimentation électrique			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A		
Consommation électrique			
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	<b>Recto</b> : 690 W <b>Recto verso</b> : 612 W		
<b>Mode En attente</b>	25 W		
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	1,0 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
<b>Préchauffage (depuis le démarrage)</b>	122 secondes		
<b>Temps de sortie du mode Veille</b>	2,9 secondes minimum		
Environnement d'utilisation			
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
<b>Humidité relative requise</b>	15 à 80 % HR		
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7 B(A) ou moins En veille : 3 B(A) ou moins		
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En veille : 14 db(A) ou moins		
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b> <span style="float: right;"><b>Sans emballage</b></span>		
<b>Configuration de base</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 700 mm/ 27,6 po                      Profondeur : 735 mm/ 28,9 po                      Hauteur : 838 mm/ 33 po                      Poids : 52,5 kg/116 lbs                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     Largeur : 479 mm/ 18,9 po                      Profondeur : 533 mm/ 20,9 po                      Hauteur : 621 mm/ 24,4 po                      Poids : 39 kg/86 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 700 mm/ 27,6 po Profondeur : 735 mm/ 28,9 po Hauteur : 838 mm/ 33 po Poids : 52,5 kg/116 lbs	Largeur : 479 mm/ 18,9 po Profondeur : 533 mm/ 20,9 po Hauteur : 621 mm/ 24,4 po Poids : 39 kg/86 lb
Largeur : 700 mm/ 27,6 po Profondeur : 735 mm/ 28,9 po Hauteur : 838 mm/ 33 po Poids : 52,5 kg/116 lbs	Largeur : 479 mm/ 18,9 po Profondeur : 533 mm/ 20,9 po Hauteur : 621 mm/ 24,4 po Poids : 39 kg/86 lb		
<b>Bac de 550 feuilles</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 527 mm/ 20,7 po                      Profondeur : 558 mm/ 22 po                      Hauteur : 216 mm/ 8,5 po                      Poids : 8,9 kg/19,7 lb                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     Largeur : 463 mm/ 18,2 po                      Profondeur : 483 mm/ 19 po                      Hauteur : 119 mm/ 4,7 po                      Poids : 6,8 kg/15 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 527 mm/ 20,7 po Profondeur : 558 mm/ 22 po Hauteur : 216 mm/ 8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 483 mm/ 19 po Hauteur : 119 mm/ 4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb
Largeur : 527 mm/ 20,7 po Profondeur : 558 mm/ 22 po Hauteur : 216 mm/ 8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 483 mm/ 19 po Hauteur : 119 mm/ 4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb		
<b>Support de l'imprimante</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 525 mm/ 20,7 po                      Profondeur : 565 mm/ 22,2 po                      Hauteur : 235 mm/ 9,2 po                      Poids : 17,1 kg/37,7 lb                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     Largeur : 463 mm/ 18,2 po                      Profondeur : 510 mm/ 20 po                      Hauteur : 440 mm/ 17,3 po                      Poids : 14,8 kg/32,7 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb		
<b>Support ajustable</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 690 mm/ 27,2 po                      Profondeur : 670 mm/ 26,3 po                      Hauteur 9,1 po/232 mm                      Poids : 28,4 kg/62,6 lb                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     Largeur : 626 mm/ 24,6 po                      Profondeur : 597 mm/ 23,5 po                      Hauteur : 521 mm/ 20,5 po                      Poids : 23,1 kg/50,9 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 690 mm/ 27,2 po Profondeur : 670 mm/ 26,3 po Hauteur 9,1 po/232 mm Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/ 24,6 po Profondeur : 597 mm/ 23,5 po Hauteur : 521 mm/ 20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Largeur : 690 mm/ 27,2 po Profondeur : 670 mm/ 26,3 po Hauteur 9,1 po/232 mm Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/ 24,6 po Profondeur : 597 mm/ 23,5 po Hauteur : 521 mm/ 20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb		
Certifications du système/Conformité réglementaire			
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage	
Capacité <sup>5</sup>	100 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	<b>Recto verso</b> : 104 ipm/ 98 ipm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc) <b>Recto</b> : 52 ppm/ 49 ppm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc)
Formats papier	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m <sup>2</sup> / 14 à 32 lb bond
Départ manuel (standard)	
Capacité <sup>5</sup>	100 feuilles
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée <sup>10</sup> Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité <sup>5</sup>	550 feuilles
Formats	<b>Magasin 1</b> : Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée <sup>10</sup> Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé

## Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Gestion du papier (suite)	
Alimentation papier en option	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	<b>Magasin de 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles
<b>Formats</b>	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b>	60 à 218 g/m <sup>2</sup> /16 à 58 lb bond
<b>Types de papier</b>	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée <sup>10</sup> Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
<b>Capacité totale du périphérique<sup>5</sup></b>	<b>Modèle de base</b> : 650 feuilles <b>Magasin de 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 feuilles <b>Sortie papier</b> : 300 feuilles

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Copie	
<b>Délai de sortie de la première copie</b> (à partir de la glace d'exposition/ préchauffage terminé en couleur/ noir et blanc)	Seulement 6,3 secondes en couleur Lettre Seulement 5,7 secondes en noir et blanc Lettre
<b>Faces (entrée-sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantité</b>	1 à 9 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Simultanéité</b>	Programmation anticipée pour la mise en file d'attente du travail pendant le traitement initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour les services (ex. copie couleur)</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Création cahier recto verso/ recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de 500 Go ou plus est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/ numérisation de workflow/ télécopie serveur/ télécopie intégrée (un disque dur de 500 Go ou plus n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Impression	
<b>Résolution</b> (jusqu'à)	1 200 x 1 200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/ désactivation de page de garde Mise en page des cahiers Sélection des couvertures Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Télécopie LAN Disposition/ Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Jeu d'échantillons Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc) Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des identifiants de bandeaux et d'impression, jeux d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations utilisateur
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android <b>Remarque</b> : Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Réseaux Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisez avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...	
<b>Fonctions</b>	Services pris en charge : Télécopie, courriel électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Numérisation	
<b>Simultanéité</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés)
<b>Vitesse d'entrée (jusqu'à)</b>	<b>Recto verso</b> : 104 ipm/ 98 ipm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc) <b>Recto</b> : 52 ppm/ 49 ppm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc)
<b>Résolution</b>	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
<b>Zone de numérisation maximale</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po), Légal
<b>Glace d'exposition</b>	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) <b>Chargeur automatique de documents</b> : Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
<b>Protocoles réseau</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compression de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé
<b>Champs de gestion de documents (métadonnées)</b>	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables</li> </ul> Numérisation avec métadonnées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégré aux fichiers de numérisation avec des formats XMP</li> <li>• Fonctionne avec un workflow de systèmes experts</li> </ul>
<b>Fonctions de numérisation</b>	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, revue/ magazine) Réduction/ Agrandissement Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
<b>Fonctions de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi automatique à soi-même</li> <li>• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique</li> <li>• Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce)</li> <li>• Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME</li> <li>• Accélérateurs de workflow sans contact</li> </ul>
<b>Accès au répertoire</b>	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numériser vers	
<b>Fonctions standard</b>	Numérisation vers courrier électronique Numérisation répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numériser vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers impression Numérisation vers USB Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation native vers les référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)
Numérisation de workflows (fonctions en option)	
<b>Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox</b>	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, appli Xerox® Workplace (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Surveillance de configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Réinitialisation du mot de passe Admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau logicielle automatique
  - Alertes par e-mail
  - FIPS 140
  - Mise en attente de tous les travaux
  - Écrasement immédiat des travaux<sup>4</sup>
  - Politiques d'installation
  - PII - Nom de connexion
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (TWAIN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)
  - Écrasement programmé du disque dur<sup>4</sup>
  - Longueur du code d'accès sécurisé
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée
  - SIEM
  - SNMP
  - Délai système
  - Contrôle intégré Trellix<sup>\*</sup>
  - USB (impression depuis USB)
  - USB (numérisation vers USB)
  - Gestion des ports USB
  - Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
  - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce)
  - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
  - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
  - Chiffrement<sup>4</sup> de disque dur FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>4</sup>
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, NDS, authentification LDAP
  - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque<sup>4</sup>
  - Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET
  - Données sécurisées
  - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port, notamment les ports USB
- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour Trellix Enterprise Security Manager<sup>\*</sup>, LogRhythm et Splunk
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- Contrôle intégré Trellix<sup>\*</sup> (liste d'autorisation), contrôle d'intégrité Trellix<sup>\*</sup> (en option)
- Trusted Platform Module 2.0
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le Wi-Fi® double bande et kit Bluetooth®

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3
<b>Vitesse/ modems</b>	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
<b>Compression/ vitesse</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Résolution</b>	<p><b>Envoi en libre-service :</b></p> <p><b>Résolution noir et blanc</b>            Standard 200 x 100 ppp (Envoi) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Réception)            Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Réception)            Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Réception)            Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Réception)</p> <p><b>Résolution couleur</b>            Fin 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp (Réception)            Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Réception)  <b>Réception :</b> Accepte tous les formats</p>
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, travail fusionné, favoris Retransmission automatique de la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie RTPC Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions de réception de télécopie</b>	Impression recto ou recto verso Avec ou sans agrafe Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac récepteur Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
<b>Transfert de télécopie</b>	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
<b>Relevés de fax</b>	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande <sup>6</sup> , rapport de boîte de réception, rapport de diffusion
<b>Accès au répertoire</b>	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe
<b>Renumérotation automatique</b>	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
<b>Renvoi automatique</b>	Jusqu'à 5 tentatives

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Gestion des périphériques	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLIP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déroulement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, <b>Appli Xerox® Easy Assist</b>
<b>Appli Xerox® Easy Assist</b>	L' <b>appli Xerox® Easy Assist</b> vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources</li> <li>Détection automatique du logiciel serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>En option</b> : Xerox® Device Manager recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Accessibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG)</li> <li>Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur</li> <li>Navigation sur l'écran tactile avec clavier</li> <li>Sortie vocale</li> </ul>
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet l'installation et la configuration automatiques d'une nouvelle imprimante VersaLink® sur le réseau
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles par téléchargement. <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>État / contenu des magasins</li> <li>État des consommables</li> <li>Alertes</li> <li>Panneau de commande distant</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
<b>Navigateurs</b>	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des fournitures Xerox® (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Xerox® Workplace Cloud Direct</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox® Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard</li> </ul>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Comptabilisation (suite)			
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS.</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> <li>Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>		
Considérations d'installation			
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau à droite indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte	Dessus : 292 mm/ 11,5 po Arrière : 102 mm/ 4 po Gauche : 152 mm/ 6 po Droite : 508 mm/ 20 po Devant : 508 mm/ 20 po		
Contenu de la boîte			
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® C625 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Cartouches d'impression CMJ : Cartouche d'impression K de 7 000 pages : Capacité de 8 000 pages <sup>6</sup>		
Consommables et accessoires		Amérique du Nord et Europe <sup>9</sup>	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (8 000 pages) <sup>6</sup>		006R04616	006R04620
Cartouche de toner cyan Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (6 000 pages) <sup>6</sup>		006R04617	006R04621
Cartouche de toner magenta Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (6 000 pages) <sup>6</sup>		006R04618	006R04622
Cartouche de toner jaune Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (6 000 pages) <sup>6</sup>		006R04619	006R04623
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (25 000 pages) <sup>6</sup>		006R04636	006R04644
Cartouche de toner cyan Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (16 000 pages) <sup>6</sup>		006R04637	006R04645
Cartouche de toner magenta Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (16 000 pages) <sup>6</sup>		006R04638	006R04646
Cartouche de toner jaune Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (16 000 pages) <sup>6</sup>		006R04639	006R04647
Bac à déchets Xerox authentique, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (170 000 pages) <sup>7</sup>		008R13334	008R13334
Kit d'imagerie noire Xerox authentique, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (150 000 pages) <sup>8</sup>		013R00697	013R00697
Kit d'imagerie 3 couleurs Xerox authentique, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 (150 000 pages) <sup>8</sup>		013R00698	013R00698
Cartouche d'agrafes 5 000 agrafes		008R13347	008R13347
Accessoires en option			
Magasin de 550 feuilles		097N02441	
Agrafeuse externe (110v)		097N02442	
Agrafeuse externe (220v)		097N02463	
Disque dur de 500 Go ou plus		097N02443	
Adaptateur réseau sans fil		097N02470	
Support de l'imprimante		097S05244	
Support ajustable		497N07994	

<sup>9</sup> Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada  
 Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>\*</sup> Trellix DXL anciennement McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting anciennement McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anciennement McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anciennement McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anciennement McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anciennement McAfee® Enterprise Security Manager. Le nom Trellix sera intégré dans les prochaines versions du micrologiciel.

<sup>1</sup> Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

<sup>4</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go\*.

<sup>5</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>7</sup> Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

<sup>8</sup> Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages

8,5 x 11 po/A4 départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

<sup>9</sup> N'est pas disponible dans tous les pays.

<sup>10</sup> Poids : 88 à 176 g/m<sup>2</sup>/ 16 à 58 lb Bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.

Consultez la page [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).