

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Les imprimantes VersaLink® B600 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.fr.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® B600
Vitesse en recto ¹ A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 58 ppm en noir et blanc Jusqu'à 55,5 ppm en noir et blanc Jusqu'à 48,5 ppm en noir et blanc
Vitesse en recto-verso ¹ A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 52,2 ppm en noir et blanc Jusqu'à 49,3 ppm en noir et blanc Jusqu'à 27 ppm en noir et blanc
Volume mensuel ²	Jusqu'à 300 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ³	Jusqu'à 25 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go en option
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification locale activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate.

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue⁴	900 watts max.			
Prêt (En attente)⁴	72 watts max.			
Mode d'économie d'énergie (mode veille)⁴	0,78 watts max.			
Mode Hors tension³	220-240 VCA : 0,3 watts max. 110-127 VCA : 0,2 watts max.			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures (Stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de températures (Fonctionnement)	10° à 32 °C / 50 à 90 °F			
Humidité relative	de 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance acoustique Mise en Veille	70 dB(a) ou moins 42 dB(a) ou moins			
Niveaux de pression sonore Mise en Veille	56,8 dB(A) max. 27,1 dB(A) max.			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 79 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Moins de 47 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	427,4 mm (16,8 po)	465,5 mm (18,3 po)	443,4 mm (17,5 po)	22,3 kg / 49,2 lb
Unité de base avec magasin 550 feuilles supplémentaire	427,4 mm (16,8 po)	465,5 mm (18,3 po)	566,4 mm (22,3 po)	28,9 kg / 63,8 lb
Unité de base avec magasin grande capacité	427,4 mm (16,8 po)	465,5 mm (18,3 po)	902,4 mm (35,5 po)	42 kg / 92,5 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	427,4 mm (16,8 po)	465,5 mm (18,3 po)	1150,4 mm (45,3 po)	48,8 kg / 107,5 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module à casiers	427,4 mm (16,8 po)	465,5 mm (18,3 po)	1150,4 mm (45,3 po)	47,3 kg / 104,2 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm (16,5 po)	464,5 mm (18,3 po)	123 mm (4,8 po)	6,6 kg / 14,6 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm (28,5 po)	772,1 mm (30,4 po)	459 mm (18 po)	19,7 kg / 43,3 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm (28,5 po)	772,1 mm (30,4 po)	336 mm (13,2 po)	16,6 kg / 37 lb
Base à roulettes	724,2 mm (28,5 po)	772,1 mm (30,4 po)	90 mm (3,5 po)	8,5 kg / 18,7 lb
Module à casiers	450,8 mm (17,7 po)	477,6 mm (18,8 po)	248,0 mm (9,8 po)	5,3 kg / 11,7 lb

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Module de finition	450,8 mm (17,7 po)	411,0 mm (16,2 po)	248,0 mm (9,8 po)	6,8 kg / 15 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	580 mm (22,8 po)	634 mm (25 po)	607 mm (23,9 po)	28 kg / 61,6 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm (21 po)	584 mm (23 po)	248 mm (9,8 po)	8,5 kg / 18,7 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm (22,4 po)	663 mm (26,1 po)	711 mm (28 po)	38 kg / 79,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm (23 po)	629 mm (24,8 po)	597 mm (23,5 po)	28 kg / 57,3 lb
Base à roulettes	585 mm (23 po)	619 mm (24,4 po)	330 mm (13 po)	18 kg / 39,7 lb
Module à casiers	573 mm (22,6 po)	518 mm (20,4 po)	386 mm (15,2 po)	7,8 kg / 16,3 lb
Module de finition	573 mm (22,6 po)	398 mm (15,7 po)	386 mm (15,2 po)	8,8 kg / 18,6 lb
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	188 mm (7,4 po)	136 mm (5,4 po)	55 mm (2,2 po)	0,1 kg / 1,05 lb
Disque dur	116 mm (4,5 po)	46 mm (1,8 po)	178 mm (7 po)	0,18 kg / 0,4 lb
HOMOLOGATIONS				
Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	4,0 secondes			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			

<p>Fonctionnalités d'impression</p>	<p>Valeurs par défaut de l'application Pages bannière activation/désactivation État en temps réel bidirectionnel Mise en page cahier Mode Brouillon Ajustement au nouveau format Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages), Surveillance du travail (client ou interface utilisateur local) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Print Around activation/désactivation Impression à partir d'USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Travaux stockés suppression Impression recto-verso Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote intelligents Earth</p>
<p>Impression à partir d'USB</p>	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Systèmes d'exploitation</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com</p>
<p>Polices</p>	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
<p>Pilote Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et simple d'utilisation pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit le nombre de demandes d'assistance et simplifie la gestion des services d'impression.</p>
<p>Pilote Xerox® Pull Print Driver</p>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.</p>

SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante dotée de la technologie ConnectKey®.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS D'APPAREIL MOBILE	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Xerox® @printbyXerox App	L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.
Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le Xerox® Print Services Plug-in pour Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).
SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats auto-signés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état (OCSP), TLS 1.3/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>

COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD / COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans HDD Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec HDD Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; Jusqu'à 1 000 ID de compte sans HDD Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; Jusqu'à 60 000 ID de compte avec HDD Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)</p>
Caractéristiques	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation de l'impression • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation
GESTION DU PAPIER	
DÉPART MANUEL	
Capacité⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types de papier	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier carte Léger Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
MAGASIN 1	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²

Types de papier	Pré-imprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
JUSQU'À 4 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types de papier	Pré-imprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1 à 5
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION – UTILISATION POSSIBLE AVEC 1 MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE MAXIMUM)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 DPC, 8,5 x 11 DPC
Grammages Recto uniquement : Recto-verso :	16 lb Bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² 16 lb Bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Carte fine En-tête Personnalisé 1 à 5
CAPACITÉ TOTALE⁵	
Unité de base	700 feuilles
Unité de base avec magasin 550 feuilles supplémentaire	1 250 feuilles
Unité de base avec magasin grande capacité	2 700 feuilles
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	2 700 feuilles
Unité de base avec magasin grande capacité et module à casiers	2 700 feuilles
Capacité papier maximale	3 250 feuilles

RÉCEPTION PAPIER	
BACS RÉCEPTEURS	
Capacité⁵	500 feuilles avec capteur de magasin plein (sans module de finition ni module à casiers)
Impression recto verso automatique	Standard
MODULE DE FINITION	
Capacité⁵	Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
MODULE À CASIERS	
Capacité⁵	Quatre casiers de 100 feuilles
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint® La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs Xerox (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Permet la commande automatique des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.

Imprimante Xerox® VersaLink® B600

ÉLÉMENTS INCLUS		
	Imprimante VersaLink® B600 Cartouche d'impression capacité standard – Noir : 10 300 impressions ⁶ CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide cordon d'alimentation	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standard ⁶	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standard ⁶	106R03942
Cartouche de toner capacité standard	Noir : 10 300 pages standard ⁶	106R03940
Module photorécepteur	Noir : 60 000 pages ⁷	101R00582
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Magasin 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Base à roulettes		097S04954
Support (avec stabilisateurs)		097S04994
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360
Kit lecteur de carte RFID		--

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon les pays.