

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Les imprimantes multifonctions versalink® B7000 sont basées sur la technologie ConnectKey® de Xerox®

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

Agrafeuse externe
(surface de travail
incluse)



Chargeur
de grande
capacité



Module à un bac



Module de finition Office intégré de type
A ou Office intégré (non illustré)

Bac unique
avec support



Module à
trois bacs



Module de finition Office LX
ou Office (non illustré) avec
plieuse/brocheuse en option



Module à 2 bacs
grande capacité



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Vitesse recto¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 25 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 35 ppm DGC Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 19 ppm
Vitesse recto verso¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 19 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 23 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 26 ppm DGC Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 13 ppm
Volume mensuel²	Jusqu'à 107 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 129 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 153 000 pages/mois ¹
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 13 000 pages	Jusqu'à 15 000 pages	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go (facultatif sur le modèle de bureau)		
Processeur	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
Mémoire	2 Go		

Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler			
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne			
Langages d'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate			
SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE				
BESOINS ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10% /+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/10% Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression⁴	25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,7 kWh			
Mode repos⁴	110 V : 83 watts ou moins; 220 V : 86 watts ou moins.			
Mode veille⁴	0,81 watts ou moins.			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requise (stockage)	0 à 35 °C/32 à 95 °F			
Plage de températures requises (en fonctionnement)	10° à 32° C /50 à 90° F			
Humidité relative requise	10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,75 B(A) ou moins • 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A) Veille : 4,10 B(A) ou moins • 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) Système complet (y compris le module de finition et le HCF) Impression : 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A); 35 ppm = 7,46 B(A) Veille : 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 50,0 dB(A) • 25 ppm = 49,4 dB(A); 30 ppm = 49,7 dB (A); 35 ppm = 50,0 dB(A) Veille : 16,4 dB(A) • 25 ppm = 16,4 dB(A); 30 ppm = 16,4 dB (A); 35 ppm = 16,0 dB(A) Système complet (y compris le module de finition et le HCF) Impression : 25 ppm = 53,4 dB (A); 30 ppm = 53,6 dB (A); 35 ppm = 54,0 dB(A) Veille : 25 ppm = 16 dB(A); 30 ppm = 16 dB(A); 35 ppm = 15,7 dB(A)			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Seulement 98 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Seulement 12 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	767,9 mm/30,23 po	51,3 kg (113,1 lbs)
Unité de base avec un bac et module de support	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	168,21 lb/75,8 kg
Unité de base avec une unité de bac en tandem de grande capacité	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	193,35 lb/87,2 kg

Unité de base avec un module de trois bacs et un module de finition Office (avec plieuse/brocheuse)	1148,6 mm /45,22 po	678,6 mm/26,7 po	1118,6 mm/44,04 po	124,2 kg (273,81 lbs)
Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office LX (avec plieuse/brocheuse)	1194,0 mm/47,0 po	681,8 mm/26,8 po	1118,6 mm/44,04 po	113,0 kg (249,12 lbs)
CERTIFICATIONS				
Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSION	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035	
Délai de sortie de la première impression	Seulement 10,4 secondes	Seulement 9,1 secondes	Seulement 9,1 secondes	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1200 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/Désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Mode brouillon</p> <p>Finition (requiert un équipement de finition)</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale)</p> <p>Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)</p> <p>Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression personnelle</p> <p>Activation/Désactivation de la fonction Print Around</p> <p>Impression depuis USB</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Mise à l'échelle</p> <p>Impression protégée</p> <p>Saut des pages vierges</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Suppression des travaux enregistrés</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Filigrane (prédéfini et personnalisé)</p> <p>Paramètres de pilote Earth Smart</p>			
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr .		
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.		
Pilote Pull Print Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus à gérer et configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.		
COPIE	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 110 feuilles		
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'à 332,0 x 437 mm/13,1 x 17,2 po Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 297 x 431,8 mm /11,7 x 17 po		
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
Délai de sortie de la première copie	Seulement 6,8 secondes	Seulement 5,4 secondes	Seulement 5,4 secondes
Faces (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	1 à 999		
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Simultanéité	Numérisation et impression simultanées		

Fonctions de copie	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)* Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Contrôle du foncé Effacement de bords Première de couverture Copie de carte d'identité Amélioration de l'image Décalage image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % Orientation du document Format d'origine Types de document Mise en page Exemple de copie Saturation Netteté *Nécessite disque dur/Kit de productivité</p>
NUMÉRISER	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Simultanéité	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
Vitesse d'entrée recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 55 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 26 ipm – 26 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po
Résolution	Résolution optique de 600 x 600 ppp
Profondeur de bit	24 bits couleur/8 bits échelle de gris
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm/13,1 x 17,2 po Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 po
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMFP PME SFTP
Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)	WIA TWAIN

Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (parcourir le FTP le SMB)
NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles sur Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en raccourcissant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applications ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiées. Téléchargez simplement ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'imprimante multifonction dotée de la technologie Xerox® ConnectKey®.
UNE LIGNE PSTN OU TROIS LIGNES (EN OPTION)	
Télécopie⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax autonome, comprend la télécopie par LAN, télécopie directe, activation de télécopie serveur, transfert de télécopie vers courrier électronique, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
TÉLÉCOPIE SUR IP (EN OPTION)	
Conformité	Conformité T.38 IP/SIP
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax autonome, comprend la télécopie par LAN, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLICATIONS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Mopria® Print Service	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Appli Xerox® @PrintByXerox	L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette iOS, Android™, Google®, Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou sur un MFP de Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonctions.
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in de service d'impression Xerox® pour les périphériques Android KitKat (4.4 ou plus) rationalise l'impression mobile sans applications tierces ni pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robuste inclut l'impression recto-verso, l'agrafage et la libération sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible depuis la boutique Google Play™.
Application mobile Xerox® Workplace (télécharger depuis Xerox App Gallery)	L'application Xerox® Workplace Mobile vous offre la connexion personnelle sans contact dont vous avez besoin avec votre imprimante multifonctions, vous permettant de gagner du temps sur les tâches quotidiennes et réaliser le travail en toute sécurité. Vous pouvez numériser, imprimer, copier ou libérer des travaux à l'aide de votre smartphone contrôlant le tout à distance, sans avoir à toucher au panneau d'utilisateur de votre multifonction. La connexion rapide et sécurisée de vos périphériques iOS et Android à votre multifonction Xerox® devient un jeu d'enfant. Téléchargez l'application gratuitement. Utilisez-la avec Xerox® Workplace Solutions pour accéder à des fonctionnalités avancées.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).

SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de la falsification de programme externe (plug-in XCP) Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage de domaine d'intégration FIPS 140-2 Vérification de micrologiciel Écrasement immédiat du disque* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Courrier électronique sécurisé Télécopie sécurisée Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL *Nécessite disque dur/Kit de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILITE STANDARD XEROX®/COMPTABILITE RESEAU (STANDARD)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers

GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles
Formats Recto : Recto verso :	Formats personnalisés : 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po/125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm
Poids Recto verso : Recto verso :	38 à 128 g/m ² /11 à 34 lb. bond 50 à 128 g/m ² /13 à 34 lb. bond
BAC DE CONTOURNEMENT	
Capacité⁶	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : D 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Poids Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1	
Capacité⁶	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Poids Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé

MODULE A UN SEUL BAC (EN OPTION, MODELE DE BASE UNIQUEMENT)	
Capacité⁶	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Poids Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MODULE A UN BAC AVEC SUPPORT (EN OPTION)	
Capacité⁶	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Poids Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Papier ordinaires Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MODULE A TROIS BACS (EN OPTION)	
Capacité⁶	Magasin 2 : 520 feuilles Bac 3 : 520 feuilles Bac 4 : 520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Poids Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture

Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MODULE A DEUX BACS DE GRANDE CAPACITE (EN OPTION)	
Capacité⁶	Magasin 2 : 520 feuilles Bac 3 : 870 feuilles Bac 4 : 1 130 feuilles
Formats	Magasin 2 : Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po Bac 3 : Formats standard : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5 Bac 4 : Formats standard : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5
Poids Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)	
Capacité⁶	Jusqu'à 60 enveloppes
Formats	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Poids	75 à 90 g/m ² /20 à 25 lb . Bond
CHARGEUR DE GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)	
Capacité⁶	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5
Poids Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture

CAPACITÉ TOTALE	
Capacité de l'unité de base ⁶	620 feuilles
Capacité de l'unité de base ⁶	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support ⁶	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins ⁶	2 180 feuilles
Capacité du module à 2 magasins grande capacité ⁶	3 140 feuilles
MODULE DE FINITION	
BACS DE SORTIE (EN OPTION SUR LE MODELE DE BUREAU)	
Bac de réception double ⁶	250 feuilles chacun; décalage bac inférieur
MODULE DE FINITION BUREAUTIQUE INTÉGRÉ DE TYPE A ET INTÉGRÉ (EN OPTION)	
Bac d'empilage	500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po /A4 ou 250 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 11 x 17 po /A3
Formats	89 x 98 mm à 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po
Poids	Module de finition Office intégré de type A : 60 à 220 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition Office intégré : 60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture
Agrafage	Agrafage automatique double (unique pour le type A) : 50 feuil maximum : Feuilles de format Letter/A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou 2 couvertures de 220 g/m ²) de 30 feuilles maximum : Feuilles légales/tabloid/A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)
MODULES DE FINITION BUREAUTIQUE (EN OPTION)	
Capacité ⁶	Bac d'empilage : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles uniques agrafées ou 750 feuilles double agrafage (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec plieuse/brocheuse en option)
Formats :	
Module de finition Office LX	210 x 182 mm à 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po
Module de finition Office	148,0 x 297,0 mm à 148,0 x 432,0 mm/5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po
Poids	Module de finition Office LX : 60 à 220 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition Office : 60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²
Perforation (en option)	Module de finition Office LX jusqu'à 65 lb (200 g/m ²)/Module de finition Office jusqu'à 80 lb (220 g/m ²)
Amérique du Nord :	Perforatrice de 2 à 3 trous
Europe :	Perforatrice de 2 à 4 trous
PLIEUSE-BROCHEUSE POUR MODULES DE FINITION OFFICE (PLIAGE/RAINAGE, AGRAFAGE À CHEVAL) (EN OPTION)	
Capacité ⁶	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m ² /20 lb ou moins)
Formats	A4 – 8,5 x 11 po DPC B4 /8,5 x 14 po DPC A3 /11 x 17 po DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	Cahier de 2 à 15 feuilles/8 à 60 pages Module de finition Office LX : 60 à 90 g/m ² /16 lb bond à 24 lb bond Module de finition Office : 64 à 220 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture
Faux pli/rainage	1-15 feuilles/sans agrafage/64-105 g/m ²
AGRAFEUSE EXTERNE (EN OPTION, SURFACE DE TRAVAIL INCLUSE)	
Capacité ⁶	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES		
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT		
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique 	
XEROX® CENTREWARE® WEB		
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs 	
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – SITE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ		
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne 	
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression	
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICES DISTANTS		
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
DOURNITURES		
Cartouches d'impression de capacité standard ⁷	15 500 pages standard	106R03393
Cartouches d'impression haute capacité ⁷	31 000 pages standard	106R03394
Cartouche d'impression à compteurs dans le monde ⁸	30 000 pages standard	106R03392
Cartouche de tambour noir ⁹	80 000 pages	113R00779

Cartouche plieuse/brocheuse pour modules de finition bureautique (8 cartouches par carton)	16 000 agrafes	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 cartouches par carton)	15 000 agrafes	008R12941
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes	008R12964
ACCESSOIRES/OPTIONS		NUMÉRO DE PIÈCE
Module à un bac avec support (n'inclut pas le support, modèle de base uniquement)		097S04910
Module à un magasin avec support		097S04907
Module à trois bacs		097S04908
Module à 2 bacs de grande capacité (en option)		097S04909
Bac à enveloppes (remplace le bac 1)		497K17720
Bac de sortie central (bac à double prise)		497K17800
Disque dur (320 Go disque dur)		497K17740
Module de finition Office intégré (type A)		097S04911
Module de finition Office intégré		097S04847
Module de finition Office LX		097S04848
Module de finition Office		097S05019
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office LX		497K03852
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office		497K20590
Perforation à 2/3 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère occidentale)		497K03860
Perforation à 2/3 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère occidentale)		497K20600
Perforation à 2/4 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère est)		497K03870
Perforation à 2/4 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère est)		497K20610
Kit fax 1 ligne (télécopie PSTN)		497K17750
Kit fax 3 lignes (télécopie PSTN)		497K17760
Kit d'adaptateur réseau sans fil		497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID		497K18120 (hémisphère ouest) 497K18140 (hémisphère est)
Kit PostScript		497K17810
Kit Fax over IP		497K17820

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²/20 lb; les capacités varient en fonction des différents grammages.

⁷ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Hypothèses : Le rendement des cartouches de toner est basé sur une couverture de zone de 5 % et une alimentation de 8,5 x 11 po/A4. Le rendement du toner peut varier en raison de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, à la zone de couverture d'image, le contenu de l'image, le format du support, le mode d'exécution, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et les points d'ensemble de la qualité d'image.

⁹ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de la taille/de l'orientation du support et de la vitesse de la machine.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Retour des consommables d'imagerie dépensés dans le cadre du programme de collecte/réutilisation/recyclage de Green World Alliance Xerox.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.