

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Los equipos multifunción VersaLink® serie B7000 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

Engrapadora auxiliar  
(incluye superficie  
de trabajo)



Alimentador  
de alta  
capacidad



Módulo de bandeja única



Acabadora de oficina integrada tipo A o acabadora de oficina integrada (no se muestra en la imagen)

Bandeja de papel  
única con pedestal



Módulo de tres  
bandejas



Acabadora de oficina LX  
o acabadora de oficina  
(no se muestra) con realizador  
de folletos opcional



Bandeja en  
tándem de alta  
capacidad



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 25 ppm (páginas por minuto) ABL Hasta 16 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 30 ppm ABL Hasta 20 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 35 ppm ABL Hasta 22 ppm Hasta 19 ppm
<b>Velocidad a dos caras<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 19 ppm ABL Hasta 10 ppm Hasta 9 ppm	Hasta 23 ppm ABL Hasta 12 ppm Hasta 11 ppm	Hasta 26 ppm ABL Hasta 14 ppm Hasta 13 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 107 000 páginas por mes <sup>1</sup>	Hasta 129 000 páginas por mes <sup>1</sup>	Hasta 153 000 páginas por mes <sup>1</sup>
<b>Volumen promedio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 13 000 páginas	Hasta 15 000 páginas	Hasta 17 000 páginas
<b>Disco duro</b>	HDD de 320 GB (opcional en el modelo de escritorio)		
<b>Procesador</b>	Doble núcleo de 1.05 GHz		
<b>Memoria</b>	2 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)		

<b>Características del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, Clonación de configuración, Vista previa del escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia y Ayuda en línea			
<b>Idiomas de interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata			
<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>				
<b>Norteamérica</b>	Voltaje: 110-127 V -10 %/+6 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
<b>Europa y otras regiones</b>	Voltaje: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
<b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>				
<b>Impresión<sup>4</sup></b>	25 ppm = 1.1 kWh; 30 ppm = 1.5 kWh; 35 ppm = 1.7 kWh			
<b>Modo de espera<sup>4</sup></b>	110 V: 83 watts o menos; Para 220 V: 86 watts o menos			
<b>Modo de inactividad<sup>4</sup></b>	0.81 watts o menos			
<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>Rango de temperatura requerido (almacenamiento)</b>	0 a 35 °C (32 a 95 °F)			
<b>Rango de temperatura requerido (funcionamiento)</b>	10 a 32 °C (50 a 90 °F)			
<b>Humedad relativa requerida</b>	10 % a 85 %			
<b>Niveles de potencia de sonido</b>	<p>Impresión: 6.75 B(A) o menos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 6.54 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A); 35 ppm = 6.75 B(A)</li> </ul> <p>En espera: 4.10 B(A) o menos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (incluye acabadora y alimentador de alta capacidad)</b></p> <p>Impresión: 25 ppm = 7.22 B(A); 30 ppm = 7.37 B(A); 35 ppm = 7.46 B(A)</p> <p>En espera: 25 ppm = 6.54 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A); 35 ppm = 6.75 B(A)</p>			
<b>Niveles de presión de sonido</b>	<p>Impresión: 50.0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 49.4 dB(A); 30 ppm = 49.7 dB(A); 35 ppm = 50.0 dB(A)</li> </ul> <p>En espera: 16.4 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 16.4 dB(A); 30 ppm = 16.4 dB(A); 35 ppm = 16.0 dB(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (incluye acabadora y alimentador de alta capacidad)</b></p> <p>Impresión: 25 ppm = 53.4 dB(A); 30 ppm = 53.6 dB(A); 35 ppm = 54.0 dB(A)</p> <p>En espera: 25 ppm = 16.0 dB(A); 30 ppm = 16.0 dB(A); 35 ppm = 15.7 dB(A)</p>			
<b>Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)</b>	En solo 98 segundos			
<b>Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)</b>	En solo 12 segundos			
<b>DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidad base</b>	590 mm/23.23 pulg.	670.8 mm/26.41 pulg.	767.9 mm/30.23 pulg.	51.3 kg/113.1 lb
<b>Unidad base con módulo de bandeja única con pedestal</b>	615.7 mm/24.24 pulg.	670.8 mm/26.41 pulg.	1118.6 mm/44.04 pulg.	75.8 kg/168.21 lb
<b>Unidad base con unidad de bandeja en tándem de alta capacidad</b>	615.7 mm/24.24 pulg.	670.8 mm/26.41 pulg.	1118.6 mm/44.04 pulg.	87.2 kg/193.35 lb

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Unidad base con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina (con realizador de folletos)	1148.6 mm/45.22 pulg.	678.6 mm/26.7 pulg.	1118.6 mm/44.04 pulg.	124.2 kg/273.81 lb
Unidad base con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina LX (con realizador de folletos)	1194.0 mm/47.0 pulg.	681.8 mm/26.8 pulg.	1118.6 mm/44.04 pulg.	113.0 kg/249.12 lb

## CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

IMPRESIÓN	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 10.4 segundos	En solo 9.1 segundos	En solo 9.1 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde el lateral y el borde de salida del papel		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Modo de borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Fax LAN (requiere el kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Escalado Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de controlador Earth Smart		

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Impresión desde USB</b>	Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
<b>Sistemas operativos</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versión 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-ar">www.support.xerox.com/es-ar</a> .		
<b>Fuentes</b>	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print (impresión segura). Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.		
<b>COPIA</b>	<b>VERSALINK® B7025</b>	<b>VERSALINK® B7030</b>	<b>VERSALINK® B7035</b>
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada para 110 hojas		
<b>Tamaño de escáner de documentos</b>	Cristal de exposición: Hasta 332.0 x 437 mm/13.1 x 17.2 pulg. Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 297 x 431.8 mm/11.7 x 17 pulg.		
<b>Velocidad de copia a una cara</b>	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 35 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidad de copia a dos caras</b>	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Tiempo de salida de la primera copia</b>	En solo 6.8 segundos	En solo 5.4 segundos	En solo 5.4 segundos
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
<b>Cantidad</b>	1 a 999		
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Reducción/ampliación</b>	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400 % en incrementos de 1 %		
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos		

<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, estampado Bates)*</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copiado de libros con borrado central</p> <p>Copiado de folletos*</p> <p>Compaginación</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copiado de tarjetas de identificación</p> <p>Mejora de imágenes</p> <p>Desplazamiento de la imagen</p> <p>Claro/oscuro</p> <p>Varias páginas en 1</p> <p>Reducir/aumentar de 25 % a 400 %</p> <p>Orientación original</p> <p>Tamaño original</p> <p>Tipo original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere HDD/kit de productividad</p>
<b>ESCANEADO</b>	
<b>Capacidad</b>	Escaneado a color y en blanco y negro
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado mientras el sistema imprime una copia o realiza trabajos de impresión de red, o mientras transfiere el escaneado a la red o trabajos de fax
<b>Velocidad de entrada a una cara</b>	<p>Blanco y negro: Escaneado de hasta 55 ipm: 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 8.5 x 11 pulg./55 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Velocidad de entrada a dos caras</b>	<p>Blanco y negro: Escaneado de hasta 26 ipm: 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escaneado de hasta 26 ipm: 8.5 x 11 pulg./26 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp
<b>Profundidad de bits</b>	24 bits color/8 bits escala de grises
<b>Área de escaneado máximo</b>	<p>Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm/13.1 x 17.2 pulg.</p> <p>Alimentador de documentos: 297 x 431.8 mm/11.7 x 17 pulg.</p>
<b>Protocolo de archivado de red</b>	<p>FTP</p> <p>SMTTP</p> <p>SMB</p> <p>sFTP</p>
<b>Formatos de archivos</b>	<p>JPG</p> <p>TIFF (una o varias páginas)</p> <p>XPS (una o varias páginas)</p> <p>PDF (una o varias páginas)</p> <p>PDF con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR)</p> <p>PDF protegido por contraseña</p> <p>PDF lineal (definido por medio del servidor web integrado) y PDF/A</p>
<b>Compatibilidad con el controlador de escaneado (solo en red)</b>	<p>WIA</p> <p>TWAIN</p>

<b>Destinos de escaneado compatibles</b>	Escaneado a inicio Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (explorar FTP o explorar SMB)
<b>SOLUCIONES DE SOFTWARE DE ESCANEADO EN RED</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (que se encuentran en Xerox App Gallery)</b>	Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren un servidor, PC o recursos de TI dedicados. Simplemente, descargue estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor al equipo multifunción con tecnología Xerox® ConnectKey®.
<b>FAX DE UNA O TRES LÍNEAS PSTN (OPCIONAL)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidad de fax</b>	33.6 Kbps
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súper fina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones de fax</b>	Línea de fax, incluye Fax por LAN, Fax directo, habilitación de fax de servidor, reenvío de fax a correo electrónico mediante marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>FAX A TRAVÉS DE IP (OPCIONAL)</b>	
<b>Cumplimiento</b>	Cumple con T.38 IP/SIP
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súper fina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones de fax</b>	Fax para usuario ocasional, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de descargar software, instalar controladores y conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.
<b>Servicio de impresión de Mopria®</b>	Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le asegura que podrá imprimir de manera inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta u otros medios móviles compatibles con Mopria® (Android) instantánea y fácilmente.
<b>Aplicaciones Xerox® @PrintByXerox</b>	La aplicación @PrintByXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye la impresión a 2 caras, el engrapado y la liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.
<b>Aplicación Xerox® Workplace Mobile (descargar desde Xerox App Gallery)</b>	La aplicación Xerox® Workplace Mobile le brinda la conexión personal sin contacto que necesita con su equipo multifunción (MFP), lo que le permite ahorrar tiempo en las tareas diarias y realizar el trabajo de manera segura. Puede escanear, imprimir, copiar o liberar trabajos con su teléfono móvil como control remoto, sin tener que tocar el panel de usuario del equipo multifunción. Elimina las conjeturas al conectar de manera rápida y segura sus dispositivos iOS y Android a su equipo multifunción Xerox®. Descargue la aplicación gratis. Úsela con Xerox® Workplace Solutions para acceder a funciones avanzadas.
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud), Xerox proporciona la máxima flexibilidad al cliente mediante esta solución.

SEGURIDAD	
<b>Funciones de seguridad</b>	Controles de acceso Cifrado de 256 bits según AES Registro de auditoría Validación de ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP) Motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Filtrado de dominios de integración FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobreescritura de disco inmediata* Filtrado de dirección IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax protegido Impresión protegida Administración de certificados de seguridad Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL *Requiere HDD/kit de productividad
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR)	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario con HDD Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuarios; Hasta 1000 ID de cuentas sin HDD Hasta 60 000 ID de usuarios; Hasta 60 000 ID de cuentas con HDD Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
<b>Funciones</b>	El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax</li> <li>Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com/index/esar.html">www.xerox.com/index/esar.html</a></li> <li>Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes</li> <li>Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> </ul>

<b>MANIPULACIÓN DEL PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 110 hojas
<b>Tamaños</b> A 1 cara: A 2 caras:	Tamaños personalizados: 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm/4.92 x 3.35 pulg. a 11.69 x 17 pulg. 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm/4.92 x 4.33 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 13 a 34 lb/50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>BANDEJA ESPECIAL</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	100 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm/3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 216 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado



<b>MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA (OPCIONAL, SOLO MODELO BASE)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA CON PEDESTAL (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE TRES BANDEJAS (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>

<b>Tipos</b>	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1,130 hojas
<b>Tamaños</b>	Bandeja 2: Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg. Bandeja 3: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA PARA SOBRES – REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Hasta 60 sobres
<b>Tamaños</b>	N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 20 a 25 lb/75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	2000 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 216 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m <sup>2</sup>

<b>CAPACIDAD TOTAL</b>	
Capacidad de la unidad base <sup>6</sup>	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única <sup>6</sup>	1140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con pedestal <sup>6</sup>	1140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas <sup>6</sup>	2180 hojas
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad <sup>6</sup>	3140 hojas
<b>ACABADO</b>	
<b>BANDEJAS DE SALIDA (OPCIONAL EN EL MODELO DE ESCRITORIO)</b>	
Bandeja de doble salida <sup>6</sup>	250 hojas c/u; Desplazamiento de bandeja inferior
<b>ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA TIPO A Y ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA (OPCIONAL)</b>	
Bandeja de apilado	500 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> , 11 x 17 pulg./A3
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.
Gramajes	Acabadora de oficina integrada tipo A: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m <sup>2</sup> ) Acabadora integrada de oficina: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup>
Engrapado	Engrapado automático doble (simple para tipo A): 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>ACABADORAS DE OFICINA (OPCIONAL)</b>	
Capacidad <sup>6</sup>	Bandeja de apilado: 2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado simple o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (engrapado doble únicamente con realizador de folletos opcional)
Tamaños: Acabadora de oficina LX Acabadora de oficina	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. 148.0 x 297.0 mm a 148.0 a 432.0 mm/5.8 x 11.7 pulg. a 5.8 x 17 pulg.
Gramajes	Acabadora de oficina LX: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m <sup>2</sup> ) Acabadora de oficina: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup>
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 24 lb/90 g/m <sup>2</sup>
Perforación (opcional)	Acabadora de oficina LX, cubierta de hasta 65 lb (200 g/m <sup>2</sup> )/acabadora de oficina, cubierta de hasta 80 lb (220 g/m <sup>2</sup> )
Norteamérica:	2-3 perforaciones
Europa:	2-4 perforaciones
<b>REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORAS DE OFICINA (HENDIDURA/DOBLEZ, ENGRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)</b>	
Capacidad <sup>6</sup>	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o menos)
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC
Engrapado por el centro	Folleto de 2 a 15 hojas/8 a 60 páginas Acabadora de oficina LX: papel bond de 16 a 24 lb/60 a 90 g/m <sup>2</sup> Acabadora de oficina: papel bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/64 a 220 g/m <sup>2</sup>
Hendidura/doble	1 a 15 hojas/sin engrapar/64 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>ENGRAPADORA AUXILIAR (OPCIONAL - INCLUYE SUPERFICIE DE TRABAJO)</b>	
Capacidad <sup>6</sup>	Engrapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere un tomacorriente por separado

<b>ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo.</li> <li>• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.</li> </ul>
<b>SERVIDOR WEB INTEGRADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido/estado de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Vínculos rápidos</li> <li>• Soporte en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para impresión (PS [con opción PostScript opcional], PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración de dispositivos</b>	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
<b>Exploradores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICIOS REMOTOS</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PARTE
<b>CONSUMIBLES</b>		
Cartuchos de impresión de capacidad estándar <sup>7</sup>	15 500 páginas estándar	106R03393
Cartuchos de impresión de alta capacidad <sup>7</sup>	31 000 páginas estándar	106R03394
Cartucho de impresión con contador a nivel mundial <sup>8</sup>	30 000 páginas estándar	106R03392
Cartucho del tambor negro <sup>8</sup>	80 000 páginas	113R00779
Cartucho para realizador de folletos de acabadoras de oficina (8 cartuchos por caja)	16 000 grapas	008R12897
Recarga de grapas para acabadoras (3 cartuchos por caja)	15 000 grapas	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por caja)	5000 grapas	008R12964
<b>ACCESORIOS/OPCIONES</b>		<b>NÚMERO DE LA PARTE</b>
Módulo de bandeja única (no incluye pedestal, solo para el modelo base)		097S04910
Módulo de bandeja de papel única con pedestal		097S04907
Módulo de tres bandejas		097S04908
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad		097S04909
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17720
Bandeja de salida central (bandeja de doble captación)		497K17800
HDD (unidad de disco duro de 320 GB)		497K17740
Acabadora de oficina integrada (tipo A)		097S04911
Acabadora de oficina integrada		097S04847
Acabadora de oficina LX		097S04848
Acabadora de oficina		097S05019
Realizador de folletos para acabadora de oficina LX		497K03852
Realizador de folletos para acabadora de oficina		497K20590
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03860
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)		497K20600
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio oriental)		497K03870
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio oriental)		497K20610
Kit de fax de 1 línea (fax PSTN)		497K17750
Kit de fax de 3 líneas (fax PSTN)		497K17760
Kit de adaptador para red inalámbrica		497K16750
Kit de lector de tarjetas interno/RFID		497K18120 (Hemisferio occidental) 497K18140 (Hemisferio oriental)
Kit PostScript		497K17810
Kit de fax a través de IP		497K17820

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere línea telefónica analógica.

<sup>6</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>7</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Suposiciones: el rendimiento del cartucho de tóner está basado en una cobertura de área del 5 % en 8.5 x 11 pulg./A4 ABL. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

<sup>9</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo.

Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance.

Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html).

Si desea más información, visítenos en [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).

Las configuraciones varían según el mercado.