

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Los equipos multifunción color Versalink® C505 están diseñados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C505
Velocidad a una cara¹ 8.5 x 11 pulg. A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.	Hasta 45 ppm color y blanco y negro Hasta 43 ppm color y blanco y negro Hasta 37 ppm color y blanco y negro
Velocidad a dos caras¹ 8.5 x 11 pulg. A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.	Hasta 44 ppm color y blanco y negro Hasta 42 ppm color y blanco y negro Hasta 22 ppm color y blanco y negro
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 120,000 páginas/mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	hasta 10,000 páginas
Disco duro	HDD de 320 GB
Procesador	ARM de doble núcleo de 1.05 GHz
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, Clonación de configuración, Vista previa del escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicaciones Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Contabilidad de red, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia y Asistencia en línea
Idiomas de interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica	Voltaje: 110-127 V +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 12 A			
Europa y otras regiones	Voltaje: 220-240 V +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 8 A			
CONSUMO DE ENERGÍA				
Impresión continua ⁴	730 watts o menos			
Modo listo/en espera ⁴	89 watts o menos			
Modo ahorro de energía/reposo ⁴	9 watts o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Rango de temperatura requerido (almacenamiento)	0 a 35 °C (32 a 95 °F)			
Rango de temperatura requerido (funcionamiento)	10 a 32 °C (50 a 90 °F)			
Humedad relativa requerida	15 a 85 %			
Niveles de potencia de sonido En funcionamiento En espera	7.17 B (A) o menos 4.9 B (A) o menos			
Niveles de presión de sonido En funcionamiento En espera	56.2 dB(A) o menos 33.6 dB(A) o menos			
Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)	En solo 65 segundos			
Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)	En solo 11 segundos			
DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C505	470 mm/18.5 pulg.	502.8 mm/19.9 pulg.	643.7 mm/25.3 pulg.	35 kg/77.2 lb
Bandeja de papel de 550 hojas	420 mm/16.5 pulg.	464.5 mm/18.3 pulg.	123 mm/4.8 pulg.	6.6 kg/4.1 lb
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	724.2 mm/28.5 pulg.	772.1 mm/30.4 pulg.	459 mm/18.1 pulg.	19.7 kg/43.4 lb
Gabinete (incluye base con ruedas)	724.2 mm/28.5 pulg.	772.1 mm/30.4 pulg.	336 mm/13.2 pulg.	16.6 kg/37 lb
Base con ruedas	724.2 mm/28.5 pulg.	772.1 mm/30.4 pulg.	90 mm/3.5 pulg.	8.5 kg/18.7 lb
DIMENSIONES Y PESOS (CON EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C505	594 mm/23.4 pulg.	655 mm/25.8 pulg.	789 mm/31.1 pulg.	43 kg/94.8 lb
Bandeja de papel de 550 hojas	535 mm/21.1 pulg.	584 mm/23 pulg.	248 mm/9.8 pulg.	8.5 kg/18.7 lb
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	568 mm/22.4 pulg.	663 mm/26.1 pulg.	711 mm/28 pulg.	38 kg/83.8 lb
Gabinete (incluye base con ruedas)	584 mm/23 pulg.	629 mm/24.8 pulg.	597 mm/23.5 pulg.	28 kg/57.3 lb
Base con ruedas	585 mm/23 pulg.	619 mm/24.4 pulg.	330 mm/13 pulg.	18 kg/39.7 lb
CERTIFICACIONES				
Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

IMPRESIÓN	
Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 5.6 segundos color/5.1 segundos blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm del borde del papel
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Corrección de color</p> <p>Ajustes de color (luminosidad, contraste, saturación, equilibrio de color)</p> <p>Modo de borrador</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local)</p> <p>Fax LAN (requiere el kit de fax)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Escalado</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Salto de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración de controlador Earth Smart</p>
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A</p> <p>Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos de archivos compatibles PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operativos	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com.</p>
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un único controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de asistencia y se simplifica la administración de los servicios de impresión.
Controlador de impresión Xerox® Pull Print	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print (impresión segura). Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión Xerox® Pull Print amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
COPIA	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada para 100 hojas
Tamaño de escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg. Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 45 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 43 cpm A4/210 x 297 mm
Velocidad de copia a dos caras	Hasta 45 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 43 cpm A4/210 x 297 mm
Tiempo de salida de la primera copia	En solo 6.6 segundos color/4.9 segundos blanco y negro
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25% a 400% en incrementos de 1%
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, estampado Bates) que incluye formato de fuente, opciones de color y estilo* Detección automática de color Supresión automática del fondo Copiado de libros con borrado central Copiado de folletos* Compaginación Equilibrio de color Efectos de color Control de oscuridad Borrado de bordes Cubierta frontal Copiado de tarjetas de identificación Mejora de imágenes Desplazamiento de la imagen Claro/oscuro Varias páginas en 1 Orientación original Tamaño original Tipo original: Diseño de página Reducir/aumentar de 25% a 400% Copia de muestra Saturación Nitidez *Requiere HDD/kit de productividad

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

ESCANEADO	
Capacidad	Escaneado a color y en blanco y negro
Simultaneidad	Escaneado mientras el sistema imprime una copia o realiza trabajos de impresión de red, o mientras transfiere el escaneado a la red o trabajos de fax
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro Escaneado de hasta 43 ipm: 8.5 x 11 pulg./40 ipm A4 Color: Escaneado de hasta 42 ipm: 8.5 x 11 pulg./40 ipm A4
Velocidad de entrada a dos caras	Blanco y negro Escaneado de hasta 73 ipm: 8.5 x 11 pulg./69 ipm A4 Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 8.5 x 11 pulg./52 ipm A4
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	24 bits color/8 bits escala de grises
Área de escaneado máximo	Cristal de exposición: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg. Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
Protocolo de archivado de red	FTP SMTP Pequeñas y medianas empresas sFTP
Formatos de archivos	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por contraseña PDF lineal (definido por medio del servidor web integrado) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado	WIA TWAIN
Destinos de escaneado compatibles	Escaneado a inicio Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (explorar FTP o explorar PYME)
SOLUCIONES DE SOFTWARE DE ESCANEADO EN RED	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey (que se encuentran en Xerox App Gallery)	Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidor, PC o recursos de TI dedicados. Simplemente, descargue estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor al dispositivo con tecnología ConnectKey®.
FAX ⁵	
Velocidad de fax	33.6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones de fax	Línea de fax, Fax por LAN, Fax directo, habilitación de fax de servidor, reenvío de fax a correo electrónico mediante marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.
Certificación Mopria®	Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria. La certificación Mopria le asegura que podrá imprimir de forma inalámbrica, fácil e instantáneamente, desde su tableta, teléfono inteligente (Android) y otros dispositivos móviles.

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Aplicación Xerox® @printbyXerox	La aplicación @printbyXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.
Complemento Print Service para Android™ (gratis en la tienda Google Play™)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye impresión a 2 caras, engrapado y liberación mediante código de seguridad. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.
La aplicación Xerox® Easy Assist	Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Además, proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de un conjunto de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud), Xerox proporciona la máxima flexibilidad al cliente mediante esta solución.

SEGURIDAD

Funciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Controles de acceso Cifrado de 256 bits según AES Registro de auditoría Validación de ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP) Integración con el Motor de Servicios de Identidad (ISE) de Cisco® Filtrado de dominio FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobreescritura de disco inmediata* Filtrado de dirección IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax protegido Impresión protegida Escaneado seguro a través de SFTP Administración de certificados de seguridad Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiable (TPM) <p>*Requiere HDD/kit de productividad</p>
-------------------------------	--

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®

Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	<p>Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario con HDD Hasta 500 cuentas generales <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasta 1000 ID de usuarios; Hasta 1000 ID de cuentas sin HDD Hasta 60,000 ID de usuarios; Hasta 60,000 ID de cuentas con HDD Hasta 14,000 registros de contabilidad (transacciones)

Funciones	El administrador puede gestionar las funciones a través del servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso de impresiones • Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite https://www.office.xerox.com/es-ar/impresoras-multifuncionales/xerox-ec8036-ec8056-multifunction-printer/specifications • Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros
MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	
Capacidad⁶	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: 100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm/5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	16 a 32 lb bond/60 a 128 g/m ² 16 a 32 lb bond/60 a 128 g/m ²
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁶	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 65 lb (60 a 176 g/m ²)
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina liviana Preimpreso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidad⁶	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 65 lb (60 a 176 g/m ²)
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina liviana Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado Sobres

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

HASTA 4 BANDEJAS ADICIONALES (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 65 lb (60 a 176 g/m ²)
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina liviana Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL) (SOLO SE PUEDE AGREGAR UNA BANDEJA ADICIONAL DE 550 HOJAS AL ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD)	
Capacidad⁶	2000 hojas
Tamaños	Carta/A4
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 65 lb (60 a 176 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 65 lb (60 a 176 g/m ²)
Tipos	Bond Papel común Con perforaciones Con membrete Cartulina liviana Preimpreso Reciclado
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad estándar del dispositivo⁶	700 hojas
Capacidad total del dispositivo⁶	3250 hojas
SALIDA DEL PAPEL	
Capacidad de salida⁶	400 hojas
Impresión automática a dos caras	Estándar
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® – PÁGINA WEB DE DISPOSITIVO INTEGRADO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
QUÉ HAY EN LA CAJA	
	Equipo multifunción color VersaLink® C505 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 2400 impresiones ⁷ , Negro: con capacidad para 5000 impresiones ⁷ Disco de software y documentación (con guías de seguridad, regulaciones, reciclado y manejo de desechos, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápidas Cable de alimentación Cable para fax

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PARTE
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	Negro: 5000 páginas estándar ⁷ Cian: 2400 páginas estándar ⁷ Magenta: 2400 páginas estándar ⁷ Amarillo: 2400 páginas estándar ⁷	106R03880 106R03877 106R03878 106R03879
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Negro: 12,100 páginas estándar ⁷ Cian: 5200 páginas estándar ⁷ Magenta: 5200 páginas estándar ⁷ Amarillo: 5200 páginas estándar ⁷	106R03887 106R03881 106R03882 106R03883
Cartuchos de tóner de capacidad extra alta	Cian: 9000 páginas estándar ⁷ Magenta: 9000 páginas estándar ⁷ Amarillo: 9000 páginas estándar ⁷	106R03884 106R03885 106R03886
ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA		
Unidades de imagen	Cian: 40,000 páginas ⁸ Magenta: 40,000 páginas ⁸ Amarillo: 40,000 páginas ⁸ Negro: 40,000 páginas ⁸	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Cartucho de residuos	30,000 páginas ⁸	108R01416
ACCESORIOS		
Alimentador de 550 hojas		097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incluye base con ruedas)		097S04948
Gabinete (incluye estabilizadores)		097S04994
Base con ruedas		097S04954
Kit de productividad con disco duro de 320 GB		497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

⁵ Requiere línea telefónica analógica.

⁶ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁷ Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Si desea más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.

Las configuraciones varían según el mercado.