

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

As Multifuncionais coloridas Xerox® VersaLink® série C7000 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Grampeador de conveniência (inclui Superfície de trabalho)



Módulo de acabamento Office LX ou Módulo de acabamento Office (não mostrado) com Criador de livretos opcional



Alimentador de alta capacidade



Módulo de acabamento Office integrado Tipo A ou Módulo de acabamento Office integrado (não ilustrado)



Módulo de uma bandeja

Uma bandeja com suporte



Módulo de três bandejas



Bandeja Tandem de alta capacidade



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Velocidade em uma face¹ 8,5 x 11 pol./A4 (210 x 297 mm)	Até 20 ppm (páginas por minuto) alimentação pela borda longa (ABL)	Até 25 ppm ABL	Até 30 ppm ABL
8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3 (297 x 420 mm)	Até 16 ppm Até 11 ppm	Até 19 ppm Até 14 ppm	Até 23 ppm Até 17 ppm
Velocidade em frente e verso¹ 8,5 x 11 pol./A4 (210 x 297 mm) 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3 (297 x 420 mm)	Até 16 ppm ABL Até 9 ppm Até 8 ppm	Até 19 ppm ABL Até 10 ppm Até 9 ppm	Até 23 ppm ABL Até 12 ppm Até 11 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 87.000 páginas/mês ²	Até 107.000 páginas/mês ²	Até 129.000 páginas/mês ²
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 5.500 páginas	Até 6.250 páginas	Até 7.000 páginas
Unidade de disco rígido	HDD de 320 GB (opcional na unidade de mesa/básica)		
Processador	Dual Core de 1,05 GHz		
Memória	4 GB		

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair			
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidade Padrão Xerox®, Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line			
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata			
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030	
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 V -10%/+6% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 V +/- 10% Frequência: 50 Hz +/- 3%, 8 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão⁴	Para 110 V: 20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh			
Modo de espera⁴	80 watts ou menos	80 watts ou menos	94 watts ou menos	
Modo repouso⁴	0,72 watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	0° a 35° C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	10 a 32° C			
Umidade relativa necessária	10% a 85%			
Níveis de potência do ruído	Impressão: 6,70 B(A) ou menos • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A) Modo de espera: 4,10 B(A) ou menos • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (incluindo Módulo de acabamento e) Impressão: 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A) Modo de espera: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Níveis de pressão do ruído	Impressão: 52,0 dB(A) • 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50,0 dB(A); 30 ppm = 52,0 dB(A) Modo de espera: 26,0 dB(A) • 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A) Sistema completo (incluindo Módulo de acabamento e AAC) Impressão: 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57,0 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A) Modo de espera: 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)			
Tempo de inicialização (de Desligado para IU Pronta)	Até 98 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para IU Pronta)	Até 12 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica	23,23 pol./590 mm	26,41 pol./670,8 mm	30,23 pol./767,9 mm	67,0 kg
Unidade básica com módulo de uma bandeja com suporte	24,24 pol./615,7 mm	26,41 pol./670,8 mm	44,04 pol./1118,6 mm	92,0 kg

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade	24,24 pol./615,7 mm	26,41 pol./670,8 mm	44,04 pol./1118,6 mm	92,4 kg
Unidade básica com módulo de três bandejas	24,24 pol./615,7 mm	26,41 pol./670,8 mm	44,04 pol./ 1.118,6 mm	94,5 kg
Unidade básica com módulo de três bandejas e módulo de acabamento office LX (com criador de livretos)	47,0 pol./1194,0 mm	26,8 pol./681,8 mm	44,04 pol./1118,6 mm	132,4 kg
Unidade básica com módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office (com Criador de livretos)	45,22 pol./1148,6 mm	26,7 pol./678,6 mm	44,04 pol./1118,6 mm	124,2 kg

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSÃO	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Tempo de saída da primeira impressão	Velocidade de até 9,4 segundos em cores Até 7,2 segundos em preto	Velocidade de até 9,4 segundos em cores Até 7,1 segundos em preto	Velocidade de até 7,3 segundos em cores Até 5,6 segundos em preto
Resolução de impressão	Até 1.200 x 2.400 dpi		
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel		
Recursos de impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/desativar folhas de identificação Status bidirecional em tempo real Layout de livreto Correção de cores Ajustes de cores (clareza, contraste, saturação, equilíbrio de cores) Modo rascunho Acabamento (requer módulo de acabamento) Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar impressão periférica Imprimir de USB Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)		

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	<p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d'água (predefinida e personalizada) Configurações do driver Xerox® Earth Smart</p>		
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Sistemas operacionais	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versões 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Para saber mais sobre as versões com suporte para os sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br.</p>		
Fontes	<p>Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83</p>		
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver® automaticamente descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras "favoritas" para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em uma rede e reduza muito as chamadas de suporte móvel para TI.</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>		
Xerox® Pull Print Driver	<p>Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.</p>		
CÓPIA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso para 110 folhas (AAOFV)		
Tamanho do scanner de documentos	Vidro de originais: Até 13,1 x 17,2 pol./332,0 x 437 mm AAOFV: Até 11,7 x 17 pol./297 x 431,8 mm		
Velocidade de cópia de 1 face	Até 20 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 25 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 30 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de cópia de 2 faces	Até 17 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 18 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 18 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo de saída da primeira cópia	Velocidade de até 9,0 segundos em cores	Velocidade de até 9,0 segundos em cores	Velocidade de até 7,2 segundos em cores
	Até 6,9 segundos em preto	Até 6,9 segundos em preto	Até 5,8 segundos em preto
Faces (entrada: saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantidade	1 a 999		

Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
Recursos de cópia	Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates)* Detecção automática de cor Supressão automática de fundo Cópia de livreto com apagamento da borda de encadernação Cópia de livreto* Alceamento Equilíbrio de cores Efeitos de cores Controle de escurecimento Apagamento da borda Capa dianteira Cópia de Cartão de ID Aprimoramento de imagem Deslocamento de imagem Clarear/Escurecer Várias páginas em uma Orientação do original Tamanho do original Tipo de original Layout da página Redução/Ampliação de 25 % a 400 % Cópia de amostra Saturação Nitidez *Requer unidade de disco rígido (HDD)/Kit de produtividade
DIGITALIZAÇÃO	
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para trabalhos em rede ou de fax.
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitalize até 55 ipm – 8,5 x 11 pol. /A4 (210 x 297 mm) Colorida: Digitalize até 55 ipm – 8,5 x 11 pol./55 ipm A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitalize até 26 ipm – 8,5 x 11 pol. /A4 (210 x 297 mm) Colorida: Digitalize até 26 ipm – 8,5 x 11 pol./26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 13,1 x 17,2 pol./332 x 437 mm Alimentador automático de originais: 11,7 x 17 pol./297 x 431,8 mm
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB
Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas) XPS (página única e várias páginas) PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor da Web incorporado) e PDF/A

Compatibilidade com o driver de digitalização (somente em rede)	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (navegue por FTP ou por SMB)
DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrados no Xerox App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Ao contrário do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor exclusivo, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta baixar esses aplicativos ConnectKey®, que são leves e não requerem servidor, para a impressora multifuncional compatível com a tecnologia ConnectKey®.
FAX DE UMA LINHA OU DE TRÊS LINHAS PSTN (OPCIONAL)	
FAX⁵	
Velocidade do fax	33,6 Kbps
Resolução	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, incluindo Fax LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
FAX VIA IP (OPCIONAL)	
Conformidade	IP/SIP compatível com T.38
Resolução	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, incluindo Fax LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de seu iPhone® ou iPad® da Apple sem precisar instalar quaisquer drivers e conectar quaisquer cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Serviços de impressão Mopria®	Os dispositivos de impressão compatíveis com a tecnologia ConnectKey® são certificados pela Mopria®. O certificado Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
Aplicativo @PrintByXerox	O aplicativo @PrintByXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura de qualquer dispositivo compatível com e-mail (computador, celular, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) para uma impressora ou impressora multifuncional Xerox® usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam no painel da MFP.
Plug-in do Serviço de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in do Serviço de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o grameamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (download da Xerox App Gallery)	O aplicativo Xerox® Workplace Mobile oferece a conexão pessoal sem contato que você precisa com sua impressora multifuncional (MFP), permitindo economizar tempo em tarefas diárias e fazer o trabalho com segurança. Você pode digitalizar, imprimir, copiar ou liberar trabalhos usando seu smartphone como controle remoto, sem precisar tocar no painel de usuário da impressora multifuncional. Elimina as dúvidas ao conectar de forma rápida e segura seus dispositivos iOS e Android à sua impressora multifuncional Xerox®. Baixe o aplicativo gratuitamente. Use-o com Xerox® Workplace Solutions para acessar recursos avançados.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.

SEGURANÇA	
Recursos de segurança	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Detecção de falsificação de programas externos (Plug-in XCP) Integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação de disco imediata* Filtro de endereço IP IPsec Porta de autenticação de rede Filtro Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função E-mail protegido Fax protegido Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS/SSL *Requer unidade de disco rígido (HDD)/Kit de produtividade
CONTABILIDADE	
CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Recurso de contabilidade padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs do usuário; até 1.000 IDs de conta sem HDD Até 60.000 IDs do usuário; até 60.000 IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)
Recursos	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros

MANUSEIO DO PAPEL	
ALIMENTADOR DE ORIGINALS	
Capacidade⁶	Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 110 folhas
Tamanhos Só frente: Frente e verso:	Tamanhos personalizados: 4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	11 a 34 lb. bond (38 a 128 g/m ²) 13 a 34 lb. comum/50 a 128 g/m ²
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁶	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 216 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidade⁶	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Etiquetas perfuradas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado

MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA (OPCIONAL - SOMENTE MODELO BÁSICO)	
Capacidade⁶	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Etiquetas perfuradas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
MÓDULO DE UMA BANDEJA COM SUPORTE (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
MÓDULO DE TRÊS BANDEJAS (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)

Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura extra Etiquetas de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA TANDEM DE ALTA CAPACIDADE (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 870 folhas Bandeja 4: 1.130 folhas
Tamanhos	Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Bandeja 3: Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. (A4 ou B5) Bandeja 4: Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. (A4 ou B5)
Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura extra Etiquetas de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
BANDEJA DE ENVELOPES – SUBSTITUI A BANDEJA 1 (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	Até 60 envelopes
Tamanhos	Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol./98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramaturas	20 a 25 lb. bond (75 a 90 g/m ²)
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. (A4 ou B5)

Gramaturas Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 216 g/m ²) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m ²)
CAPACIDADE TOTAL	
Capacidade da unidade básica ⁶	620 folhas
Capacidade do módulo de uma bandeja ⁶	1.140 folhas
Capacidade do módulo de uma bandeja com suporte ⁶	1.140 folhas
Capacidade do módulo de três bandejas ⁶	2.180 folhas
Capacidade da bandeja Tandem de alta capacidade ⁶	3.140 folhas
ACABAMENTO	
BANDEJAS DE SAÍDA (OPCIONAL NO MODELO BÁSICO)	
Bandejas coletoras duplas ⁶	250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior
MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE INTEGRADO TIPO A E MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE INTEGRADO (OPCIONAL)	
Bandeja de empilhamento	500 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²) – 8,5 x 11 pol. (A4) ou 250 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²) – 11 x 17 pol. (A3)
Tamanhos	3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol./89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Gramaturas	Módulo de acabamento Office integrado Tipo A 16 lb. comum a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² Módulo de acabamento Office integrado: 16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²)
Grampeamento	Grampeamento automático duplo (único para o Tipo A): Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² para capas) máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício I/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² para capas)
MÓDULOS DE ACABAMENTO OFFICE (OPCIONAL)	
Capacidade ⁶	Bandeja de empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas de um grampo ou 750 folhas com grampeamento duplo (8,5 x 11 pol./A4) (grampeamento duplo apenas com criador de livretos opcional)
Tamanhos: Módulo de acabamento Office LX Módulo de acabamento Office	8,3 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./210 x 182 mm a 297 x 432 mm 5,8 x 11,7 pol. a 5,8 x 17 pol./148,0 x 297,0 mm a 148,0 a 432,0 mm
Gramaturas	Módulo de acabamento Office LX: 16 lb. comum a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² Módulo de acabamento Office: 16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 256 g/m ²)
Grampeamento de várias posições	50 folhas de 24 lb. bond (90 g/m ²)
Furador (opcional)	Módulo de acabamento office LX capa de até 65 lb (200 g/m ²)/Módulo de acabamento Office capa de até 80 lb (220 g/m ²)
América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos
CRIADOR DE LIVRETOS PARA MÓDULOS DE ACABAMENTO OFFICE (DOBRA V/VINCO, GRAMPO NA LOMBADA - CANOA) (OPCIONAL)	
Capacidade ⁶	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m ² ou menos)
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC
Grampeamento na lombada (canao)	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas Módulo de acabamento Office LX: 16 lb encorpado a 24 lb encorpado/60 a 90 g/m ² Módulo de acabamento Office: 16 lb. comum a 80 lb. capa/64 a 220 g/m ²
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/sem grampo/64 a 105 g/m ²
GRAMPEADOR DE CONVENIÊNCIA E SUPERFÍCIE DE TRABALHO (OPCIONAL)	
Capacidade ⁶	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer uma tomada separada

GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador de Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INTEGRADA	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de consumíveis • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS (com opção PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Xerox® Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Reposição Automática de Suprimentos (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Cartuchos de impressão de alta capacidade ⁷	Ciano: 9.800 páginas padrão	106R03744
	Magenta: 9.800 páginas padrão	106R03743
	Amarelo: 9.800 páginas padrão	106R03742
	Preto: 16.100 páginas padrão	106R03741
Cartuchos de impressão de extra alta capacidade ⁷	Ciano: 16.500 páginas padrão	106R03740
	Magenta: 16.500 páginas padrão	106R03739
	Amarelo: 16.500 páginas padrão	106R03738
	Preto: 23.600 páginas padrão	106R03737
Cartuchos de impressão com medidor ⁸	Ciano: 15.000 páginas padrão	106R03736
	Magenta: 15.000 páginas padrão	106R03735
	Amarelo: 15.000 páginas padrão	106R03734
	Preto: 22.000 páginas padrão	106R03733
Cartucho do fotorreceptor ⁹	Preto: 109.000	113R00780
	Ciano, Magenta, Amarelo: 87.000 páginas padrão	
Recipiente de toner usado	30.000	115R00128
Cartucho do Criador de livretos dos Módulos de acabamento Office (8 cartuchos por caixa)	16.000 grampos (2.000 cada cartucho)	008R12897
Refis do grampo para módulos de acabamento (3 refis por caixa)	15.000 grampos (5.000 cada refil)	008R12941
Cartucho de grampos para módulos de acabamento (1 cartucho por caixa)	5.000 grampos (5.000 cada cartucho)	008R12964

ACESSÓRIOS/OPÇÕES	CÓDIGO DE PEÇA
Módulo de uma bandeja (não inclui suporte – somente para modelo de mesa)	097S04910
Módulo de uma bandeja com suporte	097S04907
Módulo de três bandejas	097S04908
Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade	097S04909
Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1)	497K17720
Bandeja de saída central (bandeja coletora dupla) (opcional no modelo de mesa)	497K17800
HDD (disco rígido de 320 GB) (opcional no modelo de mesa)	497K17740
Módulo de acabamento Office integrado (Tipo A)	097S04911
Módulo de acabamento Office integrado	097S04847
Módulo de acabamento Office LX	097S04848
Módulo de acabamento Office	097S05019
Criador de livretos para o Módulo de acabamento Office LX	497K03852
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office	497K20590
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office LX (disponível no Hemisfério Ocidental)	497K03860
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Ocidental)	497K20600
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office LX (disponível no Hemisfério Oriental)	497K03870
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Oriental)	497K20610
Kit de fax de 1 linha (Fax PSTN)	497K17750
Kit de fax de 3 linhas (Fax PSTN)	497K17760
Kit do adaptador de rede sem fio	497K16750
Leitor de cartão interno/Kit RFID	497K18120
Kit PosScript	497K18340
Kit Fax via IP (Opcional)	497K18330

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Rendimento mensal regular esperado.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Considerações: O rendimento do cartucho de toner é baseado em uma cobertura de área de 5% em tamanhos 8,5 x 11 pol. / A4 ABL. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicações, volumes de impressão mensais e pontos de ajuste de qualidade de imagem.

⁹ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina.

Saiba mais em <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.

Saiba mais em www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Saiba mais em www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.