

Цветной многофункциональный принтер

**xerox**<sup>™</sup>

Xerox<sup>®</sup> VersaLink<sup>®</sup> C7120/C7125/C7130



Цветные многофункциональные принтеры Xerox<sup>®</sup> VersaLink<sup>®</sup> серии C7100 созданы на основе технологии Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>. Подробную информацию см. на сайте [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Спецификации системы	VersaLink <sup>®</sup> C7120	VersaLink <sup>®</sup> C7125	VersaLink <sup>®</sup> C7130
<b>Скорость односторонней печати<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 дюйм./A4/210 x 297 мм	До 20 стр/мин при подаче длинной кромкой (LEF)	До 25 стр/мин LEF	До 30 стр/мин LEF
8,5 x 14 дюйм./216 x 356 мм 11 x 17 дюйм./A3/297 x 420 мм	До 13 стр/мин До 11 стр/мин	До 16 стр/мин До 14 стр/мин	До 20 стр/мин До 17 стр/мин
<b>Скорость двусторонней печати<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 дюйм./A4/210 x 297 мм 8,5 x 14 дюйм./216 x 356 мм 11 x 17 дюйм./A3/297 x 420 мм	До 20 стр/мин LEF До 9 стр/мин До 8 стр/мин	До 25 стр/мин LEF До 10 стр/мин До 9 стр/мин	До 30 стр/мин LEF До 12 стр/мин До 11 стр/мин
<b>Допустимый месячный объем печати<sup>2</sup></b>	До 87 000 страниц в месяц <sup>2</sup>	До 107 000 страниц в месяц <sup>2</sup>	До 129 000 страниц в месяц <sup>2</sup>
<b>Рекомендуемый ежемесячный объем печати<sup>3</sup></b>	До 5500 страниц	До 6250 страниц	До 7000 страниц
<b>Жесткий диск</b>	Жесткий диск 320 ГБ (опция для настольного и базового устройства)		
<b>Процессор</b>	1,05 ГГц, двухъядерный процессор		
<b>Объем памяти</b>	4 ГБ		
<b>Подключение</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct и подключение Bluetooth (iBeacon) при наличии опционального комплекта Wi-Fi (одновременное подключение к проводной и беспроводной сети), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair		
<b>Функции контроллера</b>	Встроенная функция безопасности и контроля целостности данных, поддержка TLS1.3, соответствие стандарту NIST800-171r1 Печать на доступных носителях, Mopria, мастер удаленной установки — защищенное удаленное включение и отключение факса, AirPrint		
<b>Языки пользовательского интерфейса</b>	Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, русский, нидерландский, шведский, датский, финский, норвежский, греческий, турецкий, польский, арабский, чешский, венгерский, румынский, каталонский, украинский, хорватский		

# Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Технические характеристики устройства				
Параметры электропитания				
Северная Америка	Напряжение: 110–127 В -10%/+6 % Частота: 50/60 Гц +/-3 %, 12 А			
Европа и остальные регионы	Напряжение: 220–240 В +/-10 % Частота: 50 Гц +/-3 %, 8 А			
Энергопотребление				
Печать <sup>4</sup>	110 В и 220 В: 20 стр/мин = 0,3 кВтч или менее; 25 стр/мин = 0,4 кВтч или менее; 30 стр/мин = не более 0,52 кВтч			
Режим ожидания <sup>4</sup>	Не более 94 Вт			
Режим сна <sup>4</sup>	Не более 0,4 Вт			
Условия эксплуатации				
Допустимый диапазон температур при хранении	32–95 °F (0–35 °C)			
Допустимый диапазон температур при эксплуатации	50–90 °F (10–32 °C)			
Допустимая относительная влажность	От 10 % до 85 %			
Уровни звуковой мощности	Печать: 6,70 В(А) или менее • 20 стр/мин = 6,45 В(А); 25 стр/мин = 6,50 В(А); 30 стр/мин = 6,9 В(А) Режим ожидания: 4,10 В(А) или менее • 20 стр/мин = 4,10 В(А); 25 стр/мин = 4,10 В(А); 30 стр/мин = 4,10 В(А) <b>Вся система (включая финишер и податчик большой емкости)</b> Печать: 20 стр/мин = 7,15 В(А); 25 стр/мин = 7,18 В(А); 30 стр/мин = 7,35 В(А) Режим ожидания: 20 стр/мин = 4,10 В(А); 25 стр/мин = 4,10 В(А); 30 стр/мин = 4,10 В(А)			
Длительность загрузки (из выключенного состояния до готовности)	От 60 с			
Время разогрева (из спящего режима до готовности)	От 12 с			
Размеры и масса (без упаковки)	Ширина	Длина	Высота	Масса
Базовое устройство (настольная модель)	23,23 дюйм./590 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	30,18 дюйм./766,5 мм	137,9 фнт/62,5 кг
Базовое устройство с однолотковым модулем с тумбой	24,24 дюйм./615,7 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	196 фнт/88,9 кг
Настольная модель со сдвоенным лотком большой емкости	24,24 дюйм./615,7 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	220,5 фнт/100 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем	24,24 дюйм./615,7 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	200,4 фнт/90,9 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем и финишером-степпером (с брошюровщиком)	44,69 дюйм./1135,2 мм	26,71 дюйм./678,6 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	277,5 фнт/125,9 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем и встроенным финишером-степпером	25,98 дюйм./659,9 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	224,9 фнт/102 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем, финишером-степпером, брошюровщиком и податчиком большой емкости	57,1 дюйм./1451,4 мм	26,71 дюйм./678,6 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	346 фнт/156,9 кг
Базовое устройство со сдвоенным лотком большой емкости и встроенным финишером-степпером	26,3 дюйм./668,0 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	244,9 фнт/111,1 кг
Базовое устройство со сдвоенным лотком большой емкости, финишером-степпером, брошюровщиком и податчиком большой емкости	57,1 дюйм./1451,4 мм	26,71 дюйм./678,6 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	366 фнт/166 кг
Сертификаты				
Актуальный список сертификатов доступен по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

# Конфигурация цветного многофункционального принтера Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



**Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 130 листов<sup>5</sup> экономит время, одновременно сканируя обе стороны двусторонних документов со скоростью до 80 отпечатков в минуту (ipm).** Высокая емкость лотков подачи бумаги повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей сканируемых или копируемых документов.

**Обходной лоток на 100 листов** предназначен для материалов размером 3,5 x 3,87 — 11,69 x 17 дюйм./ 88,9 x 98,4 — 297 x 431,8 мм.

**Пользовательский интерфейс** представляет собой интуитивно понятный планшетоподобный 7-дюймовый сенсорный экран с возможностью наклона, который позволяет выполнять задачи всего несколькими легкими касаниями и персонализировать работу. Получите доступ к более чем 100 приложениям для повышения производительности с помощью Xerox App Gallery. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Стандартный лоток 1 на 520 листов<sup>5</sup>** предназначен для материалов размером 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./ 139,7 x 182 — 297 x 431,8 мм.

**Отсек для устройства считывания карт и встроенный USB порт<sup>6</sup>**

## МАКСИМИЗАЦИЯ ЕМКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ<sup>5</sup>

**Однототковый модуль** (опционально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток).



**Модуль с тумбой** увеличивает общую емкость до 1140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.



**Трехлотковый модуль** (опционально для настольной модели) увеличивает общую емкость до 2180 листов (включая обходной лоток).



**Двухлотковый модуль** вмещает до 3140 листов (включая обходной лоток).



**Податчик большой емкости** вмещает 2000 листов бумаги формата А4, увеличивая общую вместимость бумаги до 5140 листов.



**Комплект для конвертов** заменяет лоток 1 и обеспечивает бесперебойную подачу до 60 конвертов.



## ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ ЗА СЧЕТ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ<sup>5</sup>



**Финишер-степлер** включает в себя расширенные функции послепечатной обработки, укладчик на 500 листов, трехпозиционное сшивание и дополнительный перфоратор.



**Финишер-степлер с брошюровщиком** упрощает создание брошюр, включая рубчики и сшивание на сгибах. Используется для создания 64-страничных брошюр со сшиванием на сгибе (от 2 до 16 листов).



**Рабочий стол и полуавтоматический степлер** сшивают до 50 листов и предоставляют достаточно места для сортировки документов.



**Двойные выходные лотки со сдвигом<sup>7</sup>** укладывают до 250 листов в каждом лотке.



**Встроенный финишер-степлер** обеспечивает укладку 500 листов с возможностью двухпозиционного сшивания до 50 листов.

<sup>5</sup> Вместимость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 20 фунт/75 г/м<sup>2</sup>, фактическая вместимость зависит от плотности материала.

<sup>6</sup> USB-порты могут быть отключены.

<sup>7</sup> Жесткий диск и двойные выходные лотки со сдвигом предлагаются для настольной модели опционально.

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Печать	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Время вывода первого отпечатка</b>	От 8,8 с при цветной печати	От 8,8 с при цветной печати	От 7,0 с при цветной печати
	От 6,9 с при черно-белой печати	От 6,7 с при черно-белой печати	От 5,4 с при черно-белой печати
<b>Разрешение печати</b>	До 1200 x 2400 т/д		
<b>Языки описания страниц</b>	PCL® 5e, 6 PDF TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (опционально)		
<b>Максимальная область печати</b>	4 мм от передней кромки листа, 2 мм от задней и боковых кромок листа		
<b>Функции печати</b>	<p>Настройки приложений по умолчанию</p> <p>Включение и отключение печати титульных листов</p> <p>Двунаправленный обмен информацией о состоянии в реальном времени</p> <p>Макет брошюры</p> <p>Настройка цветов (яркость, контрастность, насыщенность, цветовой баланс)</p> <p>Цветовая коррекция</p> <p>Режим черновика</p> <p>Послепечатная обработка</p> <p>Подгонка по новому размеру бумаги</p> <p>Идентификация заданий (печать идентификаторов или титульных листов, печать идентификаторов на полях первой страницы или на всех страницах)</p> <p>Отслеживание заданий (в клиенте или локальном пользовательском интерфейсе)</p> <p>Отправка факса через локальную сеть (требуется комплект для факса)</p> <p>Печать блоком (до 16 страниц на одной стороне)</p> <p>Выбор бумаги по свойствам</p> <p>Личная печать</p> <p>Включение и отключение функции Print Around</p> <p>Печать с USB</p> <p>Печать пробных экземпляров</p> <p>Сохраненное задание</p> <p>Масштабирование</p> <p>Защищенная печать</p> <p>Пропуск пустых страниц</p> <p>Печать специальных страниц (программирование обложек, вставок и страниц-исключений)</p> <p>Сохранение и вызов настроек драйверов</p> <p>Удаление сохраненных заданий</p> <p>Двусторонняя печать (по умолчанию)</p> <p>Водяной знак (предварительно заданный или пользовательский)</p> <p>Настройки драйвера Xerox® Earth Smart</p>		
<b>Печать с USB</b>	<p>Поддержка печати с носителей, подключенных к порту USB Type A</p> <p>Поддержка прямой печати с компьютера через порт USB Type B</p> <p>Поддерживаемые форматы файлов: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A</p>		
<b>Операционные системы</b>	<p>Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>Mac OS® версии 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>Примечание. Для получения информации о поддерживаемых версиях операционных систем выберите устройство в разделе с драйверами на сайте <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>		
<b>Шрифты</b>	<p>Шрифтов PostScript: 136</p> <p>Шрифтов PCL: 83</p>		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>По-настоящему универсальный драйвер принтера, позволяющий ИТ-администраторам выполнять установку и модернизацию устройств Xerox® и других производителей, а также осуществлять управление ими. Предоставляет конечным пользователям единообразный и простой в использовании интерфейс, уменьшающий количество обращений в службу поддержки и облегчающий управление службами печати</p>		
<b>Драйвер принтера Xerox® Pull Print</b>	<p>Единый драйвер для среды Pull Print, облегчающий ИТ-менеджерам проверку и развертывание всех устройств печати, а также управление ими. Одна очередь — один драйвер. Xerox® Pull Print Driver удобен для взаимодействия с широким спектром средств печати. Благодаря ему ИТ-администраторам больше не нужно заниматься управлением и настройкой множества драйверов. Совместим с Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® и другими</p>		

Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Копирование	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Сканер документов</b>	Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 130 листов		
<b>Размер сканера документов</b>	Стекло экспонирования: до 11,7 x 17 дюйм./297 x 431,8 мм DADF: до 11,7 x 17 дюйм./297 x 431,8 мм		
<b>Скорость копирования в одностороннем режиме</b>	До 20 копий/мин 8,5 x 11 дюйм. До 20 копий/мин А4 (210 x 297 мм)	До 25 копий/мин 8,5 x 11 дюйм. До 25 копий/мин А4 (210 x 297 мм)	До 30 копий/мин 8,5 x 11 дюйм. До 30 копий/мин А4 (210 x 297 мм)
<b>Скорость копирования в двустороннем режиме</b>	До 20 копий/мин 8,5 x 11 дюйм. До 20 копий/мин А4 (210 x 297 мм)	До 25 копий/мин 8,5 x 11 дюйм. До 25 копий/мин А4 (210 x 297 мм)	До 30 копий/мин 8,5 x 11 дюйм. До 30 копий/мин А4 (210 x 297 мм)
<b>Время вывода первой копии</b>	От 8,1 с при цветной печати	От 8,1 с при цветной печати	От 6,7 с при цветной печати
	От 5,7 с при черно-белой печати	От 5,7 с при черно-белой печати	От 4,4 с при черно-белой печати
<b>Стороны (ввод:вывод)</b>	1:1, 1:2, 2:2 и 2:1		
<b>Количество</b>	От 1 до 999		
<b>Разрешение (макс.)</b>	До 600 x 600 т/д		
<b>Масштабирование</b>	Переменное масштабирование от 25% до 400% с шагом 1%		
<b>Параллельное выполнение</b>	Одновременное сканирование и печать		
<b>Функции копирования</b>	Аннотации (номера страниц, комментарии, штамп даты, сквозная нумерация)* Автоматическое распознавание цветов Автоматическое подавление фона Копирование книги с удалением переплета Копирование брошюр* Подборка Цветовой баланс Цветовые эффекты Управление яркостью копии Стирание краев Передняя крышка Копирование удостоверений Улучшение изображения Сдвиг изображения Светлее/темнее Печать N страниц на листе Ориентация оригинала Размер оригинала Тип оригинала Макет страницы Масштабирование от 25% до 400% Образец копии Насыщенность Резкость *Требуется жесткий диск/комплект для повышения производительности		
<b>Сканирование</b>			
<b>Возможности</b>	Черно-белое и цветное сканирование		
<b>Параллельное выполнение</b>	Сканирование можно выполнять, когда система копирует, выводит задачу сетевой печати, передает отсканированное изображение в сеть или отправляет факсимильное сообщение		
<b>Скорость подачи в одностороннем режиме</b>	Черно-белый режим: Сканирование до 80 изобр./мин — 8,5 x 11 дюйм./А4 (210 x 297 мм)		
	Цветной режим: Сканирование до 80 изобр./мин — 8,5 x 11 дюйм./80 изобр./мин А4 (210 x 297 мм)		
<b>Скорость в двустороннем режиме</b>	Черно-белый режим: Сканирование до 80 изобр./мин — 8,5 x 11 дюйм./А4 (210 x 297 мм)		
	Цветной режим: Сканирование до 80 изобр./мин — 8,5 x 11 дюйм./80 изобр./мин А4 (210 x 297 мм)		
<b>Разрешение</b>	Оптическое — 600 x 600 т/д		
<b>Глубина цвета</b>	24-бит. (цвет)/8-бит. (шкала серого)		
<b>Максимальная область сканирования</b>	Стекло экспонирования: 11,7 x 17 дюйм./297 x 431,8 мм Автоподатчик оригиналов: 11,7 x 17 дюйм./297 x 431,8 мм		
<b>Сетевые протоколы отправки файлов</b>	FTP SMTP SMB		

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Сканирование	
Форматы файлов	JPG Одностраничный и многостраничный TIFF Одностраничный и многостраничный PDF PDF с возможностью поиска по тексту с оптическим распознаванием символов (OCR) PDF с парольной защитой Линеаризованный PDF (задается через встроенный веб-сервер) и PDF/A
Совместимость драйверов сканирования (только для сети)	WIA TWAIN
Поддержка целевых объектов сканирования	Сканирование в главный каталог Сканирование на USB Сканирование в электронную почту Сканирование в сеть (через FTP или SMB)
Сканирование в рабочий процесс (опциональные функции)	
Приложения сканирования и галерея приложений Xerox App Gallery	Сканирование в: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Полный список приложений, доступных на портале Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>
Одно- или трехлинейный PSTN (опциональный) факс <sup>8</sup>	
Скорость отправки факсов	33,6 Кбит/с
Разрешение	Стандартное 200 x 100 т/д, Высокое 200 x 200 т/д, Сверхвысокое 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 т/д
Сжатие данных	MH, MR, MMR, JBIG
Функции факса	Отправка факсов непосредственно с устройства, включает функции отправки факсов по локальной сети, прямой отправки и пересылки факсов по эл. почте, набор номера факса с использованием унифицированной адресной книги (до 2000 контактов)
Передача факсов по IP-сети (опционально)	
Соответствие стандартам	Соответствие стандарту T.38 IP/SIP
Разрешение	Стандартное 200 x 100 т/д, Высокое 200 x 200 т/д, Сверхвысокое 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 т/д
Сжатие данных	MH, MR, MMR, JBIG
Функции факса	Отправка факсов непосредственно с устройства, включает функции отправки факсов по локальной сети, прямой отправки и пересылки факсов по эл. почте, набор номера факса с использованием унифицированной адресной книги (до 2000 контактов)
Поддержка мобильных и облачных технологий	
Мобильная связь	Радиочастотная связь ближнего действия (NFC); <b>Опционально:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)
Мобильная печать	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), приложение @PrintByXerox; <b>Опционально:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)
Мобильное сканирование	Mopria® Print, Apple AirPrint™; <b>Опционально:</b> Приложение Xerox® Workplace Mobile (для iOS и Android)
Мобильные приложения и галерея приложений Xerox App Gallery	Автоматизация повседневных процессов с помощью приложений, способных осуществлять перевод на другие языки, удалять указанную информацию, вставлять электронную подпись, персонализировать печать, преобразовывать документы в различные форматы, перенаправлять документы, а также обеспечивать совместную работу и коммуникацию между сотрудниками. Чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов, перейдите по ссылке <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> . ПО и службы: Платформа управления контентом Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.com/ecm">xerox.com/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://xerox.com/XMPie">xerox.com/XMPie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )
Платформа Xerox® Workplace Central	Единая платформа для прозрачной, согласованной и бесперебойной продуктивности на компьютерах, мобильных устройствах и принтерах. С помощью постоянно пополняющегося набора облачных рабочих процессов на платформе Workflow Central вы можете преобразовывать документы в звуковые файлы для удобного прослушивания, файлы в формате PDF или графических форматах — в популярные форматы Microsoft для совместной работы с множеством пользователей, а рукописные заметки — в читаемый и редактируемый текст для совместной работы, а также выполнять перевод на более 40 языков и автоматически редактировать персональные данные по заданным словам или фразам
Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud	<b>Опционально:</b> Xerox® Workplace Suite — это модульный набор рабочих процессов, экономящий время и деньги клиентов путем обеспечения эффективного управления парком устройств печати, а также увеличения продуктивности и мобильности сотрудников с помощью набора надежных рабочих процессов. Клиенты могут гибко оптимизировать предлагаемые возможности, выбрав локальную серверную версию (Xerox Workplace Suite) и облачную версию (Xerox Workplace Cloud) этого решения

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Безопасность	
<b>Функции безопасности</b>	Управление доступом 256-битное шифрование AES Журнал аудита Проверка пути к сертификату Список отзыва сертификатов (CRL)/протокол статуса (OCSP) Обнаружение внешней фальсификации программы (плагин XCP) Интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE) Фильтрация по доменам FIPS 140-2 Проверка прошивки Немедленная перезапись диска* Фильтрация по IP-адресам Технология IPsec Сетевая проверка подлинности Соответствие стандарту NIST800-171r1 Фильтрация портов Предварительно установленные самоподписанные сертификаты Разрешения на основе ролей Защищенная электронная почта Защищенный факс Защищенная печать Управление сертификатами безопасности Поддержка смарт-карт (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Протокол статуса (OCSP) Поддержка TLS1.3/SSL Trellix® — Embedded Control и Integrity Control Whitelisting *Требуется жесткий диск/комплект для повышения производительности
Учет	
Xerox® Standard Accounting/сетевой учет (в стандартной комплектации)	
<b>Отслеживание</b>	Использование функций копирования, печати, отправки и получения факсов, сканирования и отправки по электронной почте
<b>Учет</b>	Функция Xerox® Standard Accounting До 1000 учетных записей пользователей без жесткого диска До 9999 учетных записей пользователей с жестким диском До 500 общих учетных записей Сетевой учет (учет на основе заданий) До 1000 идентификаторов пользователей, до 1000 идентификаторов учетных записей без жесткого диска До 60 000 идентификаторов пользователей, до 60 000 идентификаторов учетных записей с жестким диском До 14000 записей учета (транзакций)
<b>Функции</b>	Администратор может управлять функциями помощью интерфейса Embedded Web Server
Возможности учета — поддержка сетевого учета (возможность управления всеми функциями сетевого учета с центрального сервера)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширенный сетевой учет с получением актуальных данных об использовании системы</li> <li>• Комплексные средства управления, корпоративные инструменты отслеживания и создания отчетов об использовании устройства для копирования, печати, сканирования и отправки факса</li> <li>• Партнеры по Xerox Alliance предлагают широкий выбор соответствующих решений. Подробные сведения см. на сайте <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Расширенные функции безопасности включают одновременную поддержку протоколов HTTP/HTTPS</li> <li>• Устройство может запрашивать проверку подлинности у сторонних серверов, позволяя использовать большие базы данных пользователей и учетных записей</li> <li>• Принятие имени пользователя при идентификации на панели управления и дальнейшая передача стороннему средству сетевого учета</li> </ul>

\*Trellix — ранее McAfee. Прошивка устройства будет отражать изменение бренда Trellix в будущем выпуске программного обеспечения.

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Подача бумаги	
<b>Автоподатчик оригиналов</b>	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 130 листов
<b>Форматы</b>	Пользовательские форматы: 1,93 x 3,35 — 11,69 x 17 дюйм./49 x 85 — 297 x 431,8 мм
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	11–34 фнт (канцелярская)/38–128 г/м <sup>2</sup> Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) позволяет использовать материалы различной плотности в одностороннем режиме
<b>Обходной лоток</b>	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	100 листов
<b>Форматы</b>	Пользовательские форматы: 3,5 x 3,87 — 11,69 x 17 дюйм./88,9 x 98,4 — 297 x 431,8 мм
<b>Плотность</b>	16 фнт (канцелярская) — 80 фнт (обложка)/60–216 г/м <sup>2</sup>
<b>Типы</b>	Канцелярская Картотечная Пользовательские форматы Конверты Глянцевая картотечная Глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотные наклейки Перфорированная Наклейки Бланки Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная Тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой Обычная С печатью Переработанная
<b>Лоток 1</b>	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	520 листов
<b>Форматы</b>	Пользовательские форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182,0 — 297,0 x 431,8 мм
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	16 фнт (канцелярская) — 95 фнт (обложка)/60–256 г/м <sup>2</sup> 16 фнт (канцелярская) — 60 фнт (обложка)/60–169 г/м <sup>2</sup>
<b>Типы</b>	Канцелярская Картотечная Пользовательские форматы Очень плотные наклейки Глянцевая картотечная Глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотная картотечная Плотная картотечная с перезагрузкой Плотная глянцевая картотечная Плотная глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотные наклейки Перфорированные наклейки Бланки Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная Тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой Обычная С печатью Переработанная

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Однолотковый модуль (опционально — только для базовой модели)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	520 листов
<b>Форматы</b>	Пользовательские форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182,0 — 297,0 x 431,8 мм
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	16 фнт (канцелярская) — 95 фнт (обложка)/60–256 г/м <sup>2</sup> 16 фнт (канцелярская) — 60 фнт (обложка)/60–169 г/м <sup>2</sup>
<b>Типы</b>	Канцелярская Картотечная Пользовательские форматы Конверты Глянцевая картотечная Глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотная картотечная с перезагрузкой Плотная глянцевая картотечная Плотная глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотные наклейки Перфорированная Наклейки Бланки Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная Тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой Обычная С печатью Переработанная
Однолотковый модуль с тумбой (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	520 листов
<b>Форматы</b>	Пользовательские форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182,0 — 297,0 x 431,8 мм
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	16 фнт (канцелярская) — 95 фнт (обложка)/60–256 г/м <sup>2</sup> 16 фнт (канцелярская) — 60 фнт (обложка)/60–169 г/м <sup>2</sup>
<b>Типы</b>	Канцелярская Картотечная Пользовательские форматы Конверты Глянцевая картотечная Глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотная картотечная с перезагрузкой Плотная глянцевая картотечная Плотная глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотные наклейки Перфорированная Наклейки Бланки Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная Тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой Обычная С печатью Переработанная

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Трехлотковый модуль (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	Лоток 2: 520 листов Лоток 3: 520 листов Лоток 4: 520 листов
<b>Форматы</b>	Пользовательские форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182,0 — 297,0 x 431,8 мм
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	16 фнт (канцелярская) — 95 фнт (обложка)/60–256 г/м <sup>2</sup> 16 фнт (канцелярская) — 60 фнт (обложка)/60–169 г/м <sup>2</sup>
<b>Типы</b>	Канцелярская Картотечная Пользовательские форматы Глянцевая картотечная Глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотная картотечная Плотная картотечная с перезагрузкой Плотная глянцевая картотечная Плотная глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотные наклейки Сверхплотные наклейки Перфорированная Наклейки Бланки Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная Тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой Обычная С печатью Переработанная
Тандемный лотковый модуль большой емкости (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	Лоток 2: 520 листов Лоток 3: 870 листов Лоток 4: 1130 листов
<b>Форматы</b>	Лоток 2: Пользовательские форматы: 5,5 x 7,17 — 11,69 x 17 дюйм./139,7 x 182,0 — 297,0 x 431,8 мм Лоток 3: Стандартные размеры: 8,5 x 11 дюйм. и 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5 Лоток 4: Стандартные размеры: 8,5 x 11 дюйм. и 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	16 фнт (канцелярская) — 95 фнт (обложка)/60–256 г/м <sup>2</sup> 16 фнт (канцелярская) — 60 фнт (обложка)/60–169 г/м <sup>2</sup>
<b>Типы</b>	Канцелярская Картотечная Пользовательские форматы Глянцевая картотечная Глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотная картотечная Плотная картотечная с перезагрузкой Плотная глянцевая картотечная Плотная глянцевая картотечная с перезагрузкой Плотные наклейки Сверхплотные наклейки Перфорированная Наклейки Бланки Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная Тонкая глянцевая картотечная с перезагрузкой Обычная С печатью Переработанная

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Лоток для конвертов — устанавливается вместо лотка 1 (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	До 60 конвертов
<b>Форматы</b>	Конверты №10, конверты Monarch, DL, C5 Пользовательские форматы: 3,9 x 5,8 — 6,4 x 9,5 дюйм./98 x 148 — 162 x 241 мм
<b>Плотность</b>	20–25 фнт (канцелярская)/75–90 г/м <sup>2</sup>
Податчик большой емкости (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	2000 листов
<b>Форматы</b>	Стандартные размеры: 8,5 x 11 дюйм. и 7,25 x 10,5 дюйм./A4 или B5
<b>Плотность</b> Односторонняя печать: Двусторонняя печать:	16 фнт (канцелярская) — 80 фнт (обложка)/60–216 г/м <sup>2</sup> 16 фнт (канцелярская) — 60 фнт (обложка)/60–169 г/м <sup>2</sup>
Общая емкость	
<b>Емкость базового устройства<sup>5</sup></b>	620 листов
<b>Емкость однолоткового модуля<sup>5</sup></b>	1140 листов
<b>Емкость однолоткового модуля с тумбой<sup>5</sup></b>	1140 листов
<b>Емкость трехлоткового модуля<sup>5</sup></b>	2180 листов
<b>Емкость сдвоенного лотка большой емкости<sup>5</sup></b>	3140 листов
Послепечатная обработка	
Выходные лотки для послепечатной обработки (опционально для базовой модели)	
<b>Двойные выходные лотки со сдвигом<sup>5</sup></b>	250 листов каждый; нижний лоток со сдвигом
Встроенный финишер-степплер (опционально)	
<b>Лоток укладчика</b>	500 листов бумаги плотностью 20 фнт/80 г/м <sup>2</sup> — 8,5 x 11 дюйм./A4 или 250 листов бумаги плотностью 20 фнт/80 г/м <sup>2</sup> — 11 x 17 дюйм./A3
<b>Форматы</b>	3,5 x 3,9 — 11,7 x 17 дюйм./89 x 98 — 297 x 432 мм
<b>Плотность</b>	16 фнт (канцелярская) — 80 фнт (обложка)/60–256 г/м <sup>2</sup>
<b>Сшивание</b>	Двойное автоматическое сшивание до 50 листов макс.: листы размера A4/B5/Letter (менее 90 г/м <sup>2</sup> или (2) обложки 220 г/м <sup>2</sup> ) 30 листов макс.: Legal/Tabloid/A3/B4 (менее 90 г/м <sup>2</sup> или (2) обложки 220 г/м <sup>2</sup> )
Финишер-степплер (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	Лоток укладчика: 2000 несшитых листов, 1000 листов со сшиванием одной скрепкой или 750 листов со сшиванием двумя скрепками (8,5 x 11 дюйм./A4)
<b>Форматы</b>	5,8 x 5,8 — 11,7 x 17 дюйм./148 x 148 — 297 x 432 мм
<b>Плотность</b>	16 фнт (канцелярская) — 80 фнт (обложка)/60–220 г/м <sup>2</sup> /финишер-степплер GB до 256 г/м <sup>2</sup>
<b>Многопозиционное сшивание</b>	50 листов плотностью 24 фнт (канцелярская)/90 г/м <sup>2</sup>
<b>Перфорация (опционально)</b> Северная Америка: Европа:	Перфорация (2–3 отверстия) Перфорация (2–4 отверстия)
Брошюровщик для финишера-степплера (отгибание краев/создание рубчиков, сшивание на сгибе) (Опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	40 брошюр (по 2–15 листов в каждой, плотность бумаги — 20 фнт/80 г/м <sup>2</sup> или менее)
<b>Форматы</b>	Letter — 8,5 x 11 дюйм./A4 SEF Legal — 8,5 x 14 дюйм./B4 SEF Ledger — 11 x 17 дюйм./A3 SEF
<b>Сшивание на сгибе</b>	2–15 листов/брошюра из 8–60 страниц 16 фнт (канцелярская) — 80 фнт (обложка)/64–220 г/м <sup>2</sup>
<b>Отгибание краев/создание рубчиков</b>	1–15 листов/без сшивания/16 фнт (канцелярская) — 28 фнт (обложка)/64–105 г/м <sup>2</sup>
Полуавтоматический сшиватель и рабочая поверхность (опционально)	
<b>Емкость<sup>5</sup></b>	Сшивание до 50 листов 5000 скобок Требуется отдельная розетка

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Управление устройством	
<b>Сетевые протоколы</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, протокол интернет-печати, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, Bonjour®/AirPrint™ FTP Большинство неиспользуемых протоколов можно отключить
<b>Протоколы администрирования</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
<b>Поддержка управления</b>	SNMP версии 1, SNMP версии 2c и SNMP версии 3 через TCP/IP и IP Доступ MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ресурсы хоста MIB RFC 2790, Принтер MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, <b>приложение Xerox® Easy Assist</b>
ПО Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Веб-серверное приложение, позволяющее сетевым администраторам управлять устройствами с любой рабочей станции с Windows, UNIX или другой операционной системой</li> <li>Совместим с любыми принтерами с протоколом SNMP любых производителей</li> <li>Решает следующие задачи: обнаружение и установка устройств, проверка работоспособности, устранение неполадок, модернизация оборудования, ведение базовой отчетности и управление активами</li> </ul>
Встроенный веб-сервер — веб-страница устройства	
<b>Состояние устройства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Состояние/содержание лотков</li> <li>Состояние расходных материалов</li> <li>Информация о счетчиках</li> <li>Быстрые ссылки</li> <li>Онлайн-поддержка</li> </ul>
<b>Просмотр очереди печати</b>	Управление очередью печати заданий — просмотр и удаление
<b>Отправка заданий</b>	Готовые к печати файлы (PS (с дополнительной опцией PostScript), PCL, PDF, JPEG)
<b>Администрирование устройства</b>	Быстрое и удобное удаленное решение задач настройки, конфигурирования и управления устройством
<b>Xerox® Device Manager</b>	<p>Xerox® Device Manager отвечает за сбор и управление данными, которые служат основой для информированного принятия решений в отношении вашей корпоративной среды управления устройствами. Это единое средство, используемое для установки и настройки очередей печати, а также для конфигурирования, управления, мониторинга и создания отчетов о сетевых и локально подключенных устройствах, независимо от их производителя, в масштабах всего предприятия. Возможности Xerox® Device Manager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторинг устройств и устранение неполадок</li> <li>Удаленная настройка протокола SNMP v3</li> <li>Расширенные возможности создания отчетов и обнаружения новых устройств</li> <li>Сбор данных об использовании, поддержка возвратных платежей и выставления счетов</li> <li>Автоматическое обнаружение сервера Xerox® Device Manager и скачивание конфигурационных файлов для автоматической удаленной установки</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Удаленное управление для задания и отслеживания конфигурационных данных устройства с помощью Xerox® Workplace Cloud, что устраняет необходимость в локальном сервере
<b>Браузеры</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Удаленные службы	
<b>Автоматический считыватель показаний счетчиков (AMR)</b>	Автоматизирует процессы сбора и отправки отслеживаемых показателей, необходимых для контроля использования устройств Xerox® и выставления счетов. Избавляет от необходимости участия конечных пользователей, гарантирует своевременную отправку показаний счетчиков в компанию Xerox.
<b>Автоматическое пополнение расходных материалов (ASR)</b>	Автоматически заказывает расходные материалы для устройств вывода Xerox в зависимости от фактических объемов, что позволяет отказаться от ручного управления запасами расходных материалов.

## Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Расходные материалы	Описание	Производительность
<b>Продаваемые тонер-картриджи</b>	Голубой Пурпурный Желтый Черный	18 500 стандартных страниц <sup>9</sup> 18 500 стандартных страниц <sup>9</sup> 18 500 стандартных страниц <sup>9</sup> 31 300 стандартных страниц <sup>9</sup>
<b>Тонер-картриджи со счетчиком</b>	Голубой Пурпурный Желтый Черный	20 300 стандартных страниц 20 300 стандартных страниц 20 300 стандартных страниц 31 300 стандартных страниц
<b>Принт-картридж</b>	Черный Голубой, пурпурный, желтый	109 000 стандартных страниц <sup>10</sup> 87 000 стандартных страниц <sup>10</sup>
<b>Картридж для сбора отработанного тонера</b>	1 картридж	30 000 страниц
<b>Картридж брошюровщика (8 картриджей на коробку)</b>	1 коробка картриджей	16 000 скобок (2000 в каждом картридже)
<b>Запасные комплекты скрепок для финишеров (3 комплекта скрепок на коробку)</b>	1 коробка запасных комплектов	15 000 скобок (5000 в каждой кассете)
<b>Кассета со скрепками для финишеров (1 кассета на коробку)</b>	1 картридж	5000 скобок

<sup>1</sup> Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.

<sup>3</sup> Рекомендуемая средняя производительность не является минимальной и ориентирована на различные объемы печати в разных средах.

<sup>4</sup> Данные о состоянии электропитания согласно требованиям программы ENERGY STAR® для оборудования для создания изображений.

<sup>5</sup> Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 20 фнт/75 г/м², фактическая емкость зависит от плотности материала.

<sup>6</sup> USB-порты могут быть отключены.

<sup>7</sup> Для настольной модели доступен жесткий диск и двойные выходные лотки.

<sup>8</sup> Требуется аналоговая телефонная линия.

<sup>9</sup> Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Расход тонера зависит от множества факторов, включая заполнение области изображения, содержимое изображения, размер материала, режим работы, тип приложения, ежемесячные объемы печати и заданные параметры качества изображения.

<sup>10</sup> Приблизительное число страниц. Ресурс может отличаться от указанного значения в зависимости от тиража, размера/ориентации материала и скорости печати. Для дополнительной информации посетите страницу: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01U.pdf>.

В отношении использованных расходных материалов действует программа Xerox® Green World Alliance® по сбору, повторному использованию и вторичной переработке.

См. подробную информацию по адресу [www.xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://www.xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).

Конфигурации зависят от региона.