

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W



La impresora a color VersaLink® C8000W está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/es-ar/impresoras/versalink-c8000w>

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000W/DT
Velocidad a una cara <sup>1</sup> 8.5 x 11 pulg./A4 8.5 x 11 pulg./A4 ABC 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm 11 x 17 pulg./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pulg./SRA3/320 x 450 mm	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) Alimentación por borde largo (ABL) Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm
Velocidad a doble cara <sup>1</sup> 8.5 x 11 pulg./A4 8.5 x 11 pulg./A4 ABC 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm 11 x 17 pulg./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pulg./SRA3/320 x 450 mm	Hasta 45 ppm ABL Hasta 32 ppm Hasta 17 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>	Hasta 205,000 páginas por mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado <sup>3</sup>	Hasta 20,000 páginas por mes
Disco duro	HDD de 320 GB (Opcional)
Procesador	Doble núcleo de 1.6 GHz
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador	Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicaciones Xerox® App Gallery, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Contabilidad de red activa, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia
Idiomas de interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finlandés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

## ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

### REQUISITOS ELÉCTRICOS

Norteamérica	Voltaje: 110 a 127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A
Europa y otras regiones	Voltaje: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10A

### CONSUMO DE ENERGÍA

Impresión <sup>4</sup>	Para 110 V: 2.30 kWh Para 220 V: 2.32 kWh
Modo de espera <sup>4</sup>	110 V: 75.3 watts o menos 220 V: 73.8 watts o menos
Modo de inactividad <sup>4</sup>	110 V: 0.48 watts o menos 220 V: 0.53 watts o menos

### CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura requerido (almacenamiento)	Inferior a 48 °C y en cumplimiento con MN2-810.13
Rango de temperatura requerido (funcionamiento)	10 a 28 °C (50 a 83 °F) Debe ser 28 °C o inferior si la humedad es de 85%
Humedad relativa requerida	15 % a 85 % Debe ser 62.5 % o inferior a 32 °C
Niveles de potencia de sonido	Impresión: 6.63 B (A) o menos en En espera: 3.24 B (A) o menos  Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.56 B (A) En espera: 3.36 B (A)
Niveles de presión de sonido	Impresión: 56.8 dB o menos en En espera: 15.4 dB o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 57.1 dB En espera: 15.2 dB
Tiempo de arranque (De apagado a interfaz de usuario lista para usar)	Menos de 60 segundos
Tiempo de calentamiento (De inactividad a interfaz de usuario lista para usar)	Menos de 10 segundos (sin disco duro) Menos de 16 segundos (con disco duro)

### DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)

	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	620 mm/24.4 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	809.3 mm/31.9 pulg.	80.8 kg/178 lb
Módulo de dos bandejas	668.5 mm/26.3 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	261.2 mm/10.3 pulg.	27.2 kg/60.0 lb
Módulo de bandeja en tándem	668.5 mm/26.3 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	261.2 mm/10.3 pulg.	33.8 kg/74.5 lb
Alimentador de alta capacidad	389 mm/15.3 pulg.	602.9 mm/23.7 pulg.	380.01 mm/15.0 pulg.	29.0 kg/63.9 lb
Acabadora de oficina	501 mm/19.7 pulg.	653 mm/25.7 pulg.	983 mm/38.7 pulg.	25 kg/55.1 lb
Opción de realizador de folletos para acabadora de oficina	298.5 mm/11.75 pulg.	673 mm/26.4 pulg.	1080 mm/42.5 pulg.	10 kg/22.0 lb
Acabadora BR con realizador de folletos	769.2 mm/30.28 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	1055.1 mm/41.5 pulg.	60.9 kg/134.3 lb

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONES Y PESOS (CON EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	833 mm/32.8 pulg.	717 mm/28.2 pulg.	852 mm/33.4 pulg.	95 kg/209.4 lb
Alimentador de alta capacidad	526 mm/20.7 pulg.	756 mm/29.8 pulg.	491 mm/19.3 pulg.	33.7 kg/74.3 lb
Módulo de dos bandejas	830 mm/32.7 pulg.	850 mm/33.5 pulg.	400 mm/15.75 pulg.	33 kg/72.7 lb
Módulo de bandeja en tándem	830 mm/32.7 pulg.	850 mm/33.5 pulg.	400 mm/15.75 pulg.	39 kg/86 lb
Acabadora de oficina	790 mm/31.1 pulg.	990 mm/38.9 pulg.	555 mm/21.8 pulg.	35 kg/77.1 lb
Opción de realizador de folletos para acabadora de oficina	495 mm/19.4 pulg.	761 mm/30 pulg.	430 mm/16.9 pulg.	14 kg/31 lb
Acabadora BR con realizador de folletos	764 mm/30 pulg.	774 mm/30.5 pulg.	1203 mm/47.4 pulg.	77 kg/169.7 lb
Transporte horizontal con acabadora BR con realizador de folletos	533 mm/21 pulg.	589 mm/23.1 pulg.	319 mm/12.6 pulg.	6.5 kg/14.3 lb
<b>CERTIFICACIONES</b>				
Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>IMPRESIÓN</b>				
Tiempo de salida de la primera impresión	Tan rápido como 15 segundos a color			
	En solo 14 segundos monocromo			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™			
Administración del color	Administración de color Xerox para 12 diferentes colores de materiales de impresión			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde anterior del papel, 2 mm desde el borde posterior del papel			
Funciones de impresión	Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Acabado (requiere acabado) Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Monitoreo de trabajos (interfaz de usuario local o del cliente) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributos Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Juego de muestra Trabajo guardado Escalado Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de páginas de excepción, cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (como predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart			
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y Descargas, y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .			

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

Fuentes	Fuentes PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.
<b>SEGURIDAD</b>	
Funciones de seguridad	<p>Controles de acceso            Cifrado de 256 bits según AES            Registro de auditoría            Validación de ruta de certificados            Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)            Detección de falsificación de programa externo (complemento XCP)            Integración del Motor de Servicios de Identidad (ISE) de Cisco®            Filtrado de dominios            FIPS 140-2            Verificación de firmware            Sobreescritura de disco inmediata*            Filtrado de dirección IP            IPsec            Autenticación de red            Filtrado de puertos            Certificados autofirmados preinstalados            Permisos basados en roles            Impresión protegida            Administración de certificados de seguridad            SNMPv3            Protocolo de estado (OCSP)            TLS/SSL            Módulo de plataforma confiable (TPM)</p> <p>*Requiere HDD/kit de productividad</p>
<b>CONTABILIDAD</b>	
<b>CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®</b>	
Seguimiento	Uso de impresión
Contabilidad	<p>Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®            Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro            Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro            Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)            Hasta 1000 ID de usuario; Hasta 1000 ID de cuentas sin disco duro            Hasta 60,000 ID de usuario; Hasta 60,000 ID de cuentas con disco duro            Hasta 14,000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web integrado.
<b>OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso de impresión en el dispositivo</li> <li>• Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> </ul>

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

<b>MANIPULACIÓN DEL PAPEL</b>			
<b>BANDEJA ESPECIAL</b>			
Capacidad <sup>5</sup>	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg. Portadas: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1320.8 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>		
Tipos	Papel Bond Papel simple Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante para tarjetas	Orificios perforados Etiquetas Cartulina gruesa para tarjetas Cartulina brillante y gruesa para tarjetas Membretado Cartulina ligera para tarjetas	Cartulina brillante y ligera para tarjetas Preimpreso Postales Reciclado
<b>BANDEJAS 1 Y 2</b>			
Capacidad <sup>5</sup>	520 hojas c/u		
Tamaños	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>		
Tipos	Papel Bond Papel simple Cartulina Personalizado Cartulina brillante para tarjetas	Orificios perforados Etiquetas Cartulina gruesa para tarjetas Cartulina brillante y gruesa para tarjetas Membretado	Cartulina ligera para tarjetas Cartulina brillante y ligera para tarjetas Preimpreso Reciclado
<b>MÓDULO DE DOS BANDEJAS</b>			
Capacidad <sup>5</sup>	1040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>		
Tipos	Papel Bond Papel simple Cartulina para tarjetas Personalizado Cartulina brillante para tarjetas	Orificios perforados Etiquetas Cartulina gruesa para tarjetas Cartulina brillante y gruesa para tarjetas Membretado	Cartulina ligera para tarjetas Cartulina brillante y ligera para tarjetas Preimpreso Reciclado

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

<b>MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM</b>																
Capacidad <sup>5</sup>	2000 hojas															
Tamaños	8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5															
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Papel Bond</td> <td>Orificios perforados</td> <td>Cartulina ligera para tarjetas</td> </tr> <tr> <td>Papel simple</td> <td>Etiquetas</td> <td>Cartulina brillante y ligera para tarjetas</td> </tr> <tr> <td>Cartulina para tarjetas</td> <td>Cartulina gruesa para tarjetas</td> <td>Preimpreso</td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartulina brillante y gruesa para tarjetas</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartulina brillante para tarjetas</td> <td>Membretado</td> <td></td> </tr> </table>	Papel Bond	Orificios perforados	Cartulina ligera para tarjetas	Papel simple	Etiquetas	Cartulina brillante y ligera para tarjetas	Cartulina para tarjetas	Cartulina gruesa para tarjetas	Preimpreso	Personalizado	Cartulina brillante y gruesa para tarjetas	Reciclado	Cartulina brillante para tarjetas	Membretado	
Papel Bond	Orificios perforados	Cartulina ligera para tarjetas														
Papel simple	Etiquetas	Cartulina brillante y ligera para tarjetas														
Cartulina para tarjetas	Cartulina gruesa para tarjetas	Preimpreso														
Personalizado	Cartulina brillante y gruesa para tarjetas	Reciclado														
Cartulina brillante para tarjetas	Membretado															
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD</b>																
Capacidad <sup>5</sup>	2000 hojas															
Tamaños	8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5															
Gramajes	papel bond de 18 lb a papel cubierta de 95 lb/64 a 216 g/m <sup>2</sup>															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Papel Bond</td> <td>Cartulina brillante para tarjetas</td> <td>Cartulina brillante y ligera para tarjetas</td> </tr> <tr> <td>Papel simple</td> <td>Orificios perforados</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartulina</td> <td>Membretado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartulina ligera para tarjetas</td> <td></td> </tr> </table>	Papel Bond	Cartulina brillante para tarjetas	Cartulina brillante y ligera para tarjetas	Papel simple	Orificios perforados	Reciclado	Cartulina	Membretado		Personalizado	Cartulina ligera para tarjetas				
Papel Bond	Cartulina brillante para tarjetas	Cartulina brillante y ligera para tarjetas														
Papel simple	Orificios perforados	Reciclado														
Cartulina	Membretado															
Personalizado	Cartulina ligera para tarjetas															
<b>BANDEJA PARA SOBRES – REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)</b>																
Capacidad <sup>5</sup>	Hasta 50 sobres															
Tamaños	N.º 10 comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm/3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.															
<b>CAPACIDAD TOTAL</b>																
VersaLink® C8000/DT/W	1140 hojas															
Capacidad máxima <sup>5</sup>	5140 hojas															
<b>ACABADO</b>																
<b>BANDEJAS DE SALIDA</b>																
Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas):	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está desactivado) 2 x 125 hojas doble hoja (con bandeja central si el desplazamiento está activado)															
<b>ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)</b>																
Capacidad <sup>5</sup>	Bandeja de apilado: 2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) Offset disponible para juegos compaginados de papel de tamaño estándar (8.5 x 11 pulg./A4 a 11 x 17 pulg./A3)															
Tamaños	297 x 432 mm/11.7 x 17 pulg. mínimo para engrapado de 210 x 148 mm															
Gramajes	Papel bond de 18 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup>															
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 24 lb/90 g/m <sup>2</sup>															
Perforadora (opcional) Norteamérica: Europa y otras regiones:	Papel cubierta de hasta 65 lb (220 g/m <sup>2</sup> sin estucar) Perforación de 2 o 3 orificios Perforación de 2 o 4 orificios															
<b>REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA/DOBLEZ, ENGRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)</b>																
Capacidad <sup>5</sup>	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o menos)															
Tamaños	Carta --- 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Oficio --- 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide --- 11 x 17 pulg./A3 ABC															

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

Engrapado por el centro	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto de papel bond de 18 lb a 24 lb/60 a 90 g/m <sup>2</sup> (puede usarse hasta 220 g/m <sup>2</sup> , únicamente papel cubierta)
Hendidura/doble	1 a 15 hojas/sin engrapar/60 a 105 g/m <sup>2</sup> únicamente
<b>ACABADORA BR CON REALIZADOR DE FOLLETOS OPCIONAL (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)</b>	
Capacidad <sup>5</sup>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar Apilado Engrapado Bandeja: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3
Tamaños	4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 110 lb/60 a 300 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar).
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5
Perforadora Norteamérica Europa	Perforación de 2 o 3 orificios Perforación de 2 o 4 orificios Perforación de 4 orificios estilo "sueco" (opcional)
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas en 106 a 176 g/m <sup>2</sup> estucado o 5 hojas en 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta A3, A4
<b>ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una aplicación de servidor basada en la web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos a través del explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutarse en Windows o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos</li> </ul>
<b>XEROX® SERVIDOR WEB INTEGRADO – PÁGINA WEB DE DISPOSITIVO INTEGRADO</b>	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido/estado de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Vínculos rápidos</li> <li>• Soporte en línea</li> </ul>
Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos ver y eliminar
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo

# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

Exploradores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
<b>SERVICIOS REMOTOS</b>		
Lectura automática de contadores (AMR) Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.	
<b>QUÉ HAY EN LA CAJA</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora a color VersaLink® C8000W/DT</li> <li>• Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo: con capacidad para 8000 impresiones<sup>6</sup>; blanco: con capacidad para 5000 impresiones)</li> <li>• Cartucho del cilindro --- Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo y blanco: con capacidad para 240,000 impresiones)<sup>7</sup></li> <li>• Guía de uso rápido</li> <li>• Guía de instalación</li> <li>• VersaLink C8000W Kit inicial y material de impresión de prueba</li> <li>• CD de software y documentación (con Controladores, Declaración de garantía y Guía de seguridad, regulación, reciclado y manejo de desechos)</li> <li>• Cable de alimentación</li> </ul>	
<b>CONSUMIBLES Y ACCESORIOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>NÚMERO DE LA PARTE</b>
<b>CONSUMIBLES</b>		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	Cian: 7,600 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 7,600 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 7,600 páginas estándar <sup>6</sup> Blanco: 5,000 páginas estándar <sup>8</sup>	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 16,500 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 16,500 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 16,500 páginas estándar <sup>6</sup>	106R04046 106R04047 106R04048
Cartucho del cilindro	Cian: 190,000 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 190,000 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 190,000 páginas estándar <sup>7</sup> Blanco: 190,000 páginas estándar <sup>9</sup>	101R00602
Cartucho de residuos	Hasta 47,000 páginas estándar <sup>10</sup>	108R01504
Limpiador IBT	160,000 páginas estándar <sup>7</sup>	104R00256
Rodillo de transferencia	200,000 páginas estándar <sup>7</sup>	116R00015
Cartucho de acabadora de oficina y realizador de folletos (8 cartuchos por contenedor)	16,000 grapas (2,000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)	15,000 grapas (5,000 cada recarga)	008R12941
Cartuchos de grapas para acabadora BR y acabadora de oficina (1 cartucho por caja)	5,000 grapas (5,000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grapas para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5,000 grapas (5,000 cada cartucho)	008R13177



# Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

ACCESORIOS/OPCIONES	
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo de bandeja en tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina	097S05019
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina (disponible en Hemisferio oriental)	497K20600
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina (disponible en Hemisferio occidental)	497K20610
Realizador de folletos para acabadora de oficina	497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/3 orificios (requiere kit de transporte horizontal)	097S04981
Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/4 orificios (requiere kit de transporte horizontal)	097S04982
Kit de transporte horizontal para acabadora BR	497K17440
HDD de 320 GB	097S04971
Kit de adaptador para red inalámbrica	497K16750
Kit de lector de tarjetas interno/RFID	497K18120 (Hemisferio occidental) 497K18140 (Hemisferio oriental)
Kit de software Bianco Digitale	497N07139

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

<sup>5</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

<sup>8</sup> Uso 5% de cobertura.

<sup>9</sup> Hasta 240,000 páginas estándar que solo tienen páginas blancas.

<sup>10</sup> Rendimiento máximo con un 100% de páginas blancas con un 5% de cobertura. Rendimiento previsto de 30,400 con páginas que alcanzan los siguientes porcentajes para la mezcla de colores: 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox® Green World Alliance®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html).

Para obtener más información, visite [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).

Las configuraciones varían según el mercado.