

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

L'imprimante multifonctions couleur WorkCentre série 7800 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.connectkey.com



Caractéristiques techniques du système	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Rapidité Couleur / noir et blanc	Jusqu'à 30 / 30 ppm	Jusqu'à 35 / 35 ppm	Jusqu'à 45 / 45 ppm	Jusqu'à 50 / 55 ppm
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	8 000 à 12 000 pages	10 000 à 15 000 pages	16 000 à 20 000 pages	18 000 à 22 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	Au minimum 250 Go disque dur / 1,2 GHz double cœur / 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages			
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option			
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration			
Contrôleur en option	Serveur réseau EFI™ Fiery®			
Copie et impression				
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
Temps de sortie de première impression Couleur / Noir et blanc	Seulement 9/7,7 secondes		Seulement 7,5/6,4 secondes	Seulement 7,1/5,9 secondes
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PDF Adobe® version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)			
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis USB, impression protégée et cryptée, paramètres de pilote Xerox®Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, Xerox® Color By Words			
Impression et applis mobiles	En standard : Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App; Téléchargement gratuit : Xerox® PrintBack, Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App; En option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service			
Numérisation				
Caractéristiques standard	Destinations : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF crypté / protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé			
Fonctionnalités en option	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional			
Fax				
Caractéristiques standard	Fax Internet, Travail fax fusionné, fonction Fax serveur réseau			
Fonctionnalités en option	Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)			
Sécurité				
Caractéristiques standard	McAfee®intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, cryptage AES 256 bits (conforme à FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) (évaluation en cours), impression/fax/numérisation protégés, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur			
Fonctionnalités en option	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET), logiciel Xerox® PrintSafe			

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

Comptabilisation				
Caractéristiques standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau			
Fonctionnalités en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Caractéristiques du périphérique				
Langues du panneau de commande	Allemand, anglais (États-Unis), anglais international, arabe, catalan, danois, espagnol international, finnois, français international, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, roumain, russe, suédois, tchèque, turc.			
Accessoires				
En option	Magasin grande capacité (HCF) Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1) Module de finition bureautique intégré (en option sur WorkCentre 7830i/7835i uniquement) Module de finition bureautique LX Plieuse-brocheuse pour module de finition bureautique LX Perforation pour module de finition bureautique LX Module de finition professionnel Agrafeuse intégrée (utilisation recommandée avec la surface de travail en option) Kit d'activation de carte à puce Serveur réseau EFI™ Fiery® Télécopie Walk-Up (options une ou deux lignes, inclut la télécopie par LAN) Wi-Fi Direct avec adaptateur Xerox® sans fil USB en option Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Kit d'option d'impression XPS			
Interface pour périphérique étranger (en option)	Également appelé « périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.			
Alimentation électrique				
Europe	Tension : 220 à 240 V c.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Consommation électrique	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
En fonctionnement (moyenne)	643 watts	691 watts	764 watts	862 watts
Mode Veille	62 watts		95,9 watts	121 watts
Mode d'économie d'énergie	59 watts		80,5 watts	94,6 watts
Arrêt automatique / Mode sommeil	4,8 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode veille : 2 minutes)		4,8 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode veille : 2 minutes)	
Préchauffage	Délai d'affichage des services après mise sous tension : WorkCentre 7830i/7835i : Seulement 161 secondes WorkCentre 7845i/7855i : Seulement 152 secondes			
Reprise après mode d'économie d'énergie	< 9 secondes			
Environnement d'utilisation				
Variation de température	10 à 28 °C			
Humidité relative	15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore				
Fonctionnement	6,5 LwAd (B)	6,5 LwAd (B)	6,6 LwAd (B)	6,8 LwAd (B)
En veille	3,5 LwAd (B)	3,4 LwAd (B)	3,6 LwAd (B)	3,6 LwAd (B)
Niveaux de pression sonore				
Fonctionnement	54 LpAd (dBA)	54,3 LpAd (dBA)	55,7 LpAd (dBA)	55,8 LpAd (dBA)
En veille	16,5 LpAd (dBA)	16,5 LpAd (dBA)	18,5 LpAd (dBA)	18,5 LpAd (dBA)
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Configuration de base	640 mm	699 mm	1 149,2 mm	151,9 kg
Avec module de finition bureautique intégré (7830i/7835i uniquement)	1 129 mm	699 mm	1 149 mm	158 kg
Avec module de finition bureautique LX (et plieuse-brocheuse)	1 666 mm	709 mm	1 149 mm	183 kg
Avec module de finition professionnel	1 922 mm	699 mm	1 149 mm	239 kg
Avec module de finition professionnel et magasin grande capacité	1 922 mm	699 mm	1 149 mm	268 kg

Certifications				
	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) ENERGY STAR® 2.0 EPEAT (États-Unis) GOST NOM Certification Apple® AirPrint™ 1.4 Certification Mopria™ Certification Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® Marquage CE Common Criteria (norme IEEE 2600.2) (évaluation en cours) Certification Citrix® WHQL Compatible IPv6 Cerner MEDITECH SAP Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications			
Gestion du papier	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Chargeur automatique de documents recto-verso				
Capacité ³	110 feuilles		130 feuilles (CAD R/V à un passage)	
Rapidité	Jusqu'à 70 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto uniquement)		Jusqu'à 80 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto uniquement) / jusqu'à 133 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto-verso)	
Formats détectés	A5 à A3			
Grammages	60 à 128 g/m ²			
Magasin d'alimentation manuelle				
Capacité ³	100 feuilles			
Dimensions	Formats personnalisés De 89 x 98 mm à 320 x 483 mm			
Grammages	60 à 300 g/m ²			
Types	Qualité supérieure Cartonné, cartonné rechargé Personnalisé Enveloppes Cartonné glacé, cartonné glacé rechargé Cartonné lourd, cartonné lourd rechargé, cartonné glacé lourd, cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes À en-tête Léger, cartonné léger, cartonné léger rechargé, cartonné glacé léger, cartonné glacé léger rechargé Ordinaire, ordinaire rechargé Pré-imprimé Recyclé Transparents			
Modèle 4 magasins 520 feuilles - Total de 2 180 feuilles (en option avec WorkCentre 7830i/7835i uniquement)				
Capacité ³	Magasins 1 à 4 : 520 feuilles chacun			
Dimensions	Magasin 1 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm Magasins 2 à 4 : Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 320 x 457,2 mm			
Grammages	60 à 256 g/m ²			
Types	Qualité supérieure Cartonné, cartonné rechargé Personnalisé Cartonné glacé, cartonné glacé rechargé Cartonné lourd, cartonné lourd rechargé, cartonné glacé lourd, cartonné glacé lourd rechargé Perforé Étiquettes À en-tête Léger, cartonné léger, cartonné léger rechargé, cartonné glacé léger, cartonné glacé léger rechargé Ordinaire, ordinaire rechargé Pré-imprimé Recyclé Transparents			
Modèle avec magasin en tandem grande capacité - Total de 3 140 feuilles (disponible avec toutes les configurations)				
Capacité ³	Magasin 1 : 520 feuilles Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles			
Dimensions	Magasin 1 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm Magasin 2 : Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 320 x 457,2 mm Magasins 3 à 4 : Formats standard : A4			
Grammages	60 à 256 g/m ²			

Types	Qualité supérieure Cartonné Personnalisé Cartonné glacé Perforé Étiquettes À en-tête Cartonné léger, cartonné glacé léger Ordinaire Pré-imprimé
Magasin grande capacité (HCF) en option	
Capacité³	2 000 feuilles
Dimensions	Formats standard : A4 DGC
Grammages	60 à 256 g/m ²
Magasin à enveloppes (en option, remplace le magasin 1)	
Capacité³	Jusqu'à 60 enveloppes
Dimensions	DL, C5, 6 x 9 in. Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Grammages	75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique³	5 140 feuilles
Finition	
Magasins de sortie (en standard)	
Bacs d'empilage³	Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles chacun Magasin face vers le haut côté gauche : jusqu'à 100 feuilles
Module de finition bureautique intégré (en option avec 7830i/7835i)	
Bac d'empilage	500 feuilles A4 de 80 g/m ² ou 250 feuilles A3 de 80 g/m ²
Dimensions	de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 256 g/m ²
Agrafage	Simple Agrafage automatique : 50 feuilles maximum : Feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : Feuilles A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)
Module de finition bureautique LX (en option)	
Capacité³	Bac d'empilage : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafe unique ou 750 feuilles avec double agrafe (A4)
Dimensions	De 210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 256 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 90 g/m ²
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous
Pieuse-brocheuse pour le module de finition bureautique LX (faux pli/rainurage, agrafage avec piqûre à cheval ; en option)	
Capacité³	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m ² ou moins)
Dimensions	A4 DPC B4 alimentation par bord court A3 DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m ²
Faux pli / rainurage	1 à 15 feuilles / sans agrafe
Module de finition professionnel (en option)	
Capacité³	Bac supérieur : 500 feuilles A4 sans agrafe Magasin d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4 / A3 / SRA3 non agrafées ou 200 ensembles agrafés au format A4 ou 100 feuilles A3 / SRA3 agrafées
Dimensions	182 x 182 mm à 320,2 x 483 mm pour l'empilage 203 x 182 mm à 297 x 432 mm pour l'agrafage
Grammages	60 à 220 g/m ²
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation (standard)	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Pieuse-brocheuse	Agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles (14 feuilles de 90 g/m ² ou moins et 1 feuille de 169 g/m ²) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Formats A3, A4 et SRA3 pris en charge

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

Agrafeuse externe (en option, utilisation recommandée avec la surface de travail en option)				
Capacité³	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise			
Copie	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Temps de sortie de première copie (A4, du cylindre d'impression au bac central) (Couleur / noir et blanc)	Seulement 8,4 secondes Seulement 6,7 secondes	Seulement 8,2 secondes Seulement 6,8 secondes	Seulement 7,5 secondes Seulement 6,2 secondes	Seulement 7,1 secondes Seulement 5,5 secondes
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1			
Quantité	1 à 9 999			
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Réduction / Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incrément de 1 %			
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, télécopie et numérisation)			
Fonctions de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification pour les services (la copie couleur, par ex.) Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné Basculement automatique du magasin Recto-verso automatique Création de cahiers Assemblage des travaux (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Multiposes (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu d'échantillons Enregistrement des paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents			
Xerox® Copier Assistant®	Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile servant d'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour en savoir plus ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur le site www.xerox.com			
Impression	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Options de couleur personnalisées (Colour By Words) Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Droits d'accès Options d'image (économie de toner, résolution (standard, haute, améliorée)) Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigrane Impression multipose (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page de fascicule Finition Adaptation aux nouveaux formats Mise en attente de tous les travaux Choix de papier par attribut Télécopie LAN (nécessite le kit télécopie en option) Jeu d'échantillons Travail sauvegardé (les travaux en couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression sécurisée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Conservation et rappel des paramètres de pilote Fonctionnalités durables (paramètres Bouton vert Xerox®, recto-verso, multiposes, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto-verso (par défaut)			
Impression depuis USB	Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS®, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome			

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64			
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 FTP sécurisé Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés			
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP			
Polices	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples			
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter Mobile Express Driver à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrement de la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistrement des paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.			
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.			
Pilote Xerox® Pull Print	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. S'utilise en combinaison avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.			
Solutions d'impression				
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud gère les besoins des entreprises fonctionnant avec une main d'œuvre mobile et vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans surcharger le personnel, le budget ou l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, au moment et là où vous en avez besoin et de la façon qui vous convient.			
Solution d'impression mobile Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites qui imposent des obligations supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur sur site. La solution d'impression mobile Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimante ou d'imprimante multifonctions sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.			
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Les périphériques Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalisent l'impression mobile sans nécessiter l'installation d'applications tierces ou de pilotes d'impression complémentaires. Vous pouvez imprimer facilement photos, pages Web et documents depuis votre appareil mobile en le connectant à une imprimante Xerox® compatible via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performant comprend l'impression recto-verso, l'agrafage et un code de libération sécurisé. Le téléchargement gratuit est disponible depuis le portail Google Play™.			
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play Store et Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de scanner, d'effectuer des télécopies ou d'imprimer depuis votre téléphone ou votre tablette en connectant ces derniers à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer des données vers les solutions de stockage dématérialisé (« cloud storage ») ou d'imprimer des données depuis ces solutions de stockage. Créer des processus Mobile Link One-Touch Workflows entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est une opération simple. En utilisant une adresse manuelle ou l'identification de code QR pour le couplage, le système de reconnaissance automatique des périphériques permet de repérer aisément un appareil mobile et de le coupler à une imprimante Xerox® multifonctions proche.			
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier numérique, la numérisation vers X				
Fonctions	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers X Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement aux numéros de télécopie, adresses électroniques, etc.			
Numérisation	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)			
Vitesse de numérisation	Numérisation jusqu'à 70 ipm en couleur et jusqu'à 70 ipm en noir et blanc, A4 alimentation par bord long		Numérisation jusqu'à 133 ipm en couleur et jusqu'à 133 ipm en noir et blanc, A4 alimentation par bord long	
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)			
Zone de numérisation maximale	A3			
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphériques vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation			
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS			

Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF/OCR avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression [pour noir et blanc et dans MRC]) PDF linéarisé, PDF/A
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctionnalités uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés qui apparaissent sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables
Fonctionnalités de numérisation	Originaux multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Taille pour taille (pour les originaux multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Originaux reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches numérisation en une étape (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (de série)	
Fonctionnalités de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, cryptage S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option Carte à puce) • Numérisation automatique à soi-même
Accès annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Archive Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules) Utilise le carnet d'adresse unifié
Numérisation vers... (de série)	
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié)
Numérisation réseau : solutions logicielles	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (en option)	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation : <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> – Fonctionnalité PDF complète – Processus PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation • OmniPage Pro Office (pour les installations PC/client) : logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (en option)	Xerox® ConnectKey pour DocuShare est une solution de numérisation vers un flux de production en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre société. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou un dossier Windows, directement depuis l'imprimante multifonctions.
Applications Xerox® ConnectKey® (accessibles sur Xerox App Gallery)	Augmente la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger les applications sans serveur ConnectKey Apps vers l'imprimante multifonctions compatible ConnectKey via USB depuis le panneau avant ou via Xerox® CentreWare® Internet Services.
Sécurité	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par carte à puce : prise en charge carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits)/.NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – Fichiers PDF avec signature numérique dans le cadre de l'authentification par carte à puce – Numérisation cryptée vers courrier électronique – PDF crypté / protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau uniquement) – Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés – Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), avec nettoyage de la zone non utilisée du disque – Cryptage du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès SA en fonction des informations d'identification réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions de temps) : reflétées au niveau du pilote d'impression • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, intégration Cisco® TrustSec ISE, sécurité du périphérique <ul style="list-style-type: none"> – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont ports USB, liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Common Criteria Certification ISO 15408 (évaluation en cours)
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre aux lecteur/cartes reconnus du secteur et fournit l'accès par code PIN à toute imprimante en environnement d'impression sécurisé. Il est compatible avec les périphériques Xerox® et les périphériques d'autres constructeurs. Il prend en charge une grande diversité de lecteurs et de cartes sécurisés standard.

Fax	
Fonctions du télécopieur sur serveur réseau	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 Diverses solutions Xerox Alliance Partner
Zone de numérisation maximale	A3
Fonction d'envoi de télécopies	Numérisation recto uniquement ou recto verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Assemblage des travaux, favoris, envoi différé (heure spécifique), type d'original (photo, texte ou photo et texte)
Fonctions d'impression de télécopie	Impression recto uniquement ou recto verso, agrafe, impression sécurisée
Résolution de transmission	Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp
Fonctions de télécopie Internet	
Capacité	Transmission directe de documents prêts à imprimer vers des télécopieurs Internet distants ou des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique
Accès annuaires	Utilise le carnet d'adresse unifié
Envoi/Réception	TIFF multipage, PDF images uniquement
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Conformité	Conforme ITU-T T.37
Fonctions de télécopie Walk-Up (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)	
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3
Vitesse/Modems	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA avec T38 (en option)
Compression/Vitesse	MH/G3, MMR/SG3
Résolution	Envoi Walk-Up : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés
Fonction d'envoi de télécopies	Télécopie par LAN (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, assemblage de travaux, favoris Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Télécopie PSTN Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire)
Fonction de réception de télécopies	Impression recto uniquement ou recto-verso Avec ou sans agrafe Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du magasin de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de télécopies	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
Rapports de télécopie	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, télécopie en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîte aux lettres, rapport de diffusion
Accès annuaires	Utilise le carnet d'adresses unifié Envoi groupé de télécopie possible
Renumérotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon exigences de chaque pays) • Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion du périphérique	
Support de gestion	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Une application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources • Elle exige Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer à partir de la version 8.x. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration

Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, et ce pour toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports complets et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonction Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire intelligent pour codes-barres Xerox®SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour l'environnement SAP et avec les polices de codes barres Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet CentreWare : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le serveur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes Panneau de contrôle à distance
Soumission du travail	Fichiers prêts pour impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Sélection de la fonction de sortie (recto-verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Allemand, anglais international, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, finnois, français international, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais brésilien, russe, suédois
Services d'impression à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps et en heure.
Remplacement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement (cette fonction peut ne pas être disponible dans tous les pays).
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • Nombreuses options disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partner. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation.
Serveur réseau EFI Fiery® (en option)	
Processeur	2,9 GHz, Intel® Pentium®G850 double cœur
Mémoire (ESS)	1 Go
Disque système	Disque dur 500 Go
Langages d'impression (PDL)	PostScript v 3020

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

Fonctions	Capacité Fiery Command WorkStation via un PC ou un Mac (à fournir par le client) avec la gestion de la file d'attente Prévisualisation des travaux Fusion des travaux Modification des propriétés des travaux Tables colorimétriques PANTONE® Paramètres couleur expert : profil, rendu et simulation Fiery FreeForm : capacités de données variables Booklet Maker 4.0 : assistant de création de cahiers (plieuse-brocheuse) Impression depuis un lecteur flash USB Effacement sécurisé EFI PrintMe Fiery® VUE Étalonnage Impression sécurisée Authentification de l'utilisateur Gestion de travaux Glisser/Déposer avec CWS Importation de travaux		
Connectivité	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
En option	Options groupées Fiery (Spot On, repérage automatique, dossiers actifs, imprimantes virtuelles) Commutateur réseau pour relier l'imprimante et le serveur Fiery au réseau		
Consommables			
Cartouches de toner (vente)⁵	Noir	26 000 pages	006R01513
	Cyan	15 000 pages	006R01516
	Magenta	15 000 pages	006R01515
	Jaune	15 000 pages	006R01514
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages	001R00613
Rouleau de transfert rénové	1 ensemble	200 000 pages	008R13064
Cartouches d'agrafes	pour le module de finition bureautique intégré, le module de finition bureautique LX, le module de finition professionnel et l'agrafeuse externe (1 cartouche par carton)	5 000 par cartouche	008R12964
	pour la plieuse-brocheuse du module de finition bureautique LX (8 cartouches par carton)	2 000 par cartouche	008R12897
	pour la plieuse-brocheuse du module de finition professionnel (4 cartouches par carton)	5 000 par cartouche	008R12925
Recharges d'agrafes	pour le module de finition bureautique intégré, le module de finition bureautique LX, le module de finition professionnel et l'agrafeuse externe (3 recharges par carton)	5 000 par recharge	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartouche tambour⁶	1 cartouche par couleur	125 000	013R00662
Bac récupérateur de toner⁷	1 cartouche	43 000	008R13061

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ L'option XPS permet d'imprimer les fichiers « XML Paper Specification ».

⁵ Estimations : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4 alimentation bord long. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

⁶ Le rendement moyen du tambour est basé sur un tirage de 5 pages de support A4 alimentation bord long, constitué à 30 % de pages couleur et 70 % de pages noir et blanc.

⁷ Le rendement du bac récupérateur de toner varie selon le type d'image, le pourcentage de couverture et le volume du tirage.

Pour plus d'informations, consultez notre site www.xerox.com/office

